

Система менеджмента качества ISO 9001

Код: TL ThermalRU

Версия: ID1858
 11
 Утверждено: 14/06/2021
 Страница: 1 of 2

Техническая памятка

Термическое сопротивление ламинированных напольных покрытий EGGER, Comfort Flooring, Design Flooring GreenTec и подложек EGGER

Применимость для покрытий с подогревом и охлаждаемых полов

	Термическое сопротивление DIN EN 12667 R in (m ² K)/W*	Пригодность для полов с подогревом (требование) R < 0.15 (m ² K)/W	Пригодность для охлаждаемых полов (требования) R < 0.10 (m ² K)/W
EGGER Laminate Flooring			
6 mm Laminate Flooring	0,05	да	да
7 mm Laminate Flooring	0,06	да	да
8 mm Laminate Flooring	0,07	да	да
10 mm Laminate Flooring	0,08	да	да
12 mm Laminate Flooring	0,10	да	да
6 mm Laminate Flooring c silenzio EASY/ EASY SD	0,12	да	нет
7 mm Laminate Flooring c silenzio EASY/ EASY SD	0,12	да	нет
8 mm Laminate Flooring c silenzio EASY/ EASY SD	0,14	да	нет
10 mm Laminate Flooring c silenzio EASY/ EASY SD	0,14	да	нет
12 mm Laminate Flooring c silenzio EASY/ EASY SD	0,16	да	нет
6 mm Laminate Flooring c silenzio DUO	0,08	да	да
7 mm Laminate Flooring c silenzio DUO	0,10	да	да
8 mm Laminate Flooring c silenzio DUO	0,10	да	да
10 mm Laminate Flooring c silenzio DUO	0,11	да	нет
12 mm Laminate Flooring c silenzio DUO	0,13	да	нет
6 mm Laminate Flooring c silenzio Cork	0,09	да	да
7 mm Laminate Flooring silenzio Cork	0,09	да	да
8 mm Laminate Flooring c silenzio Cork	0,10	да	да
10 mm Laminate Flooring c silenzio Cork	0,10	да	да
12 mm Laminate Flooring c silenzio Cork	0,11	да	нет

Version	Термическое сопротивление DIN EN 12667 R in (m ² K)/W*	Пригодность для полов с подогревом (требование) R < 0.15 (m ² K)/W	Пригодность для охлаждаемых полов (требования) R < 0.10 (m ² K)/W
EGGER Laminate Flooring Aqua+			
8 mm Laminate Flooring Aqua+	0,06	да	да
8 mm Laminate Flooring Aqua+ c silenzio EASY/ EASY SD	0,13	да	нет
8 mm Laminate Flooring Aqua+ c silenzio DUO	0,09	да	да
8 mm Laminate Flooring Aqua+ c silenzio cork	0,10	да	да
12 mm Laminate Flooring Aqua+ c silenzio cork	0,12	да	нет
EGGER Comfort Flooring			
8 mm Comfort Flooring c 0.8 mm cork layer (coated)	0,08	да	да
10 mm Comfort Flooring c 1.2 mm cork layer (coated)	0,09	да	да
EGGER Design Flooring			
7.5 mm Design Flooring GreenTec	0,05	да	да
7.5 mm Design Flooring GreenTec glued down	0,05	да	да
EGGER silenzio underlayer			
EGGER silenzio Easy/ Easy SD	0,06	да	да
EGGER silenzio Duo	0,04	да	да
EGGER Silenzio Cork	0,04	да	да

* Все упомянутые значения были определены в лабораторных условиях и не дают гарантии, что эти результаты будут достигнуты / воспроизведены снова в случае измерений в обычном применении.

Примечание:

Данная техническая памятка составлена в соответствии с нашими знаниями. Он предназначен только для информации и не является гарантией свойств продукта или его пригодности для конкретного применения. Он основан на практическом опыте, наших собственных испытаниях и соответствует нашему современному уровню знаний. Мы не несем никакой ответственности за любые ошибки, ошибки в стандартах или ошибки при печати. Кроме того, в результате постоянного развития компании EGGER Flooring, а также в результате изменений в стандартах и публично-правовых документах возможны технические изменения. Поэтому содержание данной инструкции не может служить ни инструкцией по применению, ни основой юридических обязательств.