

CE Dichiarazione di prestazione

Conforme au règlement (UE) n°305 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011

N. DOP:

DOP: 191FR

1. Codice identificativo unico del prodotto	EGGER Eurodekor Flammex Pannello di supporto Eurospan E1E05 TSCA P2 CE ECS Ric.: 191
2. Uso previsto	per uso interno come componente non strutturale in condizioni asciutte
3. Produttore	EGGER Group Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tirol Austria
4. Rappresentante autorizzato	non applicabile
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di rendimento	Sistema 1
6. Norma armonizzata	EN 13986:2004+A1:2015
Organismo notificato	no. 0766 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) Zellescher Weg 24 01217 Dresden (DE)

7. Dichiarazione di prestazione

Caratteristiche essenziali ^{*1}	Unità di misura	spessori pannello				
	[mm]	8-13	13-20	20-25	25-32	32-38
Resistenza alla flessione (EN 310)	[N/mm ²]	11,0	11,0	10,5	9,50	8,5
Trazione perpendicolare (EN 319)	[N/mm ²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Rilascio di formaldeide (EN 13986)		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Reazione al fuoco EN 13501-1	[euroclasse]	B-s1, d0				
Permeabilità al vapore acqueo EN 12524 ^{*2}						
▪ umido	[μ]	15				
▪ asciutto	[μ]	50				
Isolamento acustico per via aerea EN 140-3		NPD				
Assorbimento acustico EN 354		NPD				
Conduttività termica EN 12664 ^{*2}	[W/mK]	NPD				
Durabilità biologica (EN 335)	[classe di pericolo]	1				
Contenuto di PCP	[ppm]	<5				

^{*1} Le caratteristiche della dichiarazione di prestazione sono valide per i seguenti stabilimenti di produzione del Gruppo EGGER: St. Johann in Tirol (AT), Unterradlberg (AT), Brilon (DE), Rion des Landes (FR), Rambervillers (FR), Biskupiec (PL), Hexham (UK)

^{*2} Sulla base di una densità apparente media di 600 kg/m³

8. Documentazione tecnica

Rapporto di classificazione: 322011401-A
 Laboratorio di prova: IBS - Linz(AT)

Firmata per conto e a nome del produttore da:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
 EGGER group

(Il presente documento è stato creato elettronicamente ed è valido senza firma)