

MŰSZAKI ADATLAP	
EGGER PRO LAMINATE FLOORING 8/32 Large WV4	
Hordozólap	HDF-Quell Stopp Plus
Profil	A szabadalmaztatott UNI fit! lerakási rendszer egyszerű és gyors, ragasztás nélküli lerakást biztosít. A Flooring Industries™ licence alatt készült.
Lakótéri garancia	Az Egger garanciális feltételei szerint
Kereskedelmi garancia	Az Egger garanciális feltételei szerint
Antisztatikus tulajdonságok az EN1815 szerint	Igen, < 2 kV
Használati osztály	32
EN13329 európai szabvány	EN 13329-32
Formátum	LARGE
Fedőméret (mm) (hosszúság x szélesség)	1291 x 246
Teljes vastagság (mm)	8
Silenzio@ vastagsága	
Lekerekített élű	WV4 WV2
Paletta	Csomagolás Egyutas paletta
Csomag adatai	
Darab	8
m ²	2,54
kg	19,04
Paletta adatai	
Darab	360
m ²	114,30
kg	846,00
Osztályozási követelmények és általános követelmények az EN 13329 szerint	
Kopásállóság az EN 13329 E melléklete szerint	AC4 (IP ≥ 4000)
Ütésállóság az EN 13329 H melléklete szerint	Nagy golyó: ≥ 750 mm Kis golyó: ≥ 12 N
Foltérzéketlenség az EN 438 szerint	1. + 2. csoport: 5. fokozat 3. csoport: 4. fokozat
Viselkedés bútortárolás szimulálásakor az EN 424 szerint	nincsenek látható károsodások a 0 típusú lábbal történő vizsgálat során
Székgyörgős kísérlet az EN 425 szerint: 2002 (W típus)	nincsenek látható elváltozások vagy károsodások
Vastagsági duzzadás az ISO 24336 szerint	≤ 18%
Fedőréteg tűrései az EN 13329 szerint	Hosszúság: ± 0,5 mm Szélesség: ± 0,1 mm Vastagság: ± 0,5 mm
Fényállóság az EN 13329 szerint	Szűrskála > 4. fokozat (EN:20105-A02)
Benyomódás állandó terhelés után az EN ISO 24343-1 szerint	< 0,05
Tapadószilárdság az EN 13329 D melléklete szerint	≥ 1,25 N/mm ²
Hővezetési ellenállás az EN 12667 szerint	0,07 m ² K/W

