







TECHNISCHES DATENBLATT	
EGGER HOME DESIGN CLASSIC	
Trägerplatte	 UWF [®] Ultra Wood Fibre
Profil	 Das patentierte Verlegesystem UNI fit! steht für eine schnelle und einfache Verlegung. Produziert unter Lizenz der Flooring Industries™.
Garantie Wohnbereich	 Gemäß Egger Garantiebedingungen
Garantie Gewerbe	 Gemäß Egger Garantiebedingungen
Antistatische Eigenschaften gemäß EN1815	 nein
Nutzungsklasse	32
Europäische Norm	 EN16511:2014
Format	Classic
Deckmaß in mm (Länge x Breite)	1295 x 192
Gesamtdicke in mm	5
Integrierte Dämmunterlage	-
Kantenfase	WV4
Palette	Verpackung
Angaben Paket	Euro
	Stück 8
	m ² 1,99
	kg 9,25
Angaben Palette	
	Stück 480
	m ² 119,35
	kg 617
Prüfmethoden	Klassifizierungsanforderungen und allgemeine Anforderungen gemäß EN16511:2014
Abriebbeständigkeit (Verfahren A) gemäß EN13329, Anhang E	AC4 (IP ≥ 1200)
Stoßbeständigkeit (große Kugel) gemäß EN13329, Anhang F	≥ 1200 mm
Mikrokratzenbeständigkeit gemäß EN16094	<MSR-A3 <MSR-B3
Stuhlrollenversuch gemäß EN425	25.000 Zyklen keine sichtbaren Veränderungen oder Störungen / nur Glanzänderungen
Auswirkung eines Möbelfußes gemäß EN424	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Fleckunempfindlichkeit EN 438 - 2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Dickenquellung gemäß ISO 24336	≤ 5 % (+1%)
Verbindungsfestigkeit [kN/m] gemäß ISO 24334	Längsseite > 1,0 Schmalseite > 2,0
Toleranzen Deckschicht gemäß ISO 24337	Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm
Maßänderungen aufgrund von Temperaturänderungen gemäß EN ISO 23999	< 0,25%
Resteindruck nach konstanter Belastung gemäß EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm

Entsorgungsschlüssel: 170201/030103, nach kommunalem Recht 200138 (sortenrein) oder 200307 (Sperrmüll)

