







FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
Egger Home Laminate Flooring		10/33 WV4
Tablero soporte		HDF Plus contra humedad
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	33	
Norma Europea		
Formato	CLASSIC	
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 193	
Espesor total	10	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	WV4	
Palé	Packaging	
Datos de paquete	Euro	
	Unidades	7
	m ²	1,74
	kg	15,99
Datos de palé	Unidades	364
	m ²	90,70
	kg	853,00
Clasificación y requisitos generales según norma EN13329		
Resistencia a la abrasión EN13329, Anexo E	AC5 (IP ≥ 6000)	
Resistencia al impacto EN13329, Anexo H	Bola grande: ≥ 1000 mm Bola pequeña: ≥ 15 N	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 5	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425 (Tipo W)	Sin alteraciones ni daños visibles	
Hinchazón del espesor según norma ISO 24336	≤ 15 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,5 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala grises > nivel 4 (EN:20105-A02)	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN ISO 24343-1	< 0,05	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329, Anexo D	≥ 1,25 N/mm ²	
Resistencia térmica según EN 12667	0,08 m ² K/W	

