







FICHA TÉCNICA		
Egger Home Laminate Flooring		7/ 31 Classic
Painel interior		HDF Plus anti-dilatação
Perfil		O sistema de instalação patenteado JUST clic! a EGGER permite uma instalação rápida e simples, sem a utilização de cola. Patenteado com o nome JUST clic! EP 1 441 087 e EP 1 462 587.
Garantia doméstico		De acordo com a garantia EGGER
Garantia comercial		De acordo com a garantia EGGER
Propriedades antiestáticas, segundo a norma EN1815		sim, < 2kV
Classe de utilização		31
Norma europeia		
Dimensões		CLASSIC
Medida da superfície em mm (comprimento x largura)		1292 x 192
Espessura total		7
Espessura do silenzio®		-
Bisel		-
Palete		Embalagem Euro
Especificações do pacote		
	Unidade	10
	m2	2,48
	kg	15,63
Especificações da palete		
	Unidade	520
	m2	128,99
	kg	826,00
Requisitos de classificação e requisitos gerais a norma EN 13329		
Resistência à abrasão, segundo a norma EN13329, Anexo E		AC3 (IP ≥ 2000)
Resistência ao impacto, segundo a norma EN13329, Anexo H		Bola grande: ≥ 500 mm Bola pequena: ≥ 8 N
Resistência a manchas, segundo a norma EN 438		Grupo 1 + 2: Nível 5 Grupo 3: Nível 4
Efeito simulado de pé de móvel, segundo a norma EN424		Sem danos visíveis no teste com pé do tipo 0
Teste de resistência a rodas de cadeiras, segundo a norma EN425(Tipo W)		Sem alterações ou danos visíveis
Inchamento em espessura, segundo a norma ISO 24336		≤ 18 %
Tolerâncias da camada de cobertura, segundo a norma EN13329		Comprimento ± 0,5 mm Largura ± 0,1 mm Espessura ± 0,5 mm
Resistência à luz, segundo a norma EN 13329		Escala de cinzentos > Nível 4 (EN:20105-A02)
Impressão após carga constante, segundo a norma EN ISO 24343-1		< 0,05
Resistência à delaminação, segundo a norma EN13329, Anexo D		≥ 1,0 N/mm2
Resistência à condutibilidade do calor, segundo a norma EN 12667		0,06 m² K/W

