

Technický list	
EGGER PRO LAMINATE FLOORING	
8/32 Kingsize Aqua Plus	
nosná deska	HDF Aqua Plus
PROFIL	Patentovaný systém pokládky UNI fit! představuje rychlé a snadné pokládání bez použití lepidla. Vyrobeno v licenci společnosti Flooring Industries™.
Záruka pro domácí použití	V souladu s Egger záručními podmínkami
Záruka pro komerční použití	V souladu s Egger záručními podmínkami
Antistatické vlastnosti dle normy EN1815	ano, < 2kV
TŘÍDY POUŽITÍ	32
Evropská norma	EN 13329-32
Formát	KINGSIZE
Rozměr v mm (délka x šířka)	1291 x 327
Celková tloušťka	8
Tloušťka silenizio®	
FASETA WOODVISION®	WV4+1
Paleta	Balení Nevratná paleta
Množství v balení	
	Kus 6
	m2 2,53
	kg 18,96
Množství na paletě	
	Kus 240
	m2 101,20
	kg 781,00
	Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky dle EN13329
Odolnost proti oděru dle EN13329, příloha E	AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnost proti nárazu dle EN13329, příloha H	Velká kulička: ≥ 750 mm Malá kulička: ≥ 12 N
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4
Vlastnosti při simulaci přemisťování nábytkové nohy dle EN424	žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0
Test kolečkovou židlí dle EN425 (Typ W)	žádné viditelné změny nebo poškození
Bobtnání dle ISO 24336	≤ 5 % (+/-1)
Tolerance horní vrstvy dle EN13329	Délka ± 0,5 mm Šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm
Stálobarevnost dle EN 13329	Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4 (EN:20105-A02)
Odolnost na konstatní zatížení dle EN ISO 24343-1	< 0,05
Těsnost dle EN13329, příloha D	≥ 1,25 N/mm2
Tepelný odpor podle normy EN 12667	0,06 m² K/W

