

# Aushaltungsrichtlinie Industrierundholz

DBMBI001 - DB - DE

## Inhalt

- 1. Geltungsbereich..... 1
- 2. Aushaltungskriterien Industrierundholz ..... 1
  - 2.1. Holzarten..... 1
  - 2.2. Abmessungen ..... 1
  - 2.3. Qualität..... 2
  - 2.4. Bereitstellung..... 2
  - 2.5. Übernahme ..... 2

## 1. Geltungsbereich

Land	Werk	
Germany	MBI	
Prozess Ebene 1	Prozess Ebene 2	Kompetenz
Einkauf	Einkauf Holz	

## 2. Aushaltungskriterien Industrierundholz

Standort: Markt Bibart (MBI)  
 Gültig ab: 01.08.2024

### 2.1. Holzarten

Nadelholz: Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie  
 Weichlaubholz: Birke, Erle  
 Hartlaubholz: Buche, Eiche, Esche, Ahorn

Pappel und weitere Holzarten nach Vereinbarung.

### 2.2. Abmessungen

Länge: 2 – 4 m  
 Längen müssen getrennt gerückt und gelagert werden.

Durchmesser:	Mindestzopf	Nadelholz	8 cm mit Rinde
		Laubholz	15 cm mit Rinde
	Maximaldurchmesser		65 cm mit Rinde

Verantwortlich	Bearbeiter	Gültig bis	Revision	Vertraulichkeitsstufe	Seite
Wüllscheidt Roland	Starre Laura	07.08.2025	2	Public	1 von 2

## 2.3. Qualität

Gesund, fehlerhaft oder krank.

Keine starke Krümmung (Pfeilhöhe max. 5 cm / lfm), kein unschnüriges Holz, keine Knorr- und Zwieselstücke, glatt entastet.

Frei von Erde, Steinen, Schmutz, Metallen (auch metallhaltige Materialien wie z. B. Alupapier) und weiteren Fremdkörpern sowie sonstigen Verunreinigungen.

## 2.4. Bereitstellung

Poltergröße mind. 10 FM und pro Revier mind. 30 FM an ganzjährig LKW befahrbaren Wegen. Bereitstellung ab Wald mit Holzliste und Karte in elektronischer Form.

## 2.5. Übernahme

Werksvermessung nach Tonne atro.

Ab Wald oder frei Werk geliefert.

Abrechnung im Gutschriftsverfahren.

**EGGER behält sich vor, Hölzer zurückzuweisen oder mit einem Abschlag abzurechnen, die den Aushaltungskriterien nicht entsprechen.**