

FICHE TECHNIQUE		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		12/33 Classic
Support HDF Quell-Stopp Plus		HDF swell stopp plus
Perfil		Le système de pose breveté UNI fit! permet une pose simple et rapide, sans colle. Fabriqué sous licence accordée par Flooring Industries™.
Garantie domestique		Selon termes de garantie Egger
Garantie commerciale		Selon termes de garantie Egger
propriétés antistatiques EN1815		oui, < 2kV
Classe d'utilisation	33	
norme européenne EN13329		
Format	CLASSIC	
Dimensions mm (Longueur x Largeur)	1291 x 193	
Épaisseur de l'élément	12	
Épaisseur de la sous-couche cellulose silenizio®		
Chanfreins	WV4	
palette	Données emballage	
palette	Palette perdue	
Indications colis		
	Pièces	6
	m2	1,49
	kg	16,31
Boîtes par palette		
	Pièces	312
	m2	77,74
	kg	860,00
Spécifications en conformité avec EN13329		
Résistance à l'abrasion en conformité avec EN13329, annexe E	AC5 (IP ≥ 6000)	
Résistance aux chocs en conformité avec EN13329, annexe H	Billes grand diamètre: ≥ 1000 mm Petite bille: ≥ 15 N	
Résistance aux tâches en conformité avec EN438	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 5	
Effet d'un pied de meuble en conformité avec EN424	Aucun dommage visible lors d'un test avec un pied de type 0	
Effet d'une chaise à roulettes en conformité avec EN425 (Type W)	Aucun changement d'aspect ni dommage visible	
Gonflement en épaisseur en conformité avec ISO 24336	≤ 15 %	
tolérances couche de finition en conformité avec EN13329	Longueur ± 0,5 mm Largeur ± 0,1 mm Épaisseur ± 0,5 mm	
Résistance à la lumière en conformité avec EN13329	Echelle grise ≥ niveau 4 (EN:20105-A02)	
Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent selon EN ISO 24343-1	< 0,05	
Arrachement de surface EN13329, annexe D	≥ 1,25 N/mm2	
Résistance au passage de la chaleur suivant EN 12667	0,09 m² K/W	

