

## CE Declaración de prestaciones

En conformidad con el reglamento (UE) n°305 del Parlamento europeo y del Consejo del 9 de marzo 2011

### DOP n°.:

### DOP: 223

1. Código de identificación única del producto	EGGER Eurodekor Tablero de soporte: Eurospan E1E05 TSCA P3 CE ECS Rec.: 223
2. Ámbito de aplicación	para uso interior en medio húmedo como componentes no estructurales
3. Fabricante	EGGER Group Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tirol Austria
4. Representante	no aplicable
5. Sistema de evaluación de la constancia de las prestaciones (EVCP) de conformidad con el RPC UE 305 anexo V	Sistema 4
6. Norma armonizada	EN 13986:2004+A1:2015
Organismo notificado	no aplicable

## 7. Prestaciones declaradas

Características mecánicas y valores medios de los tableros <sup>*1</sup>	Unidad	Espesores				
	[mm]	8 - 13	> 13 - 20	> 20 -25	> 25 - 32	> 32 -40
Resistencia a la flexión EN310	[N/mm <sup>2</sup> ]	15,0	14,0	12,0	11,00	9,0
Cohesión interna tracción perpendicular EN319	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30
Hinchamiento en espesor 24horas EN317	[%]	17,00	14,00	13,00	13,00	12,00
Hinchamiento en espesor después del ensayo cíclico EN321	[%]	14,00	13,00	12,00	12,00	11,00
Cohesión interna después del ensayo cíclico EN321	[N/mm <sup>2</sup> ]	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09
Liberación de formaldehído EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Reacción frente al fuego		según la tabla 8 EN 13986				
Permeabilidad a vapor de agua EN 12524 <sup>*2</sup>						
▪ húmedo	[μ]	15				
▪ seco	[μ]	50				
Aislamiento de los ruidos aéreos EN140-3		NPD				
Absorción acústica EN354	[α]	0,10 0,25				
Conductividad térmica EN 12664 <sup>*2</sup>	[W/mK]	0,12				
Durabilidad biológica EN335	[Clase de peligro]	1				
Contenido de PCP	[ppm]	< 5				

\*1 Las características indicadas en la declaración de prestaciones son válidas para las fábricas de producción EGGER siguientes: St. Johann in Tirol(AT), Unterradlberg(AT), Hexham(UK), Rion des Landes(FR), Barony(UK), Rambervillers(FR)

\*2 basado en una densidad media de 600 kg/m<sup>3</sup>

## 8. no aplicable

Firmado en nombre del fabricante por :

**Manfred Riepertinger**

Head of Core Material Management  
EGGER group

(Este documento efectuado por vía electrónica es válido sin firma)