

Kokybės valdymas pagal ISO 9001:2008

Kodas: TFKD001LT
 ID 3249
 Peržiūrėta: 04
 Patvirtinta: 2018-06-28
 Puslapis 1 iš 5

Klijai,

skirti „EGGER PRO Design flooring / HOME Design flooring“ grindims efektyviai klijuoti



Patvirtinti klijai, skirti „EGGER PRO Design flooring / HOME Design flooring“ grindims efektyviai klijuoti

Klijų gamintojas	Klijai (gaminio aprašymas)	Dantytoji mentė klijams tepti	Kontaktinė informacija	Aprašas
Bostik	Parfix Eco Plus (MS-Polymer)	B 11	0049 / 5425 801 0	
	Parfix Strong (MS Polymer)			
	Power Elastic (dispersions-adhesive)			
Kiesel	Bakit PU-P (TKB B2) + Okalift Super Change+ Bakit PU-P (TKB B11)	TKB B2 / TKB B11	0049/71193134-0	Lyginamasis junginys / gruntas: Bostik Niboplan 300 + Okamul PU-V, Servofix FG + Okapox GF
	Bakit 2-C- PU-P			
	Bakit 1-C			
F. Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44	1.5 mm x 5 mm V formos dantytoji mentė	0044 / 1538361633	Naudojimo būdas: ilgalaikis klijavimas
	Styccobond F45	1.5 mm x 5 mm V formos dantytoji mentė		Naudojimo būdas: ilgalaikis klijavimas
	Styccobond F60	1.5 mm x 5 mm V formos dantytoji mentė		Naudojimo būdas: vertikalus klijavimas
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)	TKB B3	0049 / 724462-0	
	Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)			
Mapei	Ultrabond Eco S940 1-C	TKB B2	0049/2041 77208-0	Gruntas: ECO Prim T Plus Lyginamasis junginys: Ultraplan Plus, Ultraplan ECO Plus, Ultraplan Maxi, Ultraplan Fast Track, Planitex D10 oder D15
	Ultrabond Eco S948 1-C			
	Ultrabond Eco S968 1-C			

Klijų gamintojas	Klijai (gaminio aprašymas)	Dantytoji mentė klijams tepti	Kontaktinė informacija	Aprašas
Chemos	PU45	B1- B3	00421 / 948 218 002	
Soudal	Fix all Floor & Wall	B3 / B5	0049 / 214 6904-0	
iTe Products	Adhesive GRIPite V50	A2/ B1	0027/ 11 864 4918	
	Adhesive GRIPite H80	A1 /A2		
Bona	Bona R770 2-C PUR	TKB B11	0049/0180 42 66 283 0043/0800 22 52 82	
	Bona R777 2-C- PUR			
	Bona Titan 1-C- Silan. Hard			
Stauf	Stauf 1-C-MS Polymer 950	Stauf nr. 5 / TKB B9	0049/027390301-0	Lyginamasis junginys: Stauf XP40 Stauf GS Gruntas: Stauf VDP 130
	Stauf SPU 570 1-C-	Stauf nr. 5 / TKB B9		
	Stauf PUK 455 (1-C-PU-glue)	Stauf nr. 5 / TKB B9		
	Stauf PUK 446 (2-C-PU-glue)	Stauf nr. 5 / TKB B9		
Wakol	PU 210 (2-C- Parquet Adhesive)	TKB B3 / TKB B11	0049/06331-8001-0 0049/63318001187	
	PU 215 (2-C- Parquet Adhesive)			
	PU 225 (2-C- Parquet Adhesive)			
	MS 260 (Parquet Adhesive hard elastic, flexible)			
	MS 290 (Parquet Adhesive)			
Sika	Sika Bond -700 Parquet Premium	TKB B3, B11, B15	0041584364040	
Evocol	Korvikol Eggerlast	B3 / B6 / B11	(0800) 775-19-46	Rusijoje vienkartinis
Bostik France	Power Elastic	A2	00331559990759	Tik sausomis sąlygomis
	Miplafix 800 Sadertech V8 Technimang Colle Lames et Dalles PVC conditions extremes			Tik sausomis sąlygomis
	Bostik PU 140			sausomis sąlygomis / drėgnomis sąlygomis
	Bostik PU 456			Tik drėgnomis sąlygomis
Tover	Tovcol MS	V formos dantytoji mentė V- notch trovel no. 6 (8 mm – dantelių dydis)	0039/0117792823	
	Tovcol MS Start	V formos dantytoji mentė V- notch trovel no. 6 (8 mm – dantelių dydis)		
	Tovcol PU-2-C	V formos dantytoji mentė (10 mm – dantelių dydis)		
PCI	SMP PAR	B 11	0049/821 5901-171	
KIILTO	Kiilto Slim	TKB B11	00358/ 207710 100	
	Kiilto FlexSilan			

Rekomendacija naudoti minėtus klėjus paremta daugybe klėjų gamintojų bandymų ir tyrimų. Skirtingomis sąlygomis klėjai gali suklijuoti ne visus paviršius. Rezultatai, kurie pateikti čia, negali būti taikomi viskam. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl atitinkamų klėjų naudojimo ir rekomenduojame rinktis / naudoti mažos taršos klėjus ir (arba) papildomus produktus.

Bendrieji nurodymai

Norėdami tiek iš techninės, tiek iš estetiškos pusės nepriekaištingai priklijuoti „Design“ grindis prie grindinio, laikykitės šių nurodymų ir klojimo reikalavimų.

Laikykitės visų klėjų gamintojo nurodymų, pavyzdžiui, dėl užtepimo ir kietėjimo laiko. Klėjus per visą paviršių tepkite nurodyta dantytąja mentele. Svarbiausia: venkite neteisingos klojimo padėties ir, jei reikia, sluoksnius tepkite arba pildykite pagal nurodytą sistemą, nes tik naudojant tarpusavyje derančias medžiagas užtikrinamas klojimo saugumas ir optimalus klojimo rezultatas. Be to, būtinai laikykitės „EGGER Design“ grindų klojimo instrukcijos. Daugiau informacijos galima gauti „EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG“ arba naudojamų klėjų gamintojo klientų aptarnavimo padalinyje.

Patikros ir pasiruošimo nurodymai:

Svarbiausia:

- grindų rangovo darbo dalis yra atidžiai stebint užtikrinti, kad grindinys būtų tinkamai paruoštos montavimo darbams.
- Grindinys prieš atliekant grindų klojimo darbus pagal DIN EN 18365 ir DIN EN 18202 būtinai turi būti sausas, švarus, be surišimą naikinančių medžiagų, lygus, atsparus tempimui ir kompresijai. (Paviršiaus lygumui keliami aukštesni reikalavimai – išlaikyti ≤ 2 mm/m nuokrypį, kaip nurodyta mūsų „Design“ klojimo instrukcijoje.)
- Jei grindinys nėra parengtas grindims kloti, t. y. su defektais arba dėl konstrukcijos gali pažeisti ant jo klojamas grindis, klojėjas apie tai turi pranešti raštu.
- Jei grindinys nėra pakankamai lygus grindims kloti, jį būtina sistemiškai padengti grunto sluoksniu ir (arba) užpildyti.
- Būtina nušlifuoti paviršių ir susiurbti statybines dulkes pramoniniu dulkių siurbliu.
- Jei grindų pagrindas yra senas, susiklijuoti gali neefektyviai

Klėjų laikymas

Prieš padėdami klėjus saugoti, pasirūpinkite, kad jie nebūtų veikiami oro sąlygų. Rekomenduojame klėjus laikyti šildomoje, sausoje patalpoje be skersvėjų, kurioje santykinis oro drėgnis yra 40–70 %, o oro temperatūra 15–18 °C. Netinka laikyti lauke arba atviraime sandėlyje.

Papildomi dokumentai:

- Techninių duomenų lapas: „EGGER PRO Design“ ir „EGGER Home Design“ grindys
- Klojimo nurodymai: „EGGER PRO Design“ ir „EGGER Home Design“ grindys
- Išvardytų klėjų techninių duomenų lapai

Klijų džiūvimo / kietėjimo laikas

Klijų gamintojas	Klijai (gaminio aprašymas)	Vaikščiojimas ant grindų / grindų naudojimas paklojus dangą	Didelės apkrovos poveikis
Bostik	Parfix Eco Plus (silane adhesive)	24 val.	36 val.
	Parfix Strong (MS Polymer)		
	Power Elastic		
Chemos	PU45	24 val.	-
Kiesel	Bakit PU-P (TKB b2) + Okalift Super Change + Bakit PU-P (TKB B11)	24 val.	48 val.
	Bakit 2-C- PU-P		
	Bakit 1-C-		
Stauf	Stauf 1-C-MS Polymer 950	48 val.	-
	Stauf SPU 570 1-C-	24 val.	-
	Stauf PUK 455 (1-C-PU-glue)	48 val.	-
	Stauf PUK 446 (2-C-PU-glue)	24 val.	-
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44	24 val.	-
	Styccobond F45	24 val.	-
	Styccobond F60	24 val.	-
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)	48 val.	-
	Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)	48 val.	-
Wakol	PU 210 (2-C- Parquet Adhesive)	24 val.	48 val.
	PU 215 (2-C- Parquet Adhesive)	24 val.	48 val.
	PU 225 (2-C- Parquet Adhesive)	24 val.	48 val.
	MS 260 (Parquet Adhesive hard elastic, flexible)	24 val.	48 val.
	MS 290 (Parquet Adhesive)	24 val.	48 val.
Evocol	Korvikol Eggerlast	24 val.	48 val.
Sika	Sika Bond – 700 Parquet Premium	24 val.	-
Mapei	Ultrabond Eco S940 1-C	24 val.	-
	Ultrabond Eco S948 1-C	24 val.	-
	Ultrabond Eco S968 1-C	24 val.	-
Chemos	PU 45	24 val.	-
Soudal	Fix all Floor &Wall	24 val.	48 val.
iTe Products	GRIPite V50	24 val.	72 val.
	GRIPite H80	-	-
Bona	Bona R770 2-C-PUR	24 val.	-
	Bona R777 2-C-PUR	24 val.	-
	Bona Titan 1-C-Silan. Hard	24 val.	-
Bostik France	Power Elastic	24 val.	48 val.
	Miplafix 800 Sadertech V8 Technimang Colle Lames et Dalles PVC conditions extremes	24 val.	48 val.
	Bostik PU 140	24 val.	48 val.
	Bostik PU 456	24 val.	48 val.
Tover	Tovcol MS	24 val.	72 val.
	V-notch trowel no. 6		
	Tovcol MS Start	24 val.	72 val.
	V-notch trowel no. 6		
	Tovcol PU-2-C	24 val.	72 val.
PCI	SMP PAR 365	24 val.	72 val.
KIILTO	Kiilto Slim	24 val.	48 val.
	Kiilto FlexSilan	24 val.	48 val.

Laikina pastaba:

Šie klojimo nurodymai parengti pagal geriausią informaciją ir ypač atidžiai. Duomenys gauti remiantis praktika ir asmeniniais bandymais ir atitinka mūsų šiandieninį žinių lygį. Tai yra tik informacinė priemonė, ji negarantuoja gaminio savybių arba naudojimo pagal paskirtį tinkamumo. Neprešimame jokios atsakomybės dėl klaidų, standarto klaidų arba spausdinimo neatitikimų. Be to, dėl nuolat tobulinamos „EGGER Design“ grindų dangos, taip pat dėl standartų bei teisės aktų pakeitimų gali pasitaikyti techninės dokumentacijos pakeitimų. Tokiu atveju šio techninio lapo nebegalima naudoti kaip naudojimo instrukcijos ar remtis kaip teisiniu pagrindu. Galioja mūsų bendrosios sąlygos.