

**FICHE TECHNIQUE**

EGGER PRO COMFORT		Kingsize	
Support HDF Quell-Stopp Plus		HDF swell stopp plus	
Type		Le système de pose breveté UNI fit! permet une pose simple et rapide, sans colle. Fabriqué sous licence accordée par Flooring Industries™.	
Garantie domestique		Selon termes de garantie Egger	
Garantie commerciale		Selon termes de garantie Egger	
propriétés antistatiques EN1815		non disponible	
Classe d'utilisation	31		
norme européenne			
Format	Kingsize		
Dimensions mm (Longueur x Largeur)	1292 x 327		
Épaisseur de l'élément	10		
Sous-couche intégrée	oui, en liège		
Chanfreins	WV4		
<b>Données emballage</b>			
palette	Palette perdue		
<b>Indications colis</b>			
	Pièces	5	
	m2	2,11	
	kg	17,49	
<b>Boîtes par palette</b>			
	Pièces	200	
	m2	84,4	
	kg	720	
<b>Spécifications EN16511:2014</b>			
Résistance à l'abrasion EN13329, Annexe E	IP ≥ 600 cycles		
Résistance aux chocs EN13329, Annexe F	≥ 800 mm		
Résistance aux tâches EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 4 groupe 3: niveau 3		
Gonflement en épaisseur ISO 24336	≤ 20 %		
tolérances couche de finition ISO 24337	Longueur ± 0,5 mm Largeur ± 0,1 mm Épaisseur ± 0,5 mm		
Poiçonnement statique la constante de exposition EN24343-1 (EN/ISO)	≤ 0,3		
Effet d'une chaise à roulettes EN425	10.000 cycle		
Résistance au passage de la chaleur suivant EN 12667	0,09m2 K/W		
Réduction de l'impact sonore suivant EN ISO 10140-3	≤16 dB		
Réduction du bruit d'une pièce IHD W 431	43% (1)		

(1)l'amélioration acoustique d'une pièce déterminée donne le pourcentage de réduction de la sensation de volume relative à la référence

