

FICHE TECHNIQUE		
EGGER PRO COMFORT		Kingsize
Support HDF Quell-Stopp Plus		HDF swell stopp plus
Type		Le système de pose breveté UNI fit! permet une pose simple et rapide, sans colle. Fabriqué sous licence accordée par Flooring Industries™.
Garantie domestique		Selon termes de garantie Egger
Garantie commerciale		Selon termes de garantie Egger
propriétés antistatiques EN1815		non disponible
Classe d'utilisation	31	
norme européenne		
Format	Kingsize	
Dimensions mm (Longueur x Largeur)	1292 x 327	
Épaisseur de l'élément	10	
Sous-couche intégrée	oui, en liège	
Chanfreins	WV4	
Données emballage		
palette	Palette perdue	
Indications colis		
	Pièces	5
	m2	2,11
	kg	17,49
Boîtes par palette		
	Pièces	200
	m2	84,4
	kg	720
Spécifications EN16511:2014		
Résistance à l'abrasion EN13329, Annexe E	IP ≥ 600 cycles	
Résistance aux chocs EN13329, Annexe F	≥ 800 mm	
Résistance aux tâches EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 4 groupe 3: niveau 3	
Gonflement en épaisseur ISO 24336	≤ 20 %	
tolérances couche de finition ISO 24337	Longueur ± 0,5 mm Largeur ± 0,1 mm Épaisseur ± 0,5 mm	
Poiçonnement statique la constante de exposition EN24343-1 (EN/ISO)	≤ 0,3	
Effet d'une chaise à roulettes EN425	10.000 cycle	
Résistance au passage de la chaleur suivant EN 12667	0,09m2 K/W	
Réduction de l'impact sonore suivant EN ISO 10140-3	≤16 dB	
Réduction du bruit d'une pièce IHD W 431	43% (1)	

(1)l'amélioration acoustique d'une pièce déterminée donne le pourcentage de réduction de la sensation de volume relative à la référence

