

VODENJE KAKOVOSTI ISO 9001:2000

Kodiranje: TM ED RG SI 01

Revizija 01

Stran 1 od 2

## TEHNIČNA NAVODILA

### EGGER EURODEKOR® E1 CE

#### Opis materiala:

Dekorativna melaminsko oplemenitena lesna plošča.

Nosilna plošča je po izbiri izdelana iz surovih ivernih plošč EUROSPAN®, ali iz plošč EGGER MDF, ali EGGER OSB Combiline.

#### Uporaba:

Dekorativne lesne plošče za uporabo v notranjih prostorih.



## Čiščenje in Vzdrževanje

Melaminsko oplemenitene plošče EURODEKOR® zahvaljujoč svoji odporni, neprepustni in higienični površini ne potrebujejo posebne nege. Površine so v splošnem enostavne za čiščenje. To velja tudi za strukturirane površine.

Priporočeni načini čiščenja pri različnih stopnjah onesnaženosti:

### MANJŠE, SVEŽE ONESNAŽENJE

Obrišite s papirnato brisačo, čisto krpo (suho ali vlažno) ali z gobo.

Pri čiščenju z vlažno krpo površino naknadno obrišite do suhega z vpojno papirnato brisačo ali s krpo iz mikrovlagen.

#### Preprečevanje lisastega videza površine

Lisast videz površine se lahko pojavi pri čiščenju z organskimi čistili ob uporabi hladne vode in z večkrat uporabljenimi krpami ali z usnjenimi krpami za čiščenje oken. Da bi se pri čiščenju izognili nastanku lis, priporočamo, da površino naknadno obrišete z vlažno krpo namočeno v toplo vodo ter površino zatem osušite s papirnato brisačo ali s krpo iz mikrovlagen.

### OBIČAJNO ONESNAŽENJE, KI JE NA POVRŠINI DLJE ČASA

Očistite s pomočjo tople vode, pri čemer uporabite čisto čistilno krpo, krpo iz mikrovlagen, mehko penasto gobo ali mehko krtačo.

Uporabljajte lahko običajna gospodinjska čistila, tekoče ali trdno milo, vse brez abrazivnih trdnih delcev. Na koncu površino obrišite s krpo namočeno v čisto vodo, tako da v celoti odstranite čistilo, s čimer preprečite nastanek lis na površini. Zatem površino obrišite do suhega s čisto in vpojno papirnato brisačo ali s krpo.

V nobenem primeru pa ne smejo biti uporabljena naslednja čistila:

- abrazivna sredstva (čistilni prašek, groba stran čistilne gobice, žična volna)
- polirna sredstva, pralni praški, čistila za pohištvo, belila
- čistila z močnimi kislinami in močnimi kislimi solmi
- parni čistilniki

VODENJE KAKOVOSTI ISO 9001:2000

Kodiranje: TM ED RG SI 01

Revizija 01

Stran 1 od 2

## NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE MATIRANIH POVRŠIN KOT NA PRIMER ST9

Matirane površine so izdelane tako, da je njihov videz in otip podoben naravnemu. Tako ima površina podoben značaj kot naravna lesena površina v oljeni izvedbi, ali če je zaščiten z matiranim lakom.

Podobno kot pri površinah z visokim sijajem in tudi pri površinah masivnega lesa je treba pri uporabi in negi teh matiranih površin upoštevati določena pravila.

Tako kot pri drugih površinah iz umetnih mas lahko tudi na teh površinah načeloma brez težav odstranimo običajne ostanke nečistoč. Pri tem je pomembno, da za čiščenje vselej uporabljamo mehko krpo oziroma čistilno krpo uporabljamo čim bolj vlažno. V nobenem primeru pa pri čiščenju ne smemo uporabljati ostrih abrazivnih sredstev, praškov, žične volne, polirnih sredstev, pralnih praškov, čistil za pohištvo, belil, čistil z močnimi kislinami ali parnih čistilnikov. Ta sredstva, kot tudi pregrobe krpe ali čistilne gobice z grobo površino, pri preveč intenzivnem čiščenju in drgnjenju pustijo na površini zglajene sledi oziroma se površina na določenih delih bolj sveti. Takih poškodb površine ne moremo več odpraviti.

Mastne madeže je treba čimprej odstraniti, najkasneje v 48 urah. Predolg čas izpostavljenosti maščobam lahko namreč povzroči poškodbe površine.

## NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE POVRŠIN Z GLOBINSKIMI STRUKTURAMI, KOT NA PRIMER ST22

Površine z globinskimi strukturami, kot na primer ST22, pogosto dajejo vtis večje občutljivosti kot tudi potrebe po zahtevnejšem čiščenju. Intenzivne laboratorijske raziskave pa so pokazale, da tega subjektivnega občutka ni možno potrditi, in da lastnosti teh površin ustrezajo lastnostim, ki jih imajo druge površine EURODEKOR®.

Zlasti pri odpornosti proti razenju dosega površina ST22 vrednosti, ki so znatno boljše od običajnih na trgu.

Čiščenje je treba izvajati v smeri površinskega vzorca. Vsa navodila iz predhodnih poglavij veljajo tudi za površino ST22.

Zgoraj omenjene ugotovitve preizkusov potrjujejo tudi pozitivne izkušnje pri uporabi površine ST22 na vidnih površinah kuhinjskih elementov. Tudi pri izbiri zelo svetlih barvnih odtenkov čiščenje ne predstavlja težav ob upoštevanju gornjih navodil.

### OPOMBA GLEDE VELJAVNOSTI NAVEDB

Ta tehnična navodila so bila izdelana z največjo skrbnostjo in po najboljši vednosti. Kljub temu ne sprejemamo odgovornosti za tiskarske napake, napake v standardih in pomote. Poleg tega lahko zaradi stalnega razvoja proizvodov EGGER EURODEKOR® kot tudi zaradi sprememb v standardih in predpisih prihaja do tehničnih sprememb. Zaradi teh dejstev vsebina teh tehničnih navodil ne more služiti kot pravno zavezujoča podlaga.