


Техническая памятка

Звукоизолирующая подложка под напольные покрытия EGGER Design+

Подложка для звукоизоляции должна быть толщиной от 0,8 до 2,0 мм и прочностью на сжатие $CS > 150$ кПа (15т/м²)

Звукоизоляционные материалы подходящие под напольные покрытия ЭГГЕР

Производитель или Дистрибьютор	Марка подложки	Толщина mm	Domestic use 
EGGER Retail Products	Silenzio Duo	1,5	✓
Selit	SELITBLOC 1,5mm GripTec	1,5	✓
Selit	SELITBLOC 1,0mm GripTec	1,0	✓
Selit/ Hagebau (Zeus)	Renovo Vinyl-/ Designbodenunterlage	1,0	✓
Selit/ Hagebau (Zeus)	Renovo Vinyl-/ Designbodenunterlage	1,5	✓
Sekisui Alveo	ALVEOPRO+ Vinyl ProtectUltra	0,8	✓
Scan Underlay	Acoustic Silence	1,2	✓
WPT	Silent Premium "AdHoc SK"	1,9	✓
Ewifoam	Universal 1000	1,5	✓
Ewifoam	Vinclis Professional	1,6	✓
Ewifoam	Vinlay Professional	2,1	✓
WPT	Wineo Dämmmatte silentCOMFORT	1,5	✓
Arbiton	Multiprotec LVT Fastlay	1,8	✓

Данная техническая памятка составлена с особой тщательностью и соответствует сегодняшнему уровню знаний. Сведения, указанные в данной памятке, основаны на опыте и собственных изысканиях и соответствуют тем знаниям, которыми мы располагаем в настоящее время. Они носят информационный характер и не содержат гарантий относительно характеристик продукции или ее пригодности для определенных сфер применения. Мы не несем ответственность за возможные ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, вытекающие из постоянного совершенствования продукции EGGER Design+ , а также изменений норм и документов публичного права. Поэтому содержание данной технической памятки не является инструкцией по применению.

