







FICHA DE DATOS TÉCNICOS	
EGGER HOME DESIGN	CLASSIC
Tablero	 UWF [®] Ultra Wood Fibre
Perfil	 El sistema de instalación patentado UNI fit! sin cola, para una más rápida y fácil instalación. Producido bajo la licencia Flooring Industries™.
Garantía Doméstica	 según garantía Egger
Garantía Comercial	 según garantía Egger
Propiedades antiestáticas según EN1815	 No
Clase de uso	32
Normativa Europea	 EN16511:2014
Formato	Classic
Medidas (en mm largo x ancho)	1295 x 192
Grosor	5
Manta integrada	-
Biselado	WV4
Palé	Embalaje
Datos del paquete	Euro
	Pieza 8
	m2 1,99
	Kg 9,25
Datos del palé	
	Pieza 480
	m2 119,35
	Kg 617
Método de test	Clasificación y requisitos según EN16511:2014
Resistencia a la abrasión (testA) según EN13329, Anexo E	AC4 (IP ≥ 1200)
Resistencia al impacto según EN13329, Anexo F	≥ 1200 mm
Resistencia al microarañazo según EN16094	<MSR-A3 <MSR-B3
Efecto de la rueda de silla oficina según EN 425	Sin alteraciones ni daños visibles
Efecto de carga de la pata de mueble según EN 424	Sin daños visibles cuando testado con la pata Tipo 0
Resistencia al manchado según EN 438-2	grupo 1 + 2: nivel 5 grupo 3: nivel 4
Hinchamiento según ISO 24334	≤ 5 % (+1%)
Resistencia junta [kN/m] según ISO 24334	lado largo > 1,0 lado corto > 2,0
Tolerancia de la superficie según ISO 24337	largo ± 0,5 mm ancho ± 0,1 mm grosor ± 0,5 mm
Cambios dimensionales a la temperatura según EN ISO 23999	< 0,25%
Indentación estática por presión constante según EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm

Clave de residuo: 170201/030103, ley municipal 200138 (varietal purity) or 200307 (bulky waste)

