

CE Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendeletének (2011. március 9.) megfelelően

DOP sz.

DOP: 503

1. Egyedi termékazonosító kód	EGGER Eurodekor MDF Hordozólap: MDF E1E05 TSCA ST CE ECS Rec.: 503
2. Alkalmazási cél	nem szerkezeti elemkénti, beltéri felhasználásra, száraz körülmények között
3. Gyártó	EGGER Group Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tirol Ausztria
4. Meghatalmazott képviselő	nem alkalmazható
5. A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere	Rendszer 4
6. Harmonizált szabvány	EN 13986:2004+A1:2015
Ellenőrző szervezet	nem alkalmazható

7. Teljesítménynyilatkozat

Alapvető jellemzők ^{*1}	Mértékegység	Lapvastagságok				
		[mm]	6-9	9-12	12-19	19-30
Hajlítózilárdság EN310	[N/mm ²]	23,0	22,0	20,0	18,0	17,0
Keresztirányú szakítózilárdság EN319	[N/mm ²]	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50
Hajlító-és rugalmassági modulus (EN310)	[N/mm ²]	2700,00	2500,00	2200,00	2100,00	1900,00
Felület duzzadás 24 óra után (EN317)	[%]	17,00	15,00	12,00	10,00	8,00
Formaldehid kibocsátás EN13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Tűzzel szembeni viselkedés		Lap mögött légrés nélkül 8 EN 13986				
Vízgőzáteresztő képesség EN 12524 ^{*2}						
▪ nedves	[μ]	12				
▪ száraz	[μ]	20				
Levegőben terjedő hang szigetelés EN140-3		NPD				
Hangelnyelés EN354		NPD				
Hővezetés EN 12664 ^{*2}	[W/mK]	0,10				
Biológiai tartósság(EN335)	[Veszélyességi osztály]	1				
PCP tartalom	[ppm]	<5				

^{*1} A teljesítménynyilatkozat jellemzői az EGGER csoport következő gyártási helyeire vonatkoznak: Brilon (DE), Wismar (DE)

^{*2} 600 kg/m³ átlagos térfogatsűrűség alapján

8. Nem alkalmazható

A gyártó részéről és nevében aláíró személy:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Ez a dokumentum digitálisan módon lett előkészítve és aláírás nélkül érvényes!)