

Technický list		
EGGER PRO COMFORT		Large
nosná deska	E1 HCHO	HDF-Quell Stopp Plus
PROFIL	UNI fit PROTECTOR	Patentovaný systém pokládky UNI fit! představuje rychlé a snadné pokládání bez použití lepidla. Vyrobeno v licenci společnosti Flooring Industries™.
Záruka pro domácí použití	15	V souladu s Egger záručními podmínkami
Záruka pro komerční použití	5	V souladu s Egger záručními podmínkami
Antistatické vlastnosti dle normy EN1815	Antistatic	Není dostupné
TŘÍDY POUŽITÍ	31	
Evropská norma	EN 16511-31	
Formát	Large	
Rozměr v mm (délka x šířka)	1292 x 245	
Celková tloušťka	10	
Integrovaná podložka	ano, z přírodního korku	
FASETA WOODVISION®	WV4	
	Balení	
Paleta	Nevratná paleta	
Množství v balení		
	Kus	7
	m ²	2,21
	kg	18,09
Množství na paletě		
	Kus	273
	m ²	86,19
	kg	725,00
	Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky EN16511:2014	
Odolnost proti oděru dle EN13329 příloha E	AC3 (IP ≥ 600)	
Odolnost proti nárazu dle EN13329 příloha F	≥ 800 mm	
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438 - 2	groupe 1 + 2: niveau 4 groupe 3: niveau 3	
Bobtnání dle ISO 24336	≤ 20 %	
Tolerance horní vrstvy dle ISO 24337	Délka ± 0,5 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm	
Odolnost na konstatní zatížení dle EN24343-1 (EN/ISO)	≤ 0,3	
Test kolečkovou židlí dle EN425	10 cyklů	
Tepelný odpor podle normy EN 12667	0,09m ² K/W	
Útlum kročejového hluku dle EN ISO 10140 -3	≤16 dB	
Útlum prostorového hluku dle IHD W 431	43% (1)	

(1)Referenční skladba: 7mm laminátová podlahna na 3 mm PE-podložce a 0,2 mm PE- folii. Uváděné zlepšení prostorového hluku je procentuální vyjádření redukce vnímání hluku na základě referenční skladby.

