

Managementul calității ISO 9001:2008

Cod: ID 3429 RO
 Revizie: 01
 Data aprobării: 20.04.2018
 Pagina: 1 din 5

FIȘĂ TEHNICĂ

Sistemul pentru scări EGGER PRO



DOMENIUL DE UTILIZARE

Sisteme pentru scări pentru uz privat și comercial normal în clasa de utilizare 32 conform EN 13329.

DATE GENERALE

Produs	Sistem pentru scări EGGER
Material	din domeniul pardoselilor laminate conform EN13329
Culoare/decor	H2935 - Stejar Waltham natur, H2936 - Stejar Waltham alb H2937 - Stejar Waltham gri, H2938 - Stejar Waltham maro
Forma de livrare	Pachet închis din carton, cu 6 fețe
Ambalaj	<p>Treapta 1 EGGER -> pentru scări drepte -> 1.150 x 500 x 60 mm1 unitate de ambalare = 1 PACHET</p> <p>Trepte: 1 PACHET = 2 buc. treaptă + 2 buc. șine de stabilizare (L=830 mm) + 8 buc. șuruburi + rozete 1 PALET = 20 pachete Greutate brută = 12,5 kg/pachet</p> <p>Treapta 2 EGGER -> pentru scări curbe -> 1.150 x 500 x 60 mm1 unitate de ambalare = 1 PACHET</p> <p>Trepte: 1 PACHET = 2 buc. treaptă + 2 buc. șine de stabilizare (L=1250 mm) + 8 buc. șuruburi + rozete 1 PALET = 20 pachete Greutate brută = 15,5 kg/pachet</p> <p>Treaptă cu podest EGGER cu profil UNIfit ->1.280 x 119 x 60 mm1 unitate de ambalare = 1 PACHET</p> <p>Treaptă: 1 PACHET = 1 buc. treaptă cu podest + 1 buc. șină de stabilizare (L=1250 mm) + 8 buc. șuruburi + rozete 1 PALET = 50 de pachete Greutate brută = 3,1 kg/pachet</p> <p>Capac lateral EGGER (lemn masiv) ->500 x 12 x 68 mm1 unitate de ambalare = 1 PACHET</p> <p>1 PACHET=1 capac lateral (68 x 500 mm) 1 profil în unghi (20 x 200 mm) 1 cant ABS (20 x 70 mm) 1 cutie = 10 pachete Greutate brută = 0,3 kg/pachet</p>

DATE DESPRE MATERIALE treapta 1 și 2

Parametrii treptelor	Specificație	Toleranță	Metodă de testare
Grosime [mm]	8	± 0,5 mm	EN13329 (Anexa A)
Înălțime nas treaptă [mm]	60	± 0,5 mm	EN13329 (Anexa A)
Lungime treapta 1 [mm]	1.150	± 0,5 mm	EN13329 (Anexa A)
Lungime treapta 2 [mm]	1.450	± 0,5 mm	EN13329 (Anexa A)
Lățime [mm]	500	± 0,1 mm	EN13329 (Anexa A)
Greutate brută (kg) treapta 1	6,25		
Greutate brută (kg) treapta 2	7,75		
Clasă de rezistență la foc	C fl		EN13501
Rezistență la abraziune	AC4 (IP ≥ 4.000)		EN13329 (Anexa E)
Placă suport/clasă formaldehidă	HDF E1		EN 717 – 2
Proprietăți antistatice	< 2kV		EN1815
Umflare	< 18 %		ISO 24336
Rezistență la lumină	Modificare culoare > nivel 4		EN 20105 A02
Amprentă la sarcină constantă	< 0,05		EN ISO 24343-1
Soliditate	≥ 1,25 N/mm ²		EN13329 (Anexa D)
Rezistență la pătare	Grupele 1 + 2: Grad 5 Grupa 3: Grad 4		EN438
Rezistență termică	0,07 m ² x K / W		EN12667
Clasă anti-alunecare	R9		DIN 51130

DATE DESPRE MATERIALE treaptă cu podest

Parametrii treptei cu podest	Specificație	Toleranță	Metodă de testare
Grosime [mm]	8	± 0,5 mm	EN13329 (Anexa A)
Înălțime nas treaptă [mm]	60	± 0,5 mm	EN13329 (Anexa A)
Lungime [mm]	1.280	± 0,5 mm	EN13329 (Anexa A)
Lățime [mm]	500	± 0,1 mm	EN13329 (Anexa A)
Profil (longitudinal)	Sistemul brevetat Uni fit! asigură un montaj simplu și rapid, fără adezivi. Produs sub licența Flooring Industries™.		
Greutate brută (kg)	3,1		
Clasă de rezistență la foc	C fl		EN13501
Rezistență la abraziune	AC4 (IP ≥ 4.000)		EN13329 (Anexa E)
Placă suport/clasă formaldehidă	HDF E1		EN 717 - 2
Proprietăți antistatice	< 2kV		EN1815
Umflare	< 18 %		ISO 24336
Rezistență la lumină	Modificare culoare > nivel 4		EN 20105 A02
Amprentă la sarcină constantă	< 0,05		EN ISO 24343-1
Soliditate	≥ 1,25 N/mm ²		EN13329 (Anexa D)
Rezistență la pătare	Grupele 1 + 2: Grad 5 Grupa 3: Grad 4		EN438
Rezistență termică	0,07 m ² x K / W		EN12667
Clasă anti-alunecare	R9		DIN 51130

DATE DESPRE MATERIALE Set capace laterale

Parametrii setului de capace laterale	Specificație	Toleranță	Metodă de testare
Proprietăți material	Set de capace laterale compus din 3 elemente 1. MDF frezat cu suprafață acoperită cu CPL și cant ABS 2. Profil în unghi din MDF acoperit cu hârtie decorativă lăcuită 3. Cant ABS		
Date despre materiale MDF frezat cu suprafață acoperită cu CPL și cant ABS			
Grosime [mm]	12	± 0,5 mm	
Înălțime [mm]	68	± 0,1 mm	
Lungime [mm]	500	± 0,5 mm	
Placă suport/clasă formaldehidă	MDF E1		EN 717 - 2
Rezistență la lumină	Modificare culoare > nivel 4 - 5		EN 438-2:2016
Rezistență la zgâriere	3 (suprafețe structurate)		EN 438-2:2016
Rezistență la pătare	Grupele 1 + 2: Grad 5 Grupa 3: Grad 4		EN 438-2:2016
Date despre materiale profil în unghi din MDF acoperit cu hârtie decorativă lăcuită			
Grosime [mm]	3	± 0,5 mm	
Lățime [mm]	20	± 0,1 mm	
Lungime [mm]	200	± 0,5 mm	
Placă suport/clasă formaldehidă	MDF E1		EN 717 - 2
Date despre materiale cant ABS			
Grosime [mm]	1	± 0,5 mm	
Lățime [mm]	20	± 0,1 mm	
Lungime [mm]	70	± 0,5 mm	
Rezistență la lumină la utilizarea în spații interioare	>nivel 6		ISO 877
Material	ABS (acrilonitril-butadien-stiren) material plastic rezistent la impact, rezistent mecanic și termic, de înaltă calitate, termoplastice, fără clor Cantul ABS este prevăzut pe spate cu un adeziv universal care, împreună cu adezivii termofuzibili disponibili în comerț, asigură o aderență perfectă la muchia plăcii suport din MDF.		

Observație: Toate valorile de mai sus au fost determinate în condiții de laborator, pe baza unor structuri definite în laborator, astfel că pot fluctua la montaj, sau în cazul altor componente ale sistemului de pardoseală. Pentru toate datele de performanță menționate pot să apară toleranțe din cauza inexactităților legate de metode.

Informațiile de mai sus corespund cu stadiul actual al cunoștințelor noastre și au rolul de a informa despre produsele noastre și posibilitățile de utilizare ale acestora. Astfel, ele nu garantează anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru un anumit scop. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări, nu pot fi derivate obligații legale din aceste informații. Trebuie luate în considerare drepturile de proprietate industrială existente.

Instrucțiuni de întreținere

Pur și simplu curat!

O mare parte a murdăriei poate fi ținută la distanță prin folosirea unor covorașe sau bariere de praf dimensionate corespunzător și plasate în zonele de intrare. Pentru restul impurităților, aspirați pur și simplu, utilizând peria aspiratorului. În funcție de gradul de utilizare și de cel de murdărire, puteți să ștergeți din când în când pardoseala cu o lavetă umedă.

În timpul acestei proceduri, aveți grijă să curățați fibrele în direcție longitudinală. Pentru o curățare optimă, vă recomandăm soluția specială pentru pardoseli Clean-it de la EGGER.

Pete greu de scos?

Pentru petele de cafea, ceai, limonadă, fructe sau lapte este suficientă apa caldă și, după caz, puțin detergent casnic obișnuit, pe bază de oțet. Vopseala, rujul, cemeala, gudronul/smoala ș.a.m.d. pot fi îndepărtate ușor folosind o lavetă absorbantă și neofalină obișnuită, sau o soluție pentru pete. Important: neutralizați zona afectată cu o lavetă umedă, înmuiată în apă.

Protecție optimă pentru pardoselile laminate EGGER:

- În zonele de intrare este necesară o barieră de praf / un covoraș corespunzător dimensionat.
- La utilizarea în spații comerciale, unde suprafața pardoselii laminate este direct adiacentă zonei exterioare, se montează în construcția pardoselii o barieră de praf corespunzător dimensionată.
- Lipiți protecții din pâslă pe picioarele scaunelor și meselor. Acestea trebuie curățate periodic și verificate din punct de vedere al funcționalității și după caz, înlocuite.
- Dacă doriți să mutați mobilierul, ridicați-l, nu îl împingeți pe pardoseală.
- Bucătăriile și dulapurile încastrate se vor monta înaintea pardoselii, iar pardoseala laminată se va monta doar până sub soclu.
- În cazul scaunelor de birou și al tuturor celorlalte piese de mobilier cu roțile, trebuie folosite roțile moi (tip W). Toate roțile scaunelor de birou și ale mobilierului trebuie curățate periodic și verificate din punct de vedere al funcționalității și eventual înlocuite.
- La aspirare se va utiliza duza pentru pardoseală dură (peria aspiratorului).
- Nu utilizați niciodată pe pardoseala laminată agenți corozivi sau abrazivi.
- Îndepărtați imediat lichidele (umiditatea) sau umezeala remanentă de pe pardoseală.
- Nu utilizați aparate de curățat cu aburi, decât în cazul pardoselilor laminate marcate Aqua+.
- Curățați pardoseala doar cu lavete umede.
- Nu utilizați agenți de curățare care formează peliculă. Recomandăm soluția specială pentru pardoseli Clean-it de la EGGER.
- Nu este necesară și nici permisă aplicarea de ceară pe pardoseală și/sau șlefuirea acesteia.
- Nu sunt necesare și nici permise etanșările ulterioare ale suprafeței pardoselilor laminate.

Condiții de garanție

Perioada de garanție a sistemului pentru scări este de 12 ani pentru utilizarea în spații casnice și de 5 ani pentru utilizarea în spații comerciale. Pretenția de garanție se aplică în cazul unei abraziuni plane a stratului decorativ superior, cu excepția plăcii suport, de min. 1 cm² pe toate treptele sistemului pentru scări. Excluse din garanție sunt urmele generate de uzură, cum ar fi zgârieturile de pe nasul treptelor și profilul din aluminiu.

Siguranță triplă:

→ → → Igienic – ușor de curățat și întreținut

→ → → Rezistent la impact – suportă multe sarcini

→ → → Durabil – decoruri și canturi frumoase timp îndelungat, datorită suprafețelor extrem de robuste. Garanția rezistenței la abraziune include și canturile.

Pentru pardoselile laminate EGGER se aplică următoarele condiții de garanție:

. Garanția EGGER se aplică pentru spațiile casnice și cele comerciale și se referă exclusiv la punctele specificate anterior (igienic, rezistent la impact, durabil). Rețineți că pentru montarea pardoselii în spații comerciale se aplică o garanție specială de maximum 5 ani.

Sistemul pentru scări EGGER trebuie utilizat conform destinației, respectându-se instrucțiunile de întreținere. Nu trebuie exploatat în mod excesiv sau tratat necorespunzător, de exemplu prin acțiuni/sarcini mecanice puternice, care nu sunt considerate a fi utilizare normală și/sau curățare neconformă cu instrucțiunile.

Garanția este netransmisibilă, se acordă doar primului cumpărător și este valabilă doar pentru primul montaj al sistemului pentru scări EGGER.

Pardoseala laminată EGGER trebuie montată în spații corespunzătoare pentru produs. Montarea trebuie efectuată conform instrucțiunilor valabile. În cazul nerespectării acestei prevederi, garanția își pierde valabilitatea.

Prin abraziune se înțelege îndepărtarea completă a stratului de decor pe cel puțin o porțiune vizibilă clar, care să aibă o suprafață de cel puțin 1 cm².

Prin deteriorarea provocată de căderea obiectelor casnice se înțelege faptul că suprafața sistemului pentru scări EGGER prezintă fisuri, așchii, despicături sau zgârieturi, care sunt vizibile clar dintr-o poziție normală, adică stând în picioare sau așezat pe treaptă, la o distanță de cel puțin 90 cm de aceasta. Semnele minore de utilizare de pe suprafață nu reprezintă deteriorări. Garanția nu acoperă deteriorările provocate de obiecte ascuțite sau obiecte cu canturi ascuțite. Pe pardoseală nu trebuie să cadă obiecte de la o înălțime mai mare de 90 cm. Obiectele nu trebuie să depășească greutatea de 0,5 kg.

Ce cuprinde garanția pe care o primiți de la firma EGGER?

După acceptarea solicitării de garanție, cumpărătorului i se livrează în mod direct produsul de înlocuire din sortimentul actual valabil al firmei EGGER. Materialul se livrează gratuit la unitatea care a efectuat vânzarea inițială. Cheltuielile de montaj aferente, inclusiv demontarea, nu vor fi suportate de EGGER și nici nu constituie parte componentă a garanției.

Pomind de la uzura deja existentă a sistemului pentru scări, se va aplica o deducere „Nou pentru vechi” pentru fiecare an de utilizare din perioada de garanție, în valoare de 7,5% din prețul de vânzare.

Cum se materializează dreptul dumneavoastră de garanție?

După identificarea daunei sau condițiilor de garanție, cumpărătorul va lua legătura imediat cu comerciantul și/sau firma EGGER, prezentând copia documentului original de achiziție.

Firma EGGER își rezervă dreptul de a inspecta sistemul de scări acolo unde a fost montat și de a verifica legitimitatea solicitării garanției, precum și motivul și cuantumul reclamației.

Prin prezenta nu vă sunt limitate drepturile legale în calitate de consumator, garanția se adaugă drepturilor legale.