

CE Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011

DOP Nr.:

DOP: 224

1. Eindeutiger Kenncode des Produkts	EGGER Eurodekor Trägerplatte: Eurospan E1E05 TSCA Hydro P3 CE EAC Rez.: 224
2. Verwendungszweck	Platten für Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Feuchtbereich
3. Hersteller	EGGER Gruppe Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tirol Österreich
4. Bevollmächtigter Vertreter	entfällt
5. System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
6. Harmonisierte Norm	EN 13986:2004+A1:2015
Notifizierte Stelle	entfällt

7. erklärte Leistung(en)

Mechanische Eigenschaften Plattenmittelwerte ^{*1}	Einheit	Plattendicken				
	[mm]	8-13	13-20	20-25	25-32	32-40
Biegefestigkeit EN 310	[N/mm ²]	15,0	14,0	12,0	11,0	9,0
Querkzugfestigkeit EN 319	[N/mm ²]	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30
Formaldehydabgabe EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Brandverhalten		gemäß Tabelle 8 EN 13986				
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 12524 ^{*2}						
▪ feucht	[μ]	15				
▪ trocken	[μ]	50				
Luftschalldämmung EN 140-3		NPD				
Schallabsorption EN 354		NPD				
Wärmeleitfähigkeit EN 12664 ^{*2}	[W/mK]	NPD				
Biologische Dauerhaftigkeit EN 335	[Gebrauchsklasse]	1				
PCP Gehalt	[ppm]	<5				

^{*1} Merkmale der Leistungserklärung sind für folgende Produktionsstandorte der EGGER Gruppe gültig: St. Johann in Tirol(AT), Brilon (DE), Radauti(RO), Unterradlberg(AT), Hexham(UK), Rion des Landes(FR), Barony(UK), Rambervillers(FR), Biskupiec(PL)

^{*2} Basierend auf einer mittleren Rohdichte von 600 kg/m³

8. Nicht anwendbar

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig)