







TEKNİK VERİ FÖYÜ		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		8/ 31 Classic
Taşıyıcı levha		HDF Swell Stopp Plus
Profil		Patentli JUST clic! parke döşeme sistemi, parkelerin, tutkal kullanılmadan kolayca döşenmesine izin verir. JUST clic! markası altında patentlidir EP 1 441 087 ve EP 1 462 587.
Yaşam alanları için garanti		Egger garanti koşulları gereğince
Ticarethaneler için garanti		Egger garanti koşulları gereğince
EN1815'e göre antistatik özellikler		Evet, < 2kV
Kullanım sınıfı	31	
Avrupa standardı EN13329		
Format	CLASSIC	
Kapatma boyutu (mm cinsinden) (Uzunluk x Genişlik)	1292 x 192	
Toplam kalınlık (mm)	8	
silenzio® kalınlık	-	
Kenar pahı	-	
Paletler	Ambalaj Tek kullanımlık palet	
Paket bilgileri		
Adet	8	
m ²	1,98	
kg	14,46	
Palet bilgileri		
Adet	480	
m ²	119,07	
kg	877,00	
EN 13329 standardına uygun sınıflandırma gereklilikleri ve genel gereklilikler		
EN13329, Ek E'ye uygun aşınma dayanımı	AC3 (IP ≥ 2000)	
EN13329, Ek H'ye uygun darbe dayanımı	Büyük bilye ≥ 500 mm küçük bilye: ≥ 8 N	
EN 438'e uygun leke oluşumuna dayanım	Grup 1 + 2: Derece 5 Grup 3: Derece 4	
EN424 standardına göre, bir mobilya ayağının, hareket simülasyonu sırasındaki davranışı	0 tip ayak ile yapılan deneyde, gözle görülür bir hasar oluşmamıştır	
EN425 standardına göre sandalye tekerleği deneyi 2002 (Tip W)	gözle görülür değişiklikler veya hasarlar oluşmamıştır	
EN12529'e uygun ofis koltuğu tekerlekleri	Büyük bilye ≥ 500 mm küçük bilye: ≥ 8 N	
ISO 24336'e uygun şişme kalınlığı	≤ 18 %	
EN13329'a uygun üst katman toleransları	Uzunluk ± 0,5 mm Genişlik ± 0,1 mm Kalınlık ± 0,5 mm	
EN 13329'e uygun ışık direnci	Gri skala > Kademe 4 (EN:20105-A02)	
Sabit bir yükün uygulanmasından sonra EN ISO 24343-1'e uygun kalıcı ezilme	< 0,05	
EN13329, Ek D'ye uygun yüzey sağlamlığı	≥ 1,0 N/mm ²	
EN12667'e uygun ısı geçirenlik direnci	0,07 m ² K/W	

