

## TECHNISCHE FICHE

### AANBEVELINGEN VOOR REINIGING EN GEBRUIK EGGER LAMINAAT



### Reiniging

Dankzij het duurzame, hygiënische en ondoordringbare laminaatoppervlak vraagt EGGER laminaat geen bijzonder onderhoud. Het oppervlak bestaat uit decorpapier geïmpregneerd met melaminehars en is over het algemeen gemakkelijk te reinigen. Dat geldt ook voor gestructureerde oppervlakken. U hoeft geen onderhoudsmiddelen te gebruiken. Meubelpolish en reinigingsmiddelen met was hebben de neiging de oppervlaktestructuur van het laminaat op te vullen en zich op te bouwen tot een vuilbindende laag. Daarom mogen deze producten niet worden gebruikt. EGGER laminaatoppervlakken moeten regelmatig worden gereinigd. Indien nodig mogen zachte reinigingsmiddelen worden gebruikt. De reinigingsmiddelen mogen vooral geen schurende of slijpende bestanddelen bevatten, omdat die het glansniveau beïnvloeden en krassen veroorzaken. Alle soorten vlekken kunnen voorkomen, van lichte en verse tot sterke en hardnekkige vlekken, veroorzaakt door de meest uiteenlopende stoffen. Daarom is de juiste manier van reinigen belangrijk. Door de talloze mogelijkheden dient rekening te worden gehouden met de bijgevoegde tabel (zie pagina 2 en 3). In de tabel vindt u, afhankelijk van de vervuilingsgraad, reinigingsinstructies en verklarende voorbeelden bij speciale problemen. Het spreekt voor zich dat u bij de eerste reinigingspoging altijd de zachtste methode moet gebruiken.

### Gebruik

Vlekken of gemorste stoffen zoals thee, koffie, wijn enz. worden best onmiddellijk schoongemaakt, want hoe langer de stoffen kunnen inwerken, hoe moeilijker ze kunnen worden verwijderd. → Bij dagelijks gebruik dient u met de volgende aanbevelingen rekening te houden:



Door het uitdrukken van brandende sigaretten op laminaatoppervlakken wordt het oppervlak beschadigd. **Gebruik steeds een asbak.**



Laminaatoppervlakken mogen niet als snijvlak worden gebruikt, omdat messneden ook op duurzaam laminaat snijsporen achterlaten. **Gebruik steeds een snijplank.**



Heet kookgereedschap, zoals potten en pannen, dat recht van de kookplaat of uit de bakoven komt, mag niet rechtstreeks op het laminaat worden gezet, omdat door de warmte-inwerking het glansniveau kan veranderen of het oppervlak kan worden beschadigd. **Gebruik steeds een onderlegger.**



**Gemorste vloeistoffen moeten altijd onmiddellijk worden opgenomen of verwijderd**, omdat het langer inwerken van bepaalde stoffen het glansniveau van het laminaatoppervlak kan beïnvloeden. Vooral bij uitsnijdingen en verbindingen moeten gemorste vloeistoffen steeds zo snel mogelijk worden opgeveegd.

Deze aanbevelingen gelden vooral voor matte en glanzende laminaatoppervlakken, die opvallen door hun uitzicht en structuur, maar waarop gebruikssporen snel zichtbaar zijn. In principe voldoet EGGER laminaat aan de hoge EGGER kwaliteitsstandaard en de geldende normen en voorschriften. EGGER laminaat wordt volgens EN 438-2:2005 met betrekking tot alle relevante kwaliteitseisen getest. De op de desbetreffende toepassingen afgestemde laminaateigenschappen voldoen aan deze eisen. De toepassingsgebieden, kwaliteitseisen, technische gegevens en levvormen vindt u op de overeenkomstige fiches.

→ Let op! Tijdens de gebruiksduur moeten EGGER laminaatoppervlakken regelmatig worden gereinigd! Onderhoudsmiddelen zijn normaal niet nodig! Gebruik voor het reinigen geen schurende middelen (schuurmiddel, staalwol), polijstmiddel, was, meubelpoetsmiddel of bleekmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen die sterke zuren of sterk zure zouten bevatten, zoals ontkalker op basis van mieren- en alminosulfonzuur, afvoerreiniger, zoutzuur, zilverpoetsmiddel en ovenreiniger. In geval van reiniging met oplosmiddelen: houd rekening met de veiligheidsvoorschriften! Open de ramen! Geen open vuur!

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Verontreiniging (voorbeelden)</b> →	Stof, vuil, stof-vetmengsel, potlood, krijt	Kalkresten, kalkranden (waterranden), roest	Koffie, thee, vruchten-sappen, suikerhoudende oplossingen	Vet, olie, vingerafdrukken, viltstift, markeerstift, balpeninkt, nicotineaanslag (teerresten), rubberstrepen (vlekken)	Wasresten (kaarsen, losmiddel voor persen), waskrijt	Lippenstift, schoensmeer, boenwas, waspolish, stift	Bacteriologische verontreiniging (zeepresten, huidschilfers, ziektekiemen, bloed, urine, uitwerpselen)	Strepen (vegen) na behandeling met oplosmiddelen	Wateroplosbare verf, beits, latexverf, wateroplosbare lijm, dispersies (PVAc)	Oplosmiddelhoudende lak, verf en lijm (lakresten, lakspetters, spray- en stempelinkt)	Tweecomponentenlakken en -lijmen, kunstharsen bv. polyurethaan	Siliconen, afdichtingsmiddelen, meubelonderhoudsmiddelen
<b>Soort vervuiling</b> ↓												
<b>Lichte, verse vervuiling</b>	Papieren reinigungsdoekjes; zachte, zuivere doeken (droog of vochtig); spons enz. – Bij vochtig reinigen navegen met papieren reinigungsdoekjes.									Organische oplosmiddelen	<b>Onmiddellijk verwijderen – water (of organisch oplosmiddel)</b>	Droog afvegen; siliconenverwijderaar
										<b>Belangrijke tip:</b> Strepen ontstaan doorgaans door het reinigen met organische oplosmiddelen, bij gebruik van koud water en meermaals gebruikte doeken of zeemlappen. Om te reinigen zonder schaduwen en strepen, is het aanbevolen na het naspoelen met heet water met gewone papieren reinigungsdoekjes na te drogen.		
<b>Normale vervuiling, langere inwerktijd</b>	Zuiver, heet water, zuivere poetsdoeken of doeken, zachte spons of zachte borstel (bv. nylonborstel). Gewoon reinigungs middel zonder schurende bestanddelen, ook waspoeder (in het bijzonder wasmiddel voor alle temperaturen), groene zeep of huishoudezeep. → Met reinigungs middeloplossing afschuimen, naargelang de vervuilinggraad laten inwerken, vervolgens met <b>zuiver</b> water of schoonmaakmiddel voor glas nawassen, eventueel meermaals nawassen. Reinigungs middel volledig verwijderen om vegen te voorkomen. → Met goed absorberende, zuivere doeken (beter papieren reinigungsdoekjes) oppervlakken droogmaken. Doeken regelmatig wisselen.									Organische oplosmiddelen, bv. aceton, spiritus, wasbenzine	<b>Reiniging enkel mogelijk vóór het uitharden;</b> daarom onmiddellijk na het contact verwijderen met water of organisch oplosmiddel.	Siliconenverwijderaar
				Organische oplosmiddelen, bv. aceton, spiritus, wasbenzine en nagellakverwijderaar			Extra behandeling met ontsmettingsmiddel		Water of organisch oplosmiddel	Bij verwerking in serie van lijmen en lakken is het aanbevolen vooraf de fabrikant te raadplegen voor de reinigungs middelen die geschikt zijn voor het verwijderen van eventuele tijdens de fabricage ontstane vlekken.		
					Paraffine- en wasresten mechanisch verwijderen. Let op: geen krabbers, kunststof kanten of houtspatel gebruiken. Resten met vloeipapier wegstrijken.		Ontsmetting conform de desbetreffende bepalingen					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Verontreiniging (voorbeelden)</b> →	Stof, vuil, stof-vetmengsel, potlood, krijt	Kalkresten, kalkranden (waterranden), roest	Koffie, thee, vruchten-sappen, suikerhoudende oplossingen	Vet, olie, vingerafdrukken, viltstift, markeerstift, balpeninkt, nicotineaanslag (teerresten), rubberstrepen (vlekken)	Wasresten (kaarsen, losmiddel voor persen), waskrijt	Lippenstift, schoensmeer, boenwas, waspolish, stift	Bacteriologische verontreiniging (zeepresten, huidschilfers, ziektekiemen, bloed, urine, uitwerpselen)	Strepen (vegen) na behandeling met oplosmiddelen	Wateroplosbare verf, beits, latexverf, wateroplosbare lijm, dispersies (PVAc)	Oplosmiddelhoudende lak, verf en lijm (lakresten, lakspetters, spray- en stempelinkt)	Tweecomponentenlakken en -lijmen, kunstharsen bv. polyurethaan	Siliconen, afdichtingsmiddelen, meubelonderhoudsmiddelen
<b>Soort vervuiling</b> ↓												
<b>Sterke, hardnekkige vervuiling; oude vlekken</b>	Wasmiddel of een van wasmiddel en water gemaakt papje een nacht laten inwerken. Vloeibare reiniger met fijn polijstkrijt. → Zachte bleekmiddelen (onder voorbehoud)  <b>Opmerking:</b> Vloeibare reiniger met polijstkrijt en bleekmiddel slechts incidenteel gebruiken! Niet gebruiken bij hoogglansoppervlakken!							Met water of organische oplosmiddelen week maken, dan losmaken resp. aftrekken. Bij gemodificeerde lijm met hogere waterbestendigheid moeten speciale schoonmaakmiddelen worden gebruikt.		Geen reiniging meer mogelijk!  Resten van uitgeharde condensatie- en reactieharslijmen kunnen na het uitharden meestal niet meer worden verwijderd.		
	Bij bijzonder hardnekkige kalkaanslag eventueel ook zuurhoudende reinigingsmiddelen gebruiken (bv. 10 % azijn of citroenzuur).							Verfresten kunnen na het opdrogen soms mechanisch worden verwijderd.  Voor graffiti zijn speciale schoonmaakmiddelen nodig.				

De gegevens in deze fiche zijn gebaseerd op praktijkervaringen en eigen testen en komen overeen met de huidige stand van onze kennis. Ze zijn bedoeld als informatie en houden geen toezeggingen met betrekking tot producteigenschappen of geschiktheid voor bepaalde doeleinden in. In principe gelden onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.