

## FICHE TECHNIQUE

### CHANTS THERMOPLASTIQUES ABS APTES AU LAQUAGE EGGER



Les chants thermoplastiques ABS aptes au laquage EGGER se différencient des chants thermoplastiques ABS classiques de par leur surface. Le process de transformation des chants laquables est facile à mettre en œuvre, que ce soit pour l'usinage ou le traitement. Pour plus de détails sur les étapes de transformation, veuillez-vous référer à la fiche technique sur les Chants thermoplastiques ABS EGGER.

En règle générale, il n'est pas nécessaire de décaper ou d'apprêter le chant au préalable. Cependant, il doit être parfaitement nettoyé de toutes les poussières et salissures. Lors de la phase de laquage en cabine, l'utilisation de diluants, de produits de refroidissement, et de détergents, peut entraîner des problèmes d'adhérence.

Les chants Egger aptes au laquage s'associent particulièrement bien avec des laques en phase solvant, bien que nombre de laques en phase aqueuse présentent également une bonne d'adhérence. Dans le cas d'un laquage avec une laque aqueuse mono-composant, il est nécessaire de prendre contact avec les fabricants de laque et d'effectuer des tests en conditions réelles.

Combinés aux mélaminés EGGER avec bouche-pores, plusieurs associations sont possibles et ont déjà abouties à de bons résultats :

Fabricant de laque	Laque avec solvants	Laque à base d'eau
<b>ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH &amp; Co KG</b> Bergwerkstr. 22 A-6130 Schwaz info@adler-lacke.com www.adler-lacke.com	■	■
<b>Akzo Nobel Wood Coatings GmbH</b> Geschäftsbereich Zweihorn Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden zweihorn@akzonobel.com www.zweihorn.com	■	■
<b>Sherwin-Williams ARTI GmbH</b> Paul-Gerhard-Str. 31 42389 Wuppertal Office@arti.de www.arti.de	■	Veuillez-vous renseigner auprès du fabricant
<b>Hesse GmbH &amp; Co.KG</b> Warendorfer Straße 21 59075 Hamm info@hesse-lignal.de www.hesse-lignal.de	■	■
<b>Jordan Lacke GmbH</b> Im Kreuz 6 D-97076 Würzburg info@jordanlacke.de www.jordanlacke.de	■	Veuillez-vous renseigner auprès du fabricant

Fabricant de laque	Laque avec solvants	Laque à base d'eau
<b>Plantag Coatings GmbH</b> Plantagenweg 34 - 38 32758 Detmold info@plantag.de www.plantag.de	■	Veillez-vous renseigner auprès du fabricant
<b>Remmers Baustofftechnik GmbH</b> Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönningen Info@remmers.de www.remmers.de	■	Veillez-vous renseigner auprès du fabricant
<b>Lackfabrik Votteler GmbH &amp; Co. KG</b> Schwieberdinger Str. 97/102 D-70825 Korntal-Münchingen d.info@votteler.com www.votteler.de	■	Veillez-vous renseigner auprès du fabricant

Nous recommandons que les panneaux EURODEKOR® GF EGGER et les chants thermoplastiques ABS EGGER aptes au laquage soient poncés avec une feuille à grains fins. Pour plus d'informations, se reporter à notre fiche technique „Eurodekor feuille d'apprêt“.

Les données de cette fiche reposent sur nos expériences et connaissances à ce jour. Elles sont indiquées à titre d'information et ne peuvent servir de garantie sur les caractéristiques produits ou l'aptitude à certains types d'utilisation. Nos conditions générales de vente s'appliquent sur ce produit.