

## Ausschreibungstexte

EGGER Laminat-Boden, EGGER Comfort-Boden und EGGER Design-Boden sowie Zubehör

Leistungsverzeichnis  
für die Verlegung von  
EGGER Laminat-Boden, EGGER Comfort-Boden, EGGER Design-Boden

Die Normen und Spezifikationen, die bei Ausschreibung und Ausführung für die Verlegung von Laminat-Bodenelementen zu beachten sind, finden Sie nachfolgend aufgeführt:

- **EN 13329**  
Laminat-Boden; Elemente mit einer Deckschicht aus aminoplastischen, wärmehärtbaren Harzen - Spezifikationen, Anforderungen und Prüfverfahren
- **EN 16511:2014** Lose verlegte Platten – Mehrlagige, halbstarre Bodenbelagsplatten (MSF) mit abriebbeständiger Decklage; Deutsche Fassung EN 16511:2014
- **EN 12529**  
Räder und Rollen – Möbelrollen Rollen für Drehstühle- Anforderungen
- **CEN/TS 14472- 1**  
Elastische-, Textile- und Laminatbodenbeläge Planung, Vorbereitung und Verlegung (Part 1: Allgemeines / Part 3: Laminat-Boden)
- **CEN TS 16354**  
technische Spezifikation „Prüfverfahren zur Bestimmung der technischen Eigenschaften von Unterlagsmaterialien unter Laminat-Boden“
- **EPLF Technisches Merkblatt**  
„Unterlagsmaterialien unter Laminat-Bodenelemente – Prüfnormen und Kennzahlen“

Für alle genannten Normen und Spezifikationen gelten jeweils die neuesten Fassungen zum Zeitpunkt der Ausführung/ Verlegung durch den Auftragnehmer.

#### **Geltende und anzuwendende Grundlagen:**

- 1) Die ländertypischen und rechtlich geltenden Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen.
- 2) Die ländertypischen und rechtlich geltenden Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.
- 3) Die ländertypischen und rechtlich geltenden Vorschriften für die Verlegung von Laminat-Boden und mehrlagigen, halbstarren Bodenbelagsplatten (MSF) bzw. ersatzweise die anerkannten Regeln der Technik.
- 4) Die ländertypischen und rechtlich geltenden Toleranzen im Hochbau im Hochbau – Bauwerke, Ebenheitstoleranzen von Bodenkonstruktionen.
- 5) Die Verarbeitungsvorschriften der EGGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG für die jeweiligen Bodenbelagselemente.
- 6) Die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach der EN 13329 bzw. die vorgegebenen Toleranzwerte für die Bodenelemente nach EN16511-2014.
- 7) Kenntnisse der Baustelle und der örtlichen Arbeitsbedingungen.
- 8) Die ländertypischen und rechtlich geltenden Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze, Brandschutzbestimmungen.
- 9) Die Kenntnisse der Verarbeitungsempfehlungen / die ländertypischen und rechtlich geltenden allgemeinen Vertragsbedingungen / Verarbeitungsanweisungen der Hilfsstoffmaterialhersteller werden vorausgesetzt.

**Allgemeine Ausführungshinweise:**

Die Kenntnisse der Verarbeitungsempfehlungen / Verarbeitungsvorschriften der Hilfsstoffmaterialhersteller werden vorausgesetzt und obliegen der Sorgfaltspflicht des Auftragnehmers.

**Vorleistungen anderer Unternehmer:**

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Vorleistungen anderer Unternehmer, die sein Gewerk tangieren, auf Eignung zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten ist der Auftraggeber (Bauleitung) umgehend zu informieren, andernfalls übernimmt er die Haftung für hierdurch eventuell entstehende Schäden.

**Untergrund:**

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Verlegearbeiten die Untergründe im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife, insbesondere in Bezug auf Ebenheit und Trockenheit usw. zu prüfen und etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor der Verlegung schriftlich anzuzeigen. Der Auftragnehmer ist für die Entscheidung ob der Bodenbelag verlegt werden kann oder nicht verantwortlich.

Altböden sind zu entfernen.

Die Kosten für die notwendigen Prüfungen (Messungen) und ggf. die Kosten für das Entfernen und Entsorgen von Altböden sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Kosten für eventuell notwendige Unterbodenvorbereitungsmaßnahmen werden gesondert verrechnet.

**Dehnungsfugen:**

Auf die Ausbildung von entsprechenden Dehnungsfugen zu allen Wänden, Bauteilen und Anschlüssen sowie die Einhaltung zugelassener Feldgrößen ist besonders zu achten.

**Anarbeiten:**

Das Anarbeiten an Türzargen, lotrechten Heizungsrohren und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**Bodenprofile und Sockelleisten:**

Bodenprofile und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

**Leitungen:**

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, so dass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist. Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

**Lieferung:**

Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern und auf vorhandenen, verlegereifen Unterkonstruktionen zu verlegen.

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit in €	Preis / Gesamt in €
1	<p><b>Vorbereitung der Verlegeuntergründe</b></p> <p><b>Mineralische Untergründe:</b> vorhandenen Untergrund reinigen und</p> <p>mit einer Feuchteschutzfolie (SD-Wert &gt; 75 m) abdecken, die einzelnen Bahnen 200 mm überlappend und wannenförmig ausgelegt, Feuchteschutzfolie - Fabrikat: <b>EGGER Aqua+ Aluflex</b> oder gleichwertig</p> <p>----- m<sup>2</sup></p> <p>oder</p> <p>mit einer Kombimatte (Dämmunterlage mit integrierter Dampfbremse, SD-Wert &gt; 75 m) überlappend und wannenförmig ausgelegt, Kombiunterlage - Fabrikat: <b>EGGER Silenzio Duo</b> oder gleichwertig</p> <p>----- m<sup>2</sup></p> <p><b>EGGER Aqua+ Tape:</b></p> <p>Dicht- und Distanzband als Abdichtung zum Wandbereich bei der Verlegung von EGGER Aqua+ Laminat-Boden im Feuchtraumbereich, Dicht- und Distanzband - Fabrikat: <b>EGGER Aqua+ Tape</b> od. gleichwertig</p> <p>----- m</p>		
2	<p><b>Auf ausgelegter Feuchteschutz- Folie:</b></p> <p>Verlegung der Dämmunterlage zur Reduzierung des Raum- und Trittschalls (nur bei Laminat-Boden ohne integriertes Silenzio), vollflächig und lose auslegen (Stossbereich der Bahnen nicht überlappen)</p> <p>Unterlagsmatten zu Schalldämmung-Fabrikat: <b>EGGER Silenzio Easy</b> oder gleichwertig</p> <p>----- m<sup>2</sup></p>		
3	<p><b>Vorhandene elastische Bodenbeläge oder Unterböden aus Holz:</b></p> <p>Verlegung der Dämmunterlage zur Reduzierung des Raum- und Trittschalls (nur bei Laminat-Boden ohne integriertes Silenzio), vollflächig und lose auslegen (Stossbereich der Bahnen nicht überlappen)</p> <p><b>EGGER Silenzio Easy</b> oder gleichwertig</p> <p>----- m<sup>2</sup></p>		
4	<p><b>Vorhandene alte textile Bodenbeläge:</b> Vollständiges Entfernen und Entsorgen der Altbeläge inklusive Reinigung des Unterbodens</p> <p>----- m<sup>2</sup></p>		



Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit in €	Preis / Gesamt in €
10.	<p><b>EGGER Design-Boden und Zubehör</b></p> <p>10.1 EGGER Design-Boden</p> <p>Bezeichnung: _____                      Artikelnummer: _____                      Dekor : _____                      Materialdicke: _____</p> <p>10.2 Spezifikationen (Zutreffendes bitte ankreuzen)</p> <p>Format:  <input type="checkbox"/> 1295 x 192 (Classic)  <input type="checkbox"/> 1295 x 243 (Large)  <input type="checkbox"/> 2050 x 245 (Long)</p> <p>Beanspruchungsklasse:  <input type="checkbox"/> EN 16511:2014 - 33  <input type="checkbox"/> EN 16511:2014 - 32</p> <p><b>Garantie</b> gemäß EGGER Garantiebedingungen und Garantzeit                      (Zutreffendes bitte ankreuzen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 25 Jahre Garantie für EGGER Design-Boden Nutzungsklasse 33 bei Verlegung und Nutzung im privaten Wohnbereich</li> <li><input type="radio"/> 20 Jahre Garantie für EGGER Design-Boden Nutzungsklasse 32 bei Verlegung und Nutzung im privaten Wohnbereich</li> <li><input type="radio"/> 5 Jahre Garantie bei Verlegung und Nutzung in gewerblichen Bereichen</li> </ul> <p><b>Hinweis zur Verlegung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In privaten Anwendungsbereichen können EGGER Design-Boden mittels der patentierten <i>UNI<sup>fit</sup></i> Verbindung sowohl vollflächig verklebt als auch schwimmend verlegt werden.</li> <li>• Bei der schwimmenden Verlegung von EGGER Design-Boden ist die systembezogene EGGER Silenzio Duo Unterlagsmatte zu verwenden. Bei der Verwendung von Silenzio Duo (Kombimatte mit integriertem Feuchteschutz) ist keine separate Dampfbremse erforderlich. Alternative Unterlagsmatten finden Sie unter <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a>.</li> <li>• In allen gewerblichen Anwendungsbereichen (gewerblich genutzte Räumlichkeiten) der Nutzungsklasse 33 sind die EGGER Design-Boden vollflächig zu verkleben.</li> <li>• Bei der vollflächigen Verklebung von EGGER Design-Bodenelementen ist zwingend ein von EGGER freigegebener Klebstoff zu verwenden. Eine Übersicht der freigegebenen Klebstoffe finden Sie unter <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a>.</li> </ul>		

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit in €	Preis / Gesamt in €
11.	<p><b>Schwimmende Verlegung</b>                      11.1 Gelieferten EGGER Design-Boden gemäß Verlegeanleitung fachgerecht schwimmend verlegen</p> <p>----- m<sup>2</sup>                      Aufschlag zu den Verlegekosten bei besonderer Verlegeanordnung (z.B. gleichmäßiger Verband, Diagonalverlegung, Dielenformatkombinationen)</p> <p>----- €/m<sup>2</sup></p> <p><b>Verlegung mittels vollflächiger Verklebung</b>                      11.2 Gelieferten EGGER Design-Boden gemäß Verlegeanleitung fachgerecht mittels vollflächiger Verklebung verlegen</p> <p>----- m<sup>2</sup>                      Aufschlag zu den Verlegekosten bei besonderer Verlegeanordnung (z.B. gleichmäßiger Verband, Diagonalverlegung, Dielenformatkombinationen)</p> <p>----- €/m<sup>2</sup></p>		
12.	<p><b>Übergangsprofile</b> liefern und fachgerecht einbauen                      Fabrikat: <b>EGGER Aluminium Übergangsprofil Typ 378 für Design-Boden</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer/Farbe: _____</p> <p>----- lfm</p>		
13.	<p><b>Abschlussprofile</b> liefern und fachgerecht einbauen                      Fabrikat: <b>EGGER Aluminium Abschlussprofil Typ 377 für Design-Boden</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer/Farbe: _____</p> <p>----- lfm</p>		
14.	<p><b>Anpassungsprofile</b> liefern und fachgerecht einbauen                      Fabrikat: <b>EGGER Aluminium Anpassungsprofil Typ 376 für Design-Boden</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer/Farbe: _____</p> <p>----- lfm</p>		

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit in €	Preis / Gesamt in €
15	<p><b>Sockelleisten</b> liefern und fachgerecht einbauen (Montage mittels Befestigungssystem „CLIPSTAR“ – alternativ auch nageln oder kleben)</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Sockelleiste 4 cm hoch</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer /Farbe: _____                      ----- m</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Sockelleiste 6 cm hoch</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- m</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Sockelleiste 8 cm hoch</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- m</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Hohlkehlleiste</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- m</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER weiße Sockelleiste (lackierfähig) 7cm hoch</b>                      oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- m</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER weiße Sockelleiste (lackierfähig) 9,5cm hoch</b>                      oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- m</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER weiße Sockelleiste (lackierfähig) 10 cm hoch</b>                      oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- m</p>		
16	<p><b>EGGER CLIPSTAR</b> liefern und fachgerecht einbauen                      Befestigungsclip passend für 4 cm, 6 cm, 8 cm Sockelleisten der Fa.                      EGGER oder gleichwertig                      Fabrikat: _____                      Artikelnummer: _____                      ----- Stk</p> <p>Stundenlohnarbeiten: _____                      ----- h</p>		
Pos.	Gegenstand und Menge	Preis /	Preis /



		Einheit in €	Gesamt in €
17	<p>Fabrikat: <b>EGGER Innen- und/oder Außenecke für 6 cm Sockelleiste</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- Stk</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Zwischen-und/oder Endstück für 6 cm Sockelleiste</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- Stk</p>		
18	<p><b>Fugen- und Versiegelungsmaterialien</b>                      Abdichtung mit dauerelastischem, farblich angepasstem Fugenmaterial um angrenzende Bauteile wie z.B. Türzargen                      Fabrikat: _____                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- Stk.</p>		
19	<p><b>Versiegelungsverleimung</b> der umlaufenden Kantenbereiche der Laminat-Boden oder Comfort-Bodenelemente um einen optimalen Quellschutz zu erreichen (in gewerblichen Bereichen vorgeschrieben)                      Fabrikat: <b>PVAC Leim (D3)</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- Stk.</p>		
20	<p><b>Versiegelung</b> der umlaufenden Kantenbereiche der Bodenelemente um einen optimalen Quellschutz zu erreichen (z.B. in gewerblichen Eingangsbereichen ohne Sauberlaufzone)                      Fabrikat: <b>EGGER Aqua+ Click – Sealer</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- Stk.</p>		
21	<p><b>EGGER Decor Mix &amp; Fill</b>                      Reparaturset für kleine Beschädigungen der Oberfläche                      Anwendbar bei Laminat-Boden und Comfort-Boden                      Decor Mix &amp; Fill light oder Decor Mix &amp; Fill dark der Fa. EGGER (1 Tube zu 50 g) oder Gleichwertiges                      Fabrikat: _____                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- Stk</p>		
22	<p><b>Reinigung des Laminat-Bodens oder Comfort-Bodens oder Design-Boden</b>                      Fabrikat: <b>EGGER CLEAN IT</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- Stk.</p>		

Zusammenstellung Angebot

Position	Menge	Gegenstand	Preis/ Einheit in €	Preis/ Gesamt in €
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Zwischensumme:	
			Aufschläge/Nachlässe:	
			<b>Gesamtsumme:</b>	
			<b>Umsatzsteuer:</b>	
			<b>Angebotssumme:</b>	

Datum:

Unterschrift / Stempel: