

Kvalitātes pārvaldība: ISO 9001:2008

Kodējums: TFKD001LV  
 ID 3250  
 Pārskatījums: 04  
 Apstiprināts: 28/06/2018  
 Lapa 1. no 5

## Līmes

EGGER HOME Design flooring / EGGER PRO Design flooring grīdu pilnas virsmas līmēšanai



### Apstiprinātās līmes EGGER HOME Design flooring / EGGER PRO Design flooring grīdu pilnas virsmas

Līmes ražotājs	Līme (produkta nosaukums)	Līmes uzklāšanas lāpstiņas zobu izmērs	Kontakttālrunis	Apraksts
Bostik	Parfix Eco Plus (MS-Polymer)	B 11	0049/5425 801 0	
	Parfix Strong (MS Polymer)			
	Power Elastic (dispersions-adhesive)			
Kiesel	Bakit PU-P (TKB B2) + Okalift Super Change+ Bakit PU-P (TKB B11)	TKB B2/TKB B11	0049/71193134-0	Izlīdzināšanas maisījums/gruntējums: Primer Bostik Niboplan 300 + Okamul PU-V, S 1000, S 1000 CE
	Bakit 2-C- PU-P			
	Bakit 1-C			
F. Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44	1.5 mm x 5 mm V-zobu lāpstiņa	0044/1538361633	Lietošanas metode: permanentā līmēšana
	Styccobond F45	1.5 mm x 5 mm V-zobu lāpstiņa		Lietošanas metode: permanentā līmēšana
	Styccobond F60	1.5 mm x 5 mm V-zobu lāpstiņa		Lietošanas metode: vertikālā līmēšana
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)	TKB B3	0049/724462-0	
	Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)			
Mapei	Ultrabond Eco S940 1-C	TKB B2	0049/2041 77208-0	Gruntējums: ECO Prim T Plus Izlīdzināšanas maisījums: Ultraplan Plus, Ultraplan ECO Plus, Ultraplan Maxi, Ultraplan Fast Track, Planitex D10 vai D15
	Ultrabond Eco S948 1-C			

Līmes ražotājs	Līme (produkta nosaukums)	Līmes uzklāšanas lāpstiņas zobu izmērs	Kontakttālrunis	Apraksts
Mapei	Ultrabond Eco S968 1-C	TKB B2	0049/2041 77208-0	Gruntējums: ECO Prim T Plus Izlīdzināšanas maisījums: Ultraplan Plus, Ultraplan ECO Plus, Ultraplan Maxi, Ultraplan Fast Track, Planitex D10 vai D15
Chemos	PU45	B1-B3	00421/948 218 002	
Soudal	Fix all Floor & Wall	B3/B5	0049/214 6904-0	
iTe Products	Adhesive GRIPite V50	A2/B1	0027/11 864 4918	
	Adhesive GRIPite H80	A1/A2		
Bona	Bona R770 2-C PUR	TKB B11	0049/0180 42 66 283 0043/0800 22 52 82	
	Bona R777 2-C- PUR			
	Bona Titan 1-C- Silan. Hard			
Stauf	Stauf 1-C-MS Polymer 950	Stauf no. 5/TKB B9	0049/027390301-0	Izlīdzināšanas maisījums: Stauf XP40 Stauf GS Gruntējums: Stauf VDP 130
	Stauf SPU 570 1-C-	Stauf no. 5/TKB B9		
	Stauf PUK 455 (1-C-PU-glue)	Stauf no. 5/TKB B9		
	Stauf PUK 446 (2-C-PU-glue)	Stauf no. 5/TKB B9		
Wakol	PU 210 (2-C- Parquet Adhesive)	TKB B3/TKB B11	0049/06331-8001-0 0049/63318001187	
	PU 215 (2-C- Parquet Adhesive)			
	PU 225 (2-C- Parquet Adhesive)			
	MS 260 (Parquet Adhesive hard elastic, flexible)			
	MS 290 (Parquet Adhesive)			
Sika	Sika Bond -700 Parquet Premium	TKB B3, B11, B15	0041584364040	
Evocol	Korvikol Eggerlast	B3/B6/B11	(0800) 775-19-46	Vienreizlietojama Krievijā
PCI	SMP PAR 365	B 11	0049/821 59011-171	
KIILTO	Kiilto Slim		00358/0207 710 101	
	Kiilto FlexSilan			
Bostik France	Power Elastic	A2	00331559990759	Tikai sausajai uzklāšanai
	Miplafix 800 Sadertech V8 Technimang Colle Lames et Dalles PVC conditions extremes			Tikai sausajai uzklāšanai
	Bostik PU 140			Sausajai/
	Bostik PU 456			Tikai slapjajai uzklāšanai
Tover	Tovcol MS	V-zobu lāpstiņa V-notch trovel no. 6 (8 mm zobi)	0039/0117792823	
	Tovcol MS Start	V-zobu lāpstiņa V-notch trovel no. 6 (8 mm zobi)		
	Tovcol PU-2-C	V-zobu lāpstiņa (10 mm zobi)		
PCI	SMP PAR 365	B11	0049/5901-171	
KIILTO	Kiilto Slim	TKB B11	00358/ 207710 100	
	Flex Silan			

Augšminētās līmes ir apstiprinātas lietošanai, balstoties uz vispusīgiem, līmes ražotāju veiktiem izmēģinājumiem un pārbaudēm. Ņemot vērā atšķirīgos celtniecības apstākļus, mūsu dati un skaidrojumi nenodrošina nekādas garantijas. Tāpat mēs neuzņemamies nekādu atbildību par attiecīgo līmju sistēmu izmantošanu un iesakām izvēlēties/izmantot zemas emisijas līmi un/vai papildu produktus.

## Vispārīgi norādījumi

Tālāk sniegtie norādījumi un spēkā esošās apstrādes vadlīnijas ir paredzētas, lai palīdzētu iegūt tehniski un vizuāli nevainojamu Design flooring grīdas virsmu, veicot pilnas virsmas līmēšanu uz pamatgrīdas.

Ir jāievēro visas līmes ražotāja norādītās specifikācijas, piemēram, montāžas un sacietēšanas laikus. Līme ir jāuzklāj uz visas virsmas, izmantojot tam paredzēto zobaino lāpstiņu. Vispārēji runājot, ir jāizvairās no neprecīzas ievietošanas līmes klājuma, tāpat nepieciešamais apakšējais pārklājums vai aizpildīšana ir jāveic atbilstoši katrai sistēmai, jo uzstādīšanas drošību un optimālu uzstādīšanas rezultātu var garantēt, tikai izmantojot saskaņotus būvmateriālus. Tāpat ir pilnībā jāievēro EGGER Design flooring grīdas seguma uzstādīšanas norādījumi. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG klientu tehnisko atbalstu vai atbilstošo līmes ražotāju.

## Pārbaudes un sagatavošanas norādījumi:

Vispārēji runājot,

- tā ir grīdas ieklāšanas darbuņēmēja atbildība — pirms uzstādīšanas pārliecināties, vai pamatgrīda ir atbilstošā stāvoklī.
- Grīdas seguma ieklāšanai sagatavotajai pamatgrīdai ir jābūt sausai, tīrai, bez attīrīšanas līdzekļiem, bez plaisām, līdzenai, ar stiepes un saspiešanas izturību atbilstoši standartam DIN 18365 un DIN 18202. (Attiecībā uz līdzenumu, ir jāievēro  $\leq 2$  palielinājums, kā tas ir definēts mūsu Design flooring grīdu uzstādīšanas instrukcijās.)
- Grīdas uzstādītājam ir rakstveidā jāinformē, ja pastāv bažas, ka pamatgrīda nav sagatavota ieklāšanai, tas ir, tai ir defekti vai ja virsējais grīdas slānis var tikt sabojāts pamatgrīdas struktūras rezultātā.
- Ja nav iegūts uzstādīšanai nepieciešamais pamatgrīdas līdzenums, ir jāveic pamatkrāsas un/vai aizpildījuma uzklāšana atbilstoši sistēmai.
- Apmetums ir jānoslopē, un putekļi jāsavāc, izmantojot industriālo putekļsūcēju.
- Vecā grīdas krāsa nav piemērota pilnas virsmas līmēšanai.

## Līmes uzglabāšana

Līmes uzglabāšanas laikā, lūdzu, parūpējieties, lai tā netiktu pakļauta laikapstākļu ietekmei. Līmi ieteicams uzglabāt apsildāmās, sausās telpās bez caurvēja, kuru relatīvais mitrums ir 40–70% un gaisa temperatūra ir 15–18 °C. Uzglabāšana ārā vai atklātā tipa noliktavā nav piemērota.

## Papildu dokumenti:

- Tehnisko datu lapa: EGGER PRO Design Flooring un EGGER Home Design Flooring
- Ieklāšanas instrukcijas: EGGER PRO Design Flooring un EGGER Home Design Flooring
- Sarakstā iekļauto līmju tehnisko datu lapas

## Līmes žūšanas/vulkanizācijas laiks

Līmes ražotājs	Līme (produkta nosaukums)	Staiģāšana pa grīdu/tās lietošana pēc	Pakļaušana lielākai slodzei
Bostik	Parfix Eco Plus (silane adhesive)	24 stundas	36 stundas
	Parfix Strong (MS Polymer)		
	Power Elastic		
Chemos	PU45	24 stundas	-
Kiesel	Bakit PU-P (TKB b2) + Okalift Super Change + Bakit PU-P (TKB B11)	24 stundas	48 stundas
	Bakit 2-C- PU-P		
	Bakit 1-C-		
Stauf	Stauf 1-C-MS Polymer 950	48 stundas	-
	Stauf SPU 570 1-C-	24 stundas	-
	Stauf PUK 455 (1-C-PU-glue)	48 stundas	-
	Stauf PUK 446 (2-C-PU-glue)	24 stundas	-
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44	24 stundas	-
	Styccobond F45	24 stundas	-
	Styccobond F60	24 stundas	-
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)	48 stundas	-
	Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)	48 stundas	-
Wakol	PU 210 (2-C- Parquet Adhesive)	24 stundas	48 stundas
	PU 215 (2-C- Parquet Adhesive)	24 stundas	48 stundas
	PU 225 (2-C- Parquet Adhesive)	24 stundas	48 stundas
	MS 260 (Parquet Adhesive hard elastic, flexible)	24 stundas	48 stundas
	MS 290 (Parquet Adhesive)	24 stundas	48 stundas
Evocol	Korvikol Eggerlast	24 stundas	48 stundas
Sika	Sika Bond – 700 Parquet Premium	24 stundas	-
Mapei	Ultrabond Eco S940 1-C	24 stundas	-
	Ultrabond Eco S948 1-C	24 stundas	-
	Ultrabond Eco S968 1-C	24 stundas	-
Chemos	PU 45	24 stundas	-
Soudal	Fix all Floor & Wall	24 stundas	48 stundas
iTe Products	GRIPite V50	24 stundas	72 stundas
	GRIPite H80	-	-
Bona	Bona R770 2-C-PUR	24 stundas	-
	Bona R777 2-C-PUR	24 stundas	-
	Bona Titan 1-C-Silan. Hard	24 stundas	-
Bostik France	Power Elastic	24 stundas	48 stundas
	Miplafix 800 Sadertech V8 Technimang Colle Lames et Dalles PVC conditions extremes	24 stundas	48 stundas
	Bostik PU 140	24 stundas	48 stundas
	Bostik PU 456	24 stundas	48 stundas
Tover	Tovcol MS	24 stundas	72 stundas
	V-notch trovel no. 6		
	Tovcol MS Start	24 stundas	72 stundas
	V-notch trovel no. 6		
PCI	Tovcol PU-2-C	24 stundas	72 stundas
	SMP PAR 365	24 stundas	72 stundas
KIILTO	Kiilto Slim	24 stundas	48 stundas
	Kiilto FlexSilan	24 stundas	48 stundas

Piezīme.

Šīs apstrādes instrukcijas tika uzmanīgi sagatavotas, ņemot vērā atbilstošāko pieejamo informāciju. Šeit sniegtā informācija ir balstīta uz praktisku pieredzi un iekšējām pārbaudēm un atspoguļo mūsu pašreizējās zināšanas. Tā ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nesniedz garantiju attiecībā uz produkta īpašībām vai tā piemērotību noteiktam lietojumam. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām, standartu neprecizitātēm vai drukas kļūdām. Turklāt tehniskās modifikācijas var mainīties EGGER Design flooring grīdas segumu turpmākas attīstības, kā arī standartu un juridisko dokumentu izmaiņu rezultātā. Tādēļ šīs tehnisko datu lapas saturs nav uzskatāms par lietošanas instrukcijām vai par juridiski saistošu materiālu. Spēkā ir mūsu Vispārīgie noteikumi un nosacījumi.