

## Техническа листовка

### Ламинати със защитно фолио на EGGER



С цел предпазване на ламинатите на фирмата EGGER от петна, драскотини и др. по време на съхранение, обработка, транспорт и монтаж е възможно върху тях да бъде положено равно, самозалепващо се защитно фолио.

### Наличности

Ламинатите PerfectSense се доставят стандартно със защитно фолио. Предлагат се следните структури на повърхността:

- PM PerfectSense Premium Matt
- PG PerfectSense Premium Gloss
- TM9 PerfectSense Smoothtouch Matt
- TM12 PerfectSense Ompipore Matt
- TM22 PerfectSense Deepskin Linear Matt

Други структури на повърхността могат да бъдат произведени със защитно фолио при минимално количество за поръчка от 260 м<sup>2</sup> за изпълнение. Възможни са следните структури на повърхността:

- ST2 Smoothtouch Pearl
- ST7 Smoothtouch Fine Pearl
- ST9 Smoothtouch Matt
- ST12 Ompipore Matt
- ST15 Smoothtouch Velvet
- ST16 Mineral Plaster
- ST19 Deepskin Excellent
- ST20 Metal Brushed
- ST22 Deepskin Linear
- ST36 Feelwood Brushed
- ST76 Mineral Rough Matt
- ST78 Mineral Granite
- ST86 Deepskin Legno Horizontal
- ST87 Mineral Ceramic
- ST89 Mineral Rock
- STG4 Deepskin Excellent Horizontal
- STG8 Ompipore Deepmatt
- SM Semi Matt

### Съхранение / обработка

#### Съхранение

Самозалепващото защитно фолио следва да се отстрани най-късно 6 месеца след датата на доставка на ламинатите, тъй като в противен случай по повърхността могат да останат остатъци от лепило. По отношение на съхранението на ламинати важи следното: Да се съхраняват в затворени и сухи помещения, защитени от влага, в оригиналната опаковка, върху палет, при нормални климатични условия.

Ако листовите ламинат няма да се обработват директно след отварянето на оригиналната опаковка, което означава, че някои от доставените ламинати ще трябва да се съхраняват отново, цялата повърхност на ламинатите трябва да се покрие с плоскост. Защитната плоскост гарантира, че ламинатът ще остане равен, и запазва UV устойчивостта на защитното фолио.

## Обработка

Термоустойчивостта на защитното фолио обикновено е при бл. 70 °С. Само защитното фолио за структурите на повърхността PG PerfectSense Premium Gloss има по-висока устойчивост от 140 °С.

Поради ефекта на самозалепване на защитното фолио транспортирането и боравенето с помощта на вакуумни агрегати е на собствен риск на потребителя и е възможно само в ограничена степен. Освен това термоустойчивостта на защитното фолио не позволява постформинг.

Защитното фолио трябва да се отстрани чрез равномерно издърпване (например с ръка) под лек ъгъл спрямо повърхността. Ако фолиото е залепнало много, можете чрез внимателното нагряване, напр. със сешоар или нагревател с горещ въздух, да размекнете лепящия слой, което ще отслаби залепващото му свойство. Обърнете внимание на максималната термоустойчивост.

## Форма на доставка

Ламинатите със защитно фолио на EGGER се доставят на ролки или разкроени според качеството на ламината и в зависимост от дебелината на ламината. Информация за възможностите се съдържа в техническите информационни листове. Възможни са индивидуални ширини  $\geq 950$  мм.

При ламинати EGGER PerfectSense Premium Matt прозрачните защитни фолиа са отпечатани. Върху ламинати с номинална дебелина  $\leq 0,50$  мм не може да се положи защитно фолио.

За повече информация вижте техническите информационни листове на съответните качества ламинат.

## Рециклиране / изхвърляне

Използваните защитни фолиа могат да се рециклират. При невъзможност за рециклиране, защитното фолио може да се изхвърли на подходящо депо за битови отпадъци или в одобрена за тази цел инсталация за изгаряне на битови отпадъци.

## Препоръки за грижа и почистване

По принцип защитното фолио може да се отстрани, без да останат остатъци. Евентуални остатъци от лепило от защитното фолио върху повърхността на ламината могат да се отстранят с препарат за почистване на стъкла. За тази цел нанесете почистващия препарат за стъкло върху засегнатия участък. След това сложете обратно отстраненото защитно фолио и го отстранете отново след при бл. 15 минути.

По-упоритите остатъци могат да се отстранят с метилов спирт. За целта втрийте спирта върху засегнатия участък, оставете да подейства максимум 2 минути и след това избършете.

Не използвайте санитарни почистващи препарати или препарати с абразивни компоненти, тъй като може да доведат до промени в степента на блясъка и/или да надраскат материала.

За подробна информация вижте брошурата „Препоръки за почистване и грижа за повърхности на фирмата EGGER“.

## Допълнителни документи / информация за продукта

Допълнителна информация можете да намерите в следните документи:

- Инструкции за обработка „EGGER Ламинати“
- Техническа листовка „EGGER Ламинати“
- Техническа листовка „EGGER Ламинати PerfectSense Premium Gloss“
- Техническа листовка „EGGER Ламинати PerfectSense Premium Gloss с оцветена сърцевина“
- Техническа листовка „EGGER Ламинати PerfectSense Matt“
- Техническа листовка „EGGER Ламинати PerfectSense Premium Matt“
- Техническа листовка „EGGER Ламинати PerfectSense Premium Matt с оцветена сърцевина“
- Техническа листовка „Устойчивост на химикали Ламинати EGGER “
- Техническа листовка „Препоръки за почистване и грижа за повърхностите на продуктите на EGGER“

### Условна забележка:

Настоящата техническа листовка е изготвена надлежно, използвайки цялата налична информация. Предоставената информация се основава на практически опит и собствени изпитвания и отразява известните ни към момента данни. Информацията има единствено информативен характер и не представлява гаранция по отношение на характеристиките на продукта или пригодността му за определени приложения. Не носим отговорност за евентуални грешки или пропуски в стандартите или печатни грешки. Освен това в резултат на непрекъснатата работа по усъвършенстване на ламинатите на фирмата EGGER и на промени в стандарти и документи на публичното право са възможни технически промени. Ето защо съдържанието на настоящия технически информационен лист не трябва да се разглежда като указание за употреба или като правно задължаващ документ. Вижат нашите общи условия.