




# VERLEGEVORSCHLAG

## Design-Boden GreenTec



<b>Parkettklebstoff</b>	<b>Bakit ESP / Bakit EK neu</b>	Zahnung: TKB B11 / B 15
<b>Wiederaufnahme- und Entkopplungsgewebe</b>		
<b>Dispersionsklebstoff</b>	<b>Okalift SuperChange Klebstoff</b>	Zahnung: TKB B6
<b>Grundierung</b>	ggf. Okatmos® EG 20 (Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt)	
<b>Untergrund</b>	verlegereifer Untergrund gemäß VOB, Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten sowie dem Stand der Technik	

Es gelten grundsätzlich die Anforderungen gemäß der VOB, Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten sowie dem Stand der Technik. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Egger-Verlegeanleitung für die Unterbodenprüfung/-vorbereitung (ggf. höhere Anforderungen) verbindlich ist.

Vor Verlegebeginn sind die in den technischen Merkblättern sowie auf den Gebindeeinheiten vorgeschriebenen Richtlinien bzw. Angaben zu beachten.

Mit Erscheinen dieser Verlegeempfehlung (Stand 29.04.2020) verlieren die bisher gültigen Verlegeempfehlungen Ihre Gültigkeit.