

FICHA DE DATOS TÉCNICOS	
EGGER PRO LAMINATE FLOORING <span style="float: right;">8/32 Aqua Plus</span>	
Tablero soporte	HDF Aqua Plus
Perfil	El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso doméstico	Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial	Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815	si, < 2kV
Clase de uso	32
Norma Europea	EN 13329-32
Formato	CLASSIC
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 193
Espesor total	8
Espesor silencio®	
Fase en los cantos	WV4
Palé	Embalaje
	Palé desechable
Datos de paquete	
Unidades	8
m <sup>2</sup>	1,99
kg	14,78
Datos de palé	
Unidades	480
m <sup>2</sup>	119,60
kg	910,00
Clasificación y requisitos generales según norma EN13329	
Resistencia a la abrasión EN13329, Anexo E	AC4 (IP ≥ 4000)
Resistencia al impacto EN13329, Anexo H	Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequeña: ≥ 12 N
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425 (Tipo W)	Sin alteraciones ni daños visibles
Hinchazón del espesor según norma ISO 24336	≤ 5 % (+/-1)
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,5 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala grises > nivel 4 (EN:20105-A02)
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN ISO 24343-1	< 0,05
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329, Anexo D	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia térmica según EN 12667	0,06 m <sup>2</sup> K/W

