

TECHNISCHES DATENBLATT	
EGGER PRO LAMINATE FLOORING	
8/32 Aqua Plus	
Trägerplatte	HDF Aqua Plus
Profil	Das patentierte Verlegesystem UNI fit! steht für eine schnelle und einfache Verlegung ohne Leim. Produziert unter Lizenz der Flooring Industries™.
Garantie Wohnbereich	Gemäß Egger Garantiebedingungen
Garantie Gewerbe	Gemäß Egger Garantiebedingungen
Antistatische Eigenschaften gemäß EN1815	Ja, < 2kV
Nutzungsklasse	32
Europäische Norm EN13329	CLASSIC
Format	1291 x 193
Deckmaß in mm (Länge x Breite)	8
Gesamtdicke in mm	8
Dicke silenzio®	
Kantenfase	WV4
Palette	Verpackung
	Einwegpalette
Angaben Paket	
Stück	8
m ²	1,99
kg	14,78
Angaben Palette	
Stück	480
m ²	119,60
kg	910,00
Klassifizierungsanforderungen und allgemeine Anforderungen gemäß EN 13329	
Abriebbeständigkeit EN13329, Anhang E	AC4 (IP ≥ 4000)
Stoßbeständigkeit EN13329, Anhang H	Große Kugel: ≥ 750 mm Kleine Kugel: ≥ 12 N
Fleckunempfindlichkeit gemäß EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes gemäß EN424	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrollenversuch gemäß EN425: 2002 (Typ W)	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Dickenquellung gemäß ISO 24336	≤ 5 % (+/-1)
Toleranzen Deckschicht gemäß EN13329	Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,5 mm
Lichtbeständigkeit gemäß EN 13329	Graumassstab > Stufe 4 (EN:20105-A02)
Eindruck nach konstanter Belastung gemäß EN ISO 24343-1	< 0,05
Abhebefestigkeit gemäß EN13329, Anhang D	≥ 1,25 N/mm ²
Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN12667	0,06 m ² K/W

