

TECHNISCHES DATENBLATT	
EGGER PRO DESIGN	
LONG	
Trägerplatte	UWF® - Ultra Wood Fibre
Profil	Das patentierte Verlegesystem UNI fit! steht für eine schnelle und einfache Verlegung. Produziert unter Lizenz der Flooring Industries™.
Garantie Wohnbereich	Gemäß Egger Garantiebedingungen
Garantie Gewerbe	Gemäß Egger Garantiebedingungen
Antistatische Eigenschaften gemäß EN1815	nein
Nutzungsklasse	33
Europäische Norm	EN 16511-33
Format	Long
Deckmaß in mm (Länge x Breite)	2050 x 245
Gesamtdicke in mm	5
integrierte Dämmunterlage	-
Kantenfase	WV4
	Verpackung
Palette	Einwegpalette
Angaben Paket	
	Stück 7
	m ² 3,51
	kg 16,95
Angaben Palette	
	Stück 231
	m ² 115,83
	kg 579
Prüfmethoden	Klassifizierungsanforderungen und allgemeine Anforderungen gemäß EN16511:2014
Abriebbeständigkeit (Verfahren A) gemäß EN13329, Anhang E	IP ≥ 2000 Zyklen
Stoßbeständigkeit (große Kugel) gemäß EN13329, Anhang F	≥ 1600 mm
Mikrokratzenbeständigkeit gemäß EN16094	<MSR-A2 <MSR-B2
Stuhrollenversuch gemäß EN425	25.000 Zyklen keine sichtbaren Veränderungen oder Störungen / nur Glanzänderungen
Auswirkung eines Möbelfußes gemäß EN424	kein sichtbarer Schaden bei Prüfun mit Fuß Typ 0
Fleckunempfindlichkeit EN 438 - 2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4
Dickenquellung gemäß ISO 24336	≤ 5 % (+1%)
Verbindungsfestigkeit [kN/m] gemäß ISO 24334	Längsseite > 1,0 Schmalseite > 2,0
Toleranzen Deckschicht gemäß ISO 24337	Länge ± 0,5 mm Breite ± 0,1 mm Dicke ± 0,3 mm
Maßänderungen aufgrund Temperaturänderungen gemäß EN ISO 23999	< 0,25%
Resteindruck nach konstanter Belastung gemäß EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm

Entsorgungsschlüssel: 170201/030103, nach kommunalem Recht 200138 (sortenrein) oder 200307 (Sperrmüll)

