

Fiche technique

EGGER Stratifié avec âme colorée



Descriptif produit

Les stratifiés avec âme colorée, également connus sur le marché sous le nom de stratifiés « teints dans la masse », sont des stratifiés décoratifs à base de résines thermodurcissables, composés de plusieurs couches de papier de même couleur. Ce type de stratifié se caractérise par des propriétés distinctes des stratifiés traditionnels.

Domaine d'application

Les stratifiés avec âme colorée EGGER sont destinés au recouvrement de surfaces moyennement à fortement sollicitées en mobilier et aménagement intérieur. Les stratifiés avec âme colorée permettent d'avoir une continuité entre la surface et le chant sans joint visible sur les arêtes. Ces stratifiés proposent une solution haut de gamme dans l'agencement intérieur, résidentiel ou professionnel, pour le recouvrement de plateaux de tables ou plans de travail, façade de porte, meubles d'exposition ou comptoirs de vente.

Disponibilité

Les stratifiés avec âme colorée font partie de la **Collection & Services EGGER** et sont accessibles à partir d'une feuille. Pour connaître la liste des décors disponibles sur stock, connectez-vous sur www.egger.com/disponibilite ou téléchargez notre App. Les stratifiés avec âme colorée ne peuvent pas être livrés en rouleaux.

Épaisseur nominale	Dimensions
0,80 mm	3050 x 1310 mm

Aperçu des autres faisabilités sur commande

Épaisseur nominale	0,80 mm
Largeur maximale	1310 mm
Longueur maximale	5600 mm
Longueur minimale	800 mm
Quantité minimale	260 m ²

Informations complémentaires

Les stratifiés EGGER avec âme colorée sont certifiés MED (Marine Equipment Directive). La qualité MED attestée par un certificat Lloyd permet l'utilisation du stratifié en construction navale.

Caractéristiques techniques

Selon la norme EN 438-3, les stratifiés avec âme colorée sont classés stratifiés BTS (B = Stratifié avec âme colorée, T=mince < 2 mm, S = type Standard). Les stratifiés de classe BTS peuvent être utilisés pour des applications horizontales mais ne sont pas postformables.

Propriétés	Norme d'essai	Unité ou caractéristique	Valeur
Epaisseur	EN 438-2	mm	± 0,15
Longueur ¹⁾ et largeur ^b	EN 438-2	mm	+10/-0
Planéité ^a	EN 438-2	mm/m (max.)	100
Résistance de la surface à l'abrasion	EN 438-2	Nombre de tours (min.) Point initial	150
Résistance aux rayures	EN 438-2	Degré (min.) Surfaces lisses	2
		Surfaces structurées	3
Résistance à la vapeur d'eau	EN 438-2	Degré (min.) Surfaces brillantes	3
		Autres surfaces	4
Résistance à la chaleur sèche (160 °C)	EN 438-2	Degré (min.) Surfaces brillantes	3
		Autres surfaces	4
Stabilité dimensionnelle à haute température	EN 438-2	% max. L ^a	0,80
		T ^b	1,40
Résistances aux taches	EN 438-2	Degré (min.) Groupe 1 et 2	5
		Groupe 3	4
Stabilité à la lumière (lampe à arc au xénon)	EN 438-2	Echelle de gris Surface	4 ^d
		Âme du stratifié	3 ^d

^a Sous réserve que les conditions de stockage préconisées par EGGER soient respectées

^b Pour la tolérance dimensionnelle des éléments recoupés, consulter Egger

^d Tout assombrissement étranger et/ou photochromisme est dû à l'effet de choc d'une exposition accélérée et n'est pas le signe d'une exposition naturelle.

L^a = dans le sens de la longueur (sens de fil) des fibres krafts/papiers du stratifié (généralement dans le sens le plus long d'une feuille entière de stratifié).

T^b = dans le sens de la largeur (perpendiculaire au sens de fil) des fibres krafts/papiers du stratifié.

Classification selon le décret N° 2011-321 du 23 mars 2011

Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et de décoration sont munis d'une étiquette qui indique, de manière simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Produit	Étiquetage Environnemental *
Stratifié âme colorée EGGER	

* Réglementation française. Seuls les produits à destination du marché français sont étiquetés.

Particularités produit

L'impression visuelle créée par un décor est influencée de manière significative par la couleur de son âme. L'âme colorée peut donner lieu à une différence de teinte vis-à-vis d'autres produits coordonnés EGGER c'est pourquoi une équivalence de couleur à 100% avec les stratifiés traditionnels et panneaux mélaminés Eurodekor ne peut pas être garantie.

Stockage / Mise en œuvre

Pour plus d'informations sur le stockage et la mise en œuvre, se reporter aux « Recommandations de mise en œuvre stratifiés EGGER ».

Entretien

En raison de leur surface résistante, hygiénique et étanche, les stratifiés avec âme colorée EGGER ne nécessitent aucun entretien particulier. Leur surface est facile à nettoyer. Attention : éviter les nettoyeurs sanitaires et les produits nettoyants contenant des éléments abrasifs, car ils sont susceptibles d'entraîner des modifications du degré de brillance et des rayures. Pour de plus amples informations, consulter la fiche « Conseils d'entretien et d'utilisation des stratifiés EGGER ».

Documentation complémentaire / Informations produit

Pour toute information complémentaire, consulter la documentation citée ci-dessous :

- « Recommandations de mise en œuvre des stratifiés EGGER »
- Fiche technique « Stratifiés EGGER avec film de protection »
- Fiche technique « Stratifiés EGGER surface haute brillante– HG »
- Fiche technique « Résistance aux produits chimiques des stratifiés EGGER »
- Fiche technique « Conseils d'entretien et d'utilisation des stratifiés EGGER »

MORE FROM WOOD.

Bien plus que du bois



Révision: 04
Date: 06.05.2019

Remarque sur le caractère provisoire du contenu :

les données de la présente fiche technique reposent sur nos expériences et connaissances à ce jour. Les informations ici présentées s'appuient sur l'expérience pratique ainsi que sur les essais effectués en interne. Elles correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles ont un caractère informatif et ne sont en aucun cas l'assurance de caractéristiques spécifiques du produit ou de son aptitude à des applications précises. Sous réserve de fautes, d'erreurs d'impression ou de norme. En raison de l'évolution continue des stratifiés avec âme colorée EGGER, ainsi que des modifications apportées aux normes et autres documents légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Pour ces raisons, le contenu de la présente fiche ne peut être utilisé comme notice d'utilisation ni servir de document à valeur juridique. Nos conditions générales de vente s'appliquent à ce produit.

