


## Технически информационен лист

### Ламинати PerfectSense® Premium Gloss на EGGER



#### Описание

Ламинатите PerfectSense Premium Gloss на EGGER са декоративни ламинати с покритие от UV лак. Те имат многослоен строеж и се състоят от няколко импрегнирани средни слоя, импрегнирана декоративна хартия и покрита с гланцов лак повърхност.

Описание: Ламинати PerfectSense Premium Gloss на EGGER  
Тип материал: **HGS** (**H**orizontal **G**eneral-purpose **S**tandard (стандартен ламинат с общо предназначение за хоризонтални приложения)) в съответствие с EN 438-3  
Приложение: хоризонтални и вертикални повърхности, подложени на леко натоварване, като например горни плоскости на мебели

#### Наличности

Ламинатите PerfectSense Premium Gloss са част от **Декоративната колекция на EGGER** с номинална дебелина 0,80 мм. Предлагат се в избрани декори с наличност от склад и минимално количество за поръчка един брой съгласно списъка на доставяните продукти за съответната страна. Допълнителни декори се произвеждат с минимално количество за поръчка от 260 м<sup>2</sup> за вариант и винаги по поръчка – вижте раздел „Формуляр за доставка“.

Редакция: 04  
 Дата на одобрение: 20.12.2023 г.

## Технически данни

Към момента ламинатите с лаково покритие не са описани или класифицирани в стандарта EN 438. В съответствие с EN 438-3 ламинатът PerfectSense Premium Gloss може да се отнесе към стандартната класификация **HGS** (Horizontal General-Purpose Standard) (стандартен ламинат с общо предназначение за хоризонтални приложения).

Характеристика	Стандарт за изпитване	Единица или отличителна черта	Стойност
Устойчивост на изтъркване на повърхността*	EN 438-2	Обороти Начална точка	≥ 150
Устойчивост на удари от топка с малък диаметър*	EN 438-2	Н номинална дебелина 0,80 мм	≥ 20
Устойчивост на надраскване*	EN 438-2	Степен	≥ 4 <sup>1)</sup>
Дебелина	EN 438-2	мм	± 0,10
Дължина и ширина <sup>2)</sup>	EN 438-2	мм	+ 10 / - 0
Равнинност <sup>3)</sup>	EN 438-2	мм/м (макс.)	60

Характеристика	Стандарт за изпитване	Единица или отличителна черта	Стойност
Водоустойчивост	EN 438-2	Степен (мин.) гланцова повърхност	3
Устойчивост на въздействието на суха топлина (160 °C)	EN 438-2	Степен (мин.) гланцова повърхност	3
Стабилност на размерите при повишена температура	EN 438-2	% макс. L <sup>a</sup> T <sup>b</sup>	0,55 1,05
Устойчивост на горещи течности (100°C)	EN 438-2	Степен (мин.) гланцова повърхност	3
Устойчивост на образуване на петна	EN 438-2	Степен (мин.) Групи 1 и 2 Група 3	5 4
Светлоустойчивост (дъгова ксенонова лампа)	EN 438-2	Оценка по сивата скала	4 до 5

\* Характеристиката е от значение за класификацията на вида материал.  
<sup>1)</sup> ≥ 90 % ясно забележими непрекъснати двойни кръгове от следи от драскотини.  
<sup>2)</sup> Допустимите отклонения за разкроени панели се договарят между EGGER и купувача.  
<sup>3)</sup> При условие че ламинатът се съхранява по начина и при условията, препоръчани от EGGER.  
 L<sup>a</sup> = в надлъжната посока на влакнестия листов материал (обикновено посоката на най-дългия размер на ламината).  
 T<sup>b</sup> = в напречната посока на влакнестия листов материал (под прав ъгъл спрямо посоката L).

## Форма на доставка

Преглед на вариантите за доставка, отнасящи се за конкретна поръчка:

Опции Ламинати PerfectSense Premium Gloss на EGGER	
Структура	PG
Номинална дебелина	0,80 мм
Максимална дължина	4 100 мм; 50 мм мрежа
Минимална дължина	800 мм; 50 мм мрежа
Стандартна дължина	2 464; 2 800; 3 050 и 4 100 мм
Максимална ширина	1 310 мм
Индивидуална ширина	по заявка
Стандартна ширина	950; 1 020; 1 245 и 1 310 мм
Минимално количество	260 м <sup>2</sup>
Защитно фолио	стандартно със защитно фолио

## Техническа бележка относно приложението

Силно гланцовата повърхност PerfectSense Premium Gloss е базирана на покритие от UV лак, по което не остават следи от пръсти. Лаковата повърхност е „без текстура“, затова при механично натоварване могат да се появят следи от употреба. Следите от употреба са по-забележими при средни до тъмни, наситени декори и печатани декори отколкото при светли декори. Това не е функционална повреда на повърхността, но може да се възприеме като естетическо



Редакция: 04  
Дата на одобрение: 20.12.2023 г.

нарушаване на цялостния външен вид.

Поради допустими отклонения в използваните основни материали са възможни леки отклонения в цвета при един и същ продукт. Затова елементи, които ще се използват един до друг, трябва да се проверят за еднородност на цвета. Отклонение в цвета и повърхността между референтната цветна мостра на EGGER и тестовия образец на клиента е допустимо в съответствие с EN-438.

Поради особеностите на производствения процес, който се различава в зависимост от продукта, могат да се появят и разлики в цвета и повърхността между различни продукти (напр. облицована дъска, ламинат, кант) при една и съща комбинация декор-структура. За точно изображение на цвета поръчайте мостра в съответния продукт.

Ламинатите PerfectSense Premium Gloss са покрити със защитно фолио, което предпазва повърхността по време на транспортиране и обработка. Самозалепващото се защитно фолио е предвидено за ограничен период от време, т.е. трябва да се отстрани веднага след обработката на ламината, но не по-късно от 6 месеца след датата на доставка. Термоустойчивостта на защитното фолио е прикл. 140°C

Повече информация можете да намерите в техническата листовка „EGGER ламинати със защитно фолио”.

## Препоръки за грижа и почистване

Ламинатите PerfectSense Premium Gloss на EGGER не изискват специални грижи поради своята устойчива, хигиенична и плътна повърхност. Повърхностите като цяло се почистват лесно. Не използвайте санитарни почистващи препарати или препарати с абразивни компоненти, тъй като може да доведат до промени в степента на блясъка и/или да надраскат материала.

За подробна информация вижте брошурата „Препоръки за почистване и грижа за повърхностите на продуктите на EGGER”.

## Допълнителни документи / информация за продукта

Допълнителна информация можете да намерите в следните документи:

- Инструкции за обработка „EGGER Ламинати”
- Техническа листовка „EGGER Балансиращ ламинат”
- Техническа листовка „EGGER Ламинати със защитно фолио”
- Техническа листовка „EGGER Ламинати за употреба като бели дъски”
- Техническа листовка „Устойчивост на химикали Ламинати EGGER ”
- Техническа листовка „Препоръки за почистване и грижа за повърхностите на продуктите на EGGER”

### Условна забележка:

Настоящият технически лист е изготвен надлежно, използвайки цялата налична информация. Предоставената информация се основава на практически опит и собствени изпитвания и отразява известните ни към момента данни. Информацията има единствено информативен характер и не представлява гаранция по отношение на характеристиките на продукта или пригодността му за определени приложения. Не носим отговорност за евентуални грешки или пропуски в стандартите или печатни грешки. Освен това в резултат на непрекъснатата работа по усъвършенстване на ламинатите PerfectSense Premium Gloss на фирмата EGGER и на промени в стандарти и документи на публичното право са възможни технически промени. Ето защо съдържанието на настоящия технически информационен лист не трябва да се разглежда като указание за употреба или като правно задължаващ документ. Важат нашите общи условия.