

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
EGGER PRO LAMINATE FLOORING	
8/32 Medium Aqua Plus	
Носеща плоча	HDF Aqua Plus
Профил	Патентованата монтажна система UNI fit! позволява бързо и лесно полагане без използване на лепило. Произведена по лиценз на Flooring Industries™.
Гаранция за жилищни помещения	Съгласно гаранционните условия на Egger
Гаранция за търговски обекти	Съгласно гаранционните условия на Egger
Антистатични свойства съгласно EN1815	Да, < 2kV
Клас на употреба	32
Европейски стандарт EN13329	
Формат	MEDIUM
Покрита площ в мм (дължина x ширина)	1291 x 135
Обща дебелина в мм	8
Дебелина silenzio®	
Фаска	WV4
	Опаковане
Палет	Палет за еднократна употреба
Данни пакет	
бройки	8
м ²	1,39
#BEZUG!	75
кг	10,39
Данни палет	
бройки	600
м ²	104,25
кг	795,00
Изисквания за класификация и общи изисквания съгласно EN 13329	
Устойчивост на износване EN13329, приложение E	AC4 (IP ≥ 4000)
Удароустойчивост EN13329, приложение H	Голямо топче: ≥ 750 мм Малко топче: ≥ 12 N
Устойчивост на петна съгласно EN 438	Група 1 + 2: Степен 5 Група 3: Степен 4
Поведение при симулация на преместване на мебелен крак съгласно EN424	без видими повреди при тестване с крак тип 0
Опит с колелца на стол съгласно EN425: 2002 (тип W)	без видими промени или повреди
Подуване съгласно EN 24336	≤ 5 % (+/-1)
Толеранси повърхностен слой съгласно EN13329	Дължина ± 0,5 мм Ширина ± 0,1 мм
Светлоустойчивост съгласно EN 13329	Сивата скала > Степен 4 (EN:20105-A02)
Отпечатък след постоянно натоварване съгласно EN ISO 24343-1	< 0,05
Якост на отделяне на повърхностния слой съгласно EN13329, Приложение D	≥ 1,25 N/mm ²
Съпротивление на топлопреминаване съгласно EN12667	0,06 m ² K/W

