

FICHE TECHNIQUE		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		10/32 LONG
Support HDF Quell-Stopp Plus	E1 HCHO	HDF swell stopp plus
Profil	UNI fit Patented	Le système de pose breveté UNI fit! permet une pose simple et rapide, sans colle. Fabriqué sous licence accordée par Flooring Industries™.
Garantie domestique	20	Selon termes de garantie Egger
Garantie commerciale	5	Selon termes de garantie Egger
propriétés antistatiques EN1815		oui, < 2kV
Classe d'utilisation	32	
norme européenne EN13329	EN 13329-32	
Format	LONG	
Dimensions mm (Longueur x Largeur)	2050 x 245	
Epaisseur de l'élément	10	
Epaisseur de la sous-couche cellulose silenzio®		
Chanfreins	WV4	
palette	Données emballage	
Indications colis	Palette perdue	
	Pièces	5
	m2	2,51
	kg	23,34
Boîtes par palette	Pièces	165
	m2	82,83
	kg	790,00
Spécifications en conformité avec EN13329		
Résistance à l'abrasion en conformité avec EN13329, annexe E	AC4 (IP ≥ 4000)	
Résistance aux chocs en conformité avec EN13329, annexe H	Billes grand diamètre: ≥ 750 mm Petite bille: ≥ 12 N	
Résistance aux tâches en conformité avec EN438	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	
Effet d'un pied de meuble en conformité avec EN424	Aucun dommage visible lors d'un test avec un pied de type 0	
Effet d'une chaise à roulettes en conformité avec EN425 (Type W)	Aucun changement d'aspect ni dommage visible	
Gonflement en épaisseur en conformité avec ISO 24336	≤ 18 %	
tolérances couche de finition en conformité avec EN13329	Longueur ± 0,3 mm Largeur ± 0,1 mm Epaisseur ± 0,5 mm	
Résistance à la lumière en conformité avec EN13329	Echelle grise ≥ niveau 4 (EN:20105-A02)	
Détermination du poinçonnement et du poinçonnement rémanent selon EN ISO 24343-1	< 0,05	
Arrachement de surface EN13329, annexe D	≥ 1,0 N/mm2	
Résistance au passage de la chaleur suivant EN 12667	≈ 0,09 m² K/W	

