

Ausschreibungstexte

EGGER Laminatfußboden, EGGER cork+ Fußboden und EGGER Design+ Fußboden sowie Zubehör in Österreich

in Anlehnung an die Standardisierte Leistungsbeschreibung
„Leistungsbeschreibung Hochbau, LB-HB, Version 019“

LG 38
Holzfußböden

38.E1 Unterkonstruktion / Bodenbeläge

38 Holzfußböden

Ebenheit des Betonuntergrundes:

Bei Parkett-Stablängen unter 20 cm darf das Stichmaß, bei einer Messung mit einer 1 m langen Latte, 3 mm nicht überschreiten, bei Parkettstablängen über 20 cm darf das Stichmaß höchstens 1,5 mm betragen. Das Ausgleichen des ÖNORM-gerechten Untergrundes bis zur oben angegebenen Ebenheit wird gesondert verrechnet.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Leitungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, sodass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist. Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

Friese, Leisten:

Friese und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

38.E1 Unterkonstruktion/Bodenbeläge

1. Allgemeines:

Vereinbart sind:

- die Verarbeitungsvorschriften der EGGER Retail Products GmbH & Co. KG für die jeweiligen Bodenbelagelemente
- die gültige Fassung der Garantieerklärung und Pflegeanleitung für die jeweiligen Bodenbelagelemente der EGGER Retail Products GmbH & Co. KG
- die vorgegebenen Spezifikationen & Toleranzwerte für die Bodenelemente nach der EN 13329
- die vorgegebenen Spezifikationen & Toleranzwerte für die Bodenelemente nach EN 16511:2014

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern und auf vorhandenen Unterkonstruktionen zu verlegen.

Der Auftragnehmer prüft die Untergründe im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife und teilt etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor der Verlegung schriftlich mit.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

38.E1 01

Abdecken mineralischer Untergründe mit einer Feuchteschutzfolie (SD-Wert > 75 m) als Dampfbremse, Übergriff von mindestens 20 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

A+ EGGER aqua+ Aluflex, SD-Wert > 75m m2

- Liefern und verlegen einer Feuchteschutzfolie als Dampfbremse mit einem SD-Wert > 75m
- z.B. EGGER aqua+ Aluflex oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....

B+ EGGER silenzio DUO, SD-Wert > 75m m2

- Liefern und verlegen einer Kombi-Unterlagsmatte als Dampfbremse (SD-Wert > 75m) und Schalldämmung
- z.B. EGGER silenzio DUO oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....

C+ EGGER aqua+ Tape m

- Liefern und verlegen eines Dicht- und Distanzband als Abdichtung zum Wandbereich bei der Verlegung von EGGER aqua+ Laminatfußboden im Feuchtraumbereich (z.B. Badezimmer)
- z.B. EGGER aqua+ Tape oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....

38.E1 02

Trittschalldämmmatte, 1,5 bis 2 mm dick, für eine Reduzierung des Raum- und Trittschalles (nur bei Laminatfußboden ohne rückseitig aufkaschierte silenzio Matte erforderlich)

A+ EGGER silenzio EASY, 2,0mm m2

- HFPS Schaumfolie
- Faltmatte zur Verwendung bei EGGER Laminatfußböden ohne integrierter Silenzio Matte.
- z.B. EGGER silenzio EASY oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....

B+ EGGER silenzio DUO, 1,5mm m2

- physikalisch vernetzter geschlossenzelliger Polyolefin-Schaum, laminiert mit einer metallisierten Polyolefin-Dampfbremssfolie mit 60 mm Überstand und 9 mm Klebestreifen
- Rollenware – Kombimatte (Dämmunterlage mit integrierter Dampfbremse SD-Wert > 75m) zu Verwendung auf mineralischen Untergülden bei EGGER Laminatfußböden ohne integriertes silenzio Matte
- z.B. EGGER silenzio DUO oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....

38.E1 03

- Liefern und Verlegen eines EGGER Laminatfußbodens oder EGGER cork+ Fußbodens oder EGGER Design+ Fußbodens, Trägermaterial HDF Quell-Stopp Plus, HDF aqua+ oder UWF Trägermaterial, Verbindungssystem UNI*fit!* oder Just clic!
- Anwendungsbereich: gemäß der am Produkt ausgelobten Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33
- hergestellt, geprüft und zertifiziert gemäß EN 13329 bzw. EN 16511:2014
- Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 und EN 15804
- Garantie: gemäß den EGGER Garantiebedingungen und der am Produkt ausgelobten Garantiezeit (Garantiezeit in gewerblichen Bereichen immer 5 Jahre)

A+ EGGER Laminatfußboden m2

Format: CLASSIC: 1292 x 192 mm

- Bezeichnung: _____
- Artikelnummer / Dekor: _____
- Materialdicke (mm): _____

Format: CLASSIC: 1291 x 193 mm

- Bezeichnung: _____
- Artikelnummer / Dekor: _____
- Materialdicke (mm): _____

Format: LARGE: 1291 x 246 mm

- Bezeichnung: _____
- Artikelnummer / Dekor: _____
- Materialdicke (mm): _____

Format: KINGSIZE: 1291 x 327 mm

- Bezeichnung: _____
- Artikelnummer / Dekor: _____
- Materialdicke (mm): _____

Format: MEDIUM: 1291 x 135 mm

- Bezeichnung: _____
- Artikelnummer / Dekor: _____
- Materialdicke (mm): _____

Format: LONG: 2052 x 248 mm

- Bezeichnung: _____
- Artikelnummer / Dekor: _____
- Materialdicke (mm): _____

A+ EGGER cork+ Fußboden m2

Format: CLASSIC: 1292 x 192 mm

- Bezeichnung: _____
- Artikelnummer / Dekor: _____
- Materialdicke (mm): _____

Format: LARGE: 1292 x 245 mm

- Bezeichnung: _____
- Artikelnummer / Dekor: _____
- Materialdicke (mm): _____

z.B. EGGER Laminatfußboden (EGGER Laminatfußboden Kollektion) in der Beanspruchungsklasse 31, 32 oder 33 oder EGGER cork+ Fußboden (EGGER cork+ Kollektion) in der Beanspruchungsklasse 31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

A+ EGGER Design+ Fußboden m2

Format: LARGE: 1295 x 243 mm

- Bezeichnung: _____
- Artikelnummer / Dekor: _____
- Materialdicke (mm): _____

z.B. EGGER Design+ Fußboden in der Beanspruchungsklasse 33 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis:.....

- In privaten Anwendungsbereichen können EGGER Design+ Fußböden sowohl schwimmend verlegt als auch vollflächig verklebt werden.
- Bei der schwimmenden Verlegung von EGGER Design+ Fußboden ist die systembezogene EGGER Silenzio Duo Unterlagsmatte zu verwenden. Bei der Verwendung von Silenzio Duo (Kombimatte mit integriertem Feuchteschutz) ist keine separate Dampfbremse erforderlich. Alternative Unterlagsmatten finden Sie unter www.egger.com/flooring-information
- In allen gewerblichen Anwendungsbereichen (gewerblich genutzte Räumlichkeiten) der Nutzungsklasse 33 sind die EGGER Design+ Fußböden vollflächig zu verkleben.
- Bei der vollflächigen Verklebung von EGGER Design+ Fußbodenelementen ist zwingend ein von EGGER freigegebener Klebstoff zu verwenden. Eine Übersicht der freigegebenen Klebstoffe finden Sie unter www.egger.com/flooring-information.

38.E1 04

Bodenprofile aus Aluminium (eloxiert) für EGGER Laminatfußboden und cork+ Fußboden.

- Farben: Bronze, Gold oder Silber

A. EGGER Universal-Fix Abschlussprofil m

- Abschlussprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Stecken
- Format (L x B x H): 900 x 25 x 8 mm oder 2700 x 25 x 8 mm
- z.B. Universal-Fix Abschlussprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

B. EGGER Allrounder Abschlussprofil m

- Abschlussprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Verschrauben
- Format (L x B x H): 1000 x 22 x 9 mm oder 2700 x 22 x 9 mm
- z.B. Allrounder Abschlussprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

C. EGGER Universal-Fix Übergangprofil m

- Übergangprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Stecken
- Format (L x B x H): 900 x 34 x 8 mm oder 2700 x 34 x 8 mm
- z.B. Universal-Fix Übergangprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

D. EGGER Allrounder Übergangprofil m

- Übergangprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Verschrauben
- Format (L x B x H): 1000 x 34 x 9 mm oder 2700 x 34 x 9 mm
- z.B. Allrounder Übergangprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

E. EGGER Universal-Fix Anpassungsprofil m

- Anpassungsprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Stecken
- Format (L x B x H): 900 x 45 x 8 mm oder 2700 x 45 x 8 mm
- z.B. Universal-Fix Anpassungsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

F. EGGER Allrounder Anpassungsprofil m

- Anpassungsprofil aus Aluminium (eloxiert), Deckschiene zum Verschrauben
- Format (L x B x H): 1000 x 44 x 8 mm oder 2700 x 44 x 8 mm
- z.B. Allrounder Anpassungsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

Bodenprofile aus Aluminium (eloxiert) für EGGER Design+ Fußboden.

G+ Aluminium Abschlussprofil eloxiert **m**
 Abschlussprofil. Farbe: Silber

- Format (L x B x H): 2700 x 17 x 4 mm
- z.B. Typ 377 Abschlussprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

H+ Aluminium Übergangprofil eloxiert **m**
 Übergangprofil. . Farbe: Silber

- Format (L x B x H): 2700 x 25 x 4 mm
- z.B. Typ 378 Übergangprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

I+ Aluminium Anpassungsprofil eloxiert **m**
 Anpassungsprofil. . Farbe: Silber

- Format (L x B x H): 2700 x 33 x 4 mm
- z.B. Typ 376 Anpassungsprofil der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

38.E1 05

Sockelleisten und Befestigungssysteme.

A. EGGER Sockelleiste 4cm **m**

- Sockelleiste 4 cm hoch
- Format (L x B x H): 2400 x 18,5 x 4 mm
- z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

B. EGGER Sockelleiste 6cm **m**

- Sockelleiste 6 cm hoch
- Format (L x B x H): 2400 x 17 x 6 mm
- z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

C. EGGER Sockelleiste 8cm **m**

- Sockelleiste 8 cm hoch
- Format (L x B x H): 2400 x 15 x 8 mm
- z.B. Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

D. EGGER Hohlkehlleiste **m**

- Hohlkehlenleiste mit einseitigem Klebeband
- Format (L x B x H): 2400 x 16 x 16 mm
- z.B. Hohlkehlenleiste der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

E. EGGER weiße Sockelleiste 7 cm **m**

- weiße Sockelleiste, lackierfähig
- Format (L x B x H): 2400 x 18 x 70 mm
- z.B. weiße Sockelleiste der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

- F+ EGGER weiße Sockelleiste 9,5 cm** **m**

 - Weiße Sockelleiste, lackierfähig
 - Format (L x B x H): 2400 x 15 x 95 mm
 - z.B. weiße Sockelleiste der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....
- G+ EGGER weiße Sockelleiste 10 cm** **m**

 - weiße Sockelleiste, lackierfähig
 - Format (L x B x H): 2400 x 18 x 100 mm
 - z.B. weiße Sockelleiste der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....
- H+ EGGER aqua+ Sockelleiste 6cm** **m**

 - aqua+ Sockelleiste 6 cm hoch, zur Anwendung in Feuchtraumbereichen
 - Format (L x B x H): 2400 x 17 x 60 mm
 - z.B. aqua+ Sockelleisten der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....
- I+ EGGER CLIPSTAR** **Stk**

 - Befestigungsclip passend für 4 cm, 6 cm, 8 cm Sockelleisten der Fa. EGGER
 - z.B. CLIPSTAR Befestigungssystem der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....
- J+ EGGER Innen- und/oder Außenecke für 6cm Sockelleiste** **Stk**

 - z.B. Innen- und/oder Außenecken der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....
- K+ EGGER Zwischenstück und/oder Endstück für 6cm Sockelleiste** **Stk**

 - z.B. Zwischenstück und/oder Endstück der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....

38.E1 06

Versiegelung der umlaufenden Kantenbereiche der Fußbodenelemente für einen zusätzlichen Quellschutz

- A+ EGGER STRIP EX** **Stk.**

 - Versiegelungsleim, abziehbar
 - Versiegelungsverleimung der umlaufenden Kantenbereiche der Laminatfußboden- und Cork+ Fußbodenelemente um einen zusätzlichen Quellschutz zu erreichen (z.B. für den gewerblichen Bereich)
 - 1 Flasche zu 550 g für ca. 25 m² Fußboden
 - z.B. STRIP EX Versiegelungsleim der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....
- C+ EGGER aqua+ CLIC SEALER** **Stk.**

 - Fugenversiegeler
 - Versiegelung der umlaufenden Kantenbereiche der Fußbodenelemente um einen zusätzlichen Quellschutz zu erreichen (z.B. in gewerbliche Eingangsbereichen ohne Sauberlaufzone)
 - z.B. aqua+ CLIC SEALER der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.

▪ Angebotenes Erzeugnis:.....

38.E1 07

Fugen und Versiegelungsmaterialien

Abdichtung mit dauerelastischem, farblich angepasstem Fugenmaterial um angrenzende Bauteile wie z.B.Türzargen

A+ Fugen- und Versiegelungsmaterial **Stk**

- Angebotenes Erzeugnis:.....

38.E1 08

Reparaturset für kleine Beschädigungen der Oberfläche

A+ EGGER Decor Mix+Fill **Stk.**

- wasserbasierend
- anwendbar bei Laminatfußboden und Cork+ Fußboden
- z.B. Reperaturset Decor Mix & Fill light oder Decor Mix & Fill dark der Fa. EGGER (1 Tube zu 50 g) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....

38.E1 09

Reinigung

A+ EGGER CLEAN IT **Stk.**

- für die Reinigung von Laminatböden (1 Flasche zu 1 Liter, VE: 1 Karton mit 6 Flaschen)
- z.B. CLEAN IT der Fa. EGGER oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis:.....