

FIȘĂ TEHNICĂ		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		8/32 Classic WV4 UF
Placă de bază	E1 HCHO	HDF-Quell Stopp Plus
Profil	UNI fit Patented	Sistemul de montaj brevetat UNI fit! asigură un montaj simplu și rapid, fără adezivi. Produs sub licența Flooring Industries™.
Garantat în spațiile domestice	20 an	Conform condițiilor de garanție EGGER
Garantat în spațiile comerciale	5 an	Conform condițiilor de garanție EGGER
Proprietăți antistatice conform EN1815	20	da, < 2 kV
Clasa de trafic	32	
Normă europeană	EN 13329-32	
Format	CLASSIC	
Suprafață acoperită în mm (lungime x lățime)	1291 x 193	
Grosime completa	8	
Grosime silențio@		
Bizotare cant	WV4	
Paleți	Ambalare Palet simplu	
Date pachet		
	Bucată	8
	m2	1,99
	kg	14,46
Date palet		
	Bucată	480
	m2	119,40
	kg	877,00
Cerințe de clasificare și cerințe generale conform EN 13329		
Rezistență la abraziune EN13329, anexa E	AC4 (IP ≥ 4000)	
Rezistență la impact EN13329, anexa H	Bila mare: ≥ 750 mm Bila mica: ≥ 12 N	
Rezistență la pete conform EN 438	Grupa 1 + 2: Grad 5 Grupa 3: Grad 4	
Comportament la simularea mutării mobilei conform EN424	Fără urme vizibile la testul cu piciorul tip 0	
Test cu role scaun conform EN425 (Tip W)	Fără modificări sau urme vizibile	
Umflare grosime conform ISO 24336	≤ 18 %	
Toleranțe strat superior conform EN13329	Lungime ± 0,5 mm Lățime ± 0,1 mm Grosime ± 0,5 mm	
Rezistență la lumină conform EN13329	scara gri ≥ nivel 4 (EN:20105-A02)	
Uzură după utilizare constantă conform EN ISO 24343-1	< 0,05	
Soliditate conform EN13329, anexa D	≥ 1,25 N/mm2	
Rezistență la transmitere termică conform EN 12667	0,07 m² K/W	

