


Technický prospekt

Podkladové materiály pre Laminátové podlahy EGGER



Požiadavky na zníženie krokového hluku pri hrúbke od 1.5 do 3.0 mm a odporúčaná hodnota odolnosti proti stlačeniu $CS \geq 60$ kPa, alebo aspoň $CS \geq 10$ kPa

Vhodný/ schválený podkladový materiál

Výrobca/ Distribútor	Podkladový materiál	Hrúbka v mm				
EGGER Retail Products	Silenzio Easy	2.0	✓	✓	✓	✓
EGGER Retail Products	Silenzio DUO	1.5	✓	✓	✓	✓
EGGER Retail Products	Silenzio Thermo	5.0	✓	✗	✓	✗
Selit	Selitbloc	1.5	✓	✓	✓	✓
Selit	Ökolit - Kork	2.0	✓	✓	✓	✓
Selit	Selit-Pro Aqua Stop	2.0	✓	✓	✓	✓
Selit	Selitac	2.2	✓	✓	✓	✓
Selit	Selitac	5.0	✓	✗	✓	✗
Selit	Selitac Aqua Stop	5.0	✓	✗	✓	✗
Selit	Axton - laminate combi underlay	2.0	✓	✓	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO Professional 140	1.5	✓	✓	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO PRO+ SOUNDPROTECT+ ultra	2.0	✓	✓	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO Professional Maximum	2.0	✓	✓	✓	✓

Výrobca/ Distribútor	Podkladový materiál	Hrúbka v mm	JUST clic! PATENTED EP141287 - EP142587		UNI fit! PATENTED	
Ewifoam	Vinclic Professional PU	1.6	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Vinlay Professional SK	2.1	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Duogard Maxima	2.0	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Duogard Maxima Aquastop	2.0	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Silenzia Standard	2.0	✓	✗	✓	✗
Ewifoam	Silenzia Classic	3.0	✓	✗	✓	✗
Ewifoam	Silenzia Classic Aquastop Smart	3.0	✓	✗	✓	✗
Ewifoam	Universol 1000	1.5	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Universol Alu classic	2.6	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Polytex Aquastop Smart	1.6	✓	✗	✗	✗
Ewifoam	Duogard Professional	2.2	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Duogard strong	2.0	✓	✓	✓	✓
PCI Thomsit	Thomsit TF302	2.0	✓	✓	✓	✓
PCI Thomsit	Thomsit TF303	3.0	✓	✓	✓	✓
WPT	SRL Solid Viscious Gummimatte	1.7	✓	✓	✓	✓
WPT	Natural Sound Basic SD PU mit Alubeschichtung	2.2	✓	✓	✓	✓
WPT	Natural Sound Comfort SD PU mit Alubeschichtung	3.0	✓	✓	✓	✓
Pregis	LBPE Black + PEE	1.3	✓	✓	✓	✓
Steico	Holzfaserdämmplatte	2.5	✓	✗	✓	✗
Dinamik-Izmir	Dyna Foam	3.0	✓	✓	✓	✓
Stiropleks	Stiropleks XPS	3.0	✓	✓	✓	✓



Výrobca/ Distribútor	Podkladový materiál	Hrúbka v mm	JUST clic! PATENTED EGGER/STY/EP/10/04/07		UNI fit! PATENTED	
Ebeco	Ebisol	3.0	✓	✗	✓	✗
Taiga	Soundblocker Foam	3.0	✓	✓	✓	✓
Nostra	Nostrasonic Alu EVA mit ALU PET	3.0	✓	✗	✓	✗
Nostra	Nostrasonic Alu EVA mit ALU PET	2.0	✓	✗	✓	✗
Wallmann	No Noise (Warm, silent and stable)	3.0	✓	✗	✓	✗
Kraiburg Relatec	Damtec® Standard	3.0	✓	✓	✓	✓
South Africa	Whisper LAY - beschichtete Gummimatte	2.0	✓	✓	✓	✓
Parquet Directo	Eva Gold Lamina	2.0	✓	✓	✓	✓
Maxeda (Mac Lean)	Sencys Faltmatte grau	3.0	✓	✓	✓	✓
Maxeda (Mac Lean)	Sencys isotac	5.0	✓	✗	✓	✗
MCD	Indicoustic sol	2.0	✓	✗	✓	✗
MCD	Indicoustic sol PV Plus	3.0	✓	✗	✓	✗
MSD	Indicoustic sol PV Ultra	2.0	✓	✓	✓	✓
Amorin	Rollenkork	2.0	✓	✓	✓	✓
Winoe/ Windmöller	Sound Protect Eco SD	2.0	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic Board	1.8	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic Tech	1.3	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic LVT	1.0	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	XPS Rolle	2.0	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Rollenkork	2.0	✓	✓	✓	✓
Austrotherm	PE 2/200 Schwerschäum	2.2	✓	✓	✓	✓
Repac	XPS Platte grau	3.0	✓	✓	✓	✓



Výrobca/ Distribútor	Podkladový materiál	Hrúbka v mm				
Opti-Step	Sealed Air Opti-Step 3000	1.2	✓	✓	✓	✓

Poznámka:

Tento technický list je starostlivo vypracovaný podľa našich najlepších znalostí. Je určený len na informačné účely a nepredstavuje záruku z hľadiska vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre špecifické aplikácie. Vychádza z praktických skúseností, našich vlastných testov a zodpovedá nášmu súčasnému stavu vedomostí. Za akékoľvek chyby, chyby v normách alebo chyby tlače neručíme. Navyše technické zmeny môžu vyplývať z neustáleho vývoja podlahy EGGER, ako aj zo zmien noriem a dokumentov verejného práva. Preto obsah týchto pokynov na spracovanie nemôže slúžiť ako návod na použitie ani ako právne záväzný základ.

