

## Ausschreibungstexte

EGGER Laminat-Boden, EGGER Comfort-Boden und EGGER Design-Boden sowie Zubehör in BR Deutschland

Leistungsverzeichnis  
für die Verlegung von  
EGGER Laminat-Boden, EGGER Comfort-Boden und EGGER Design-Boden

(Ausschreibung nach VOB)

## Allgemeine Vorbemerkungen:

Die Normen und Richtlinien sowie Schriften, die bei Ausschreibung und Ausführung für die Verlegung von Laminat-Bodenelementen zu beachten sind, finden Sie nachfolgend aufgeführt:

- **DIN 18 299**  
VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV),  
Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art
- **DIN 1960**  
VOB – Verdingungsordnung für Bauleistungen – Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von  
Bauleistungen
- **DIN 1961**  
VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
- **DIN 18365**  
VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Bodenbelagarbeiten
- **DIN 18202**  
Toleranzen im Hochbau, Bauwerke
- **EN 13329**  
Laminatböden; Elemente mit einer Deckschicht aus aminoplastischen, wärmehärtbaren Harzen -  
Spezifikationen, Anforderungen und Prüfverfahren
- **EN 16511:2014**  
Halbstarre, mehrlagige, modulare Bodenbeläge (MMF) mit abriebbeständiger Decklage;  
Deutsche Fassung DIN EN 16511:2014
- **DIN 4725**  
Warmwasserfußbodenheizungen; Systeme und Komponenten
- **Merkblatt „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“**  
Bundesverband Flächenheizungen e.V
- **EN 12529**  
Räder und Rollen – Möbelrollen Rollen für Drehstühle- Anforderungen
- **CEN/TS 14472- 1**  
Elastische-, Textile- und Laminatbodenbeläge Planung, Vorbereitung und Verlegung  
(Part 1: Allgemeines / Part 3: Laminatbodenbeläge)
- **CEN TS 16354**  
technische Spezifikation „Prüfverfahren zur Bestimmung der technischen Eigenschaften von  
Unterlagsmaterialien unter Laminatböden“
- **EPLF Technisches Merkblatt**  
„Unterlagsmaterialien unter Laminatbodenelementen – Prüfnormen und Kennzahlen“
- **TKB- 8**  
Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten

Für alle genannten Normen, Richtlinien sowie Schriften und Vorgaben gelten jeweils die neuesten Fassungen zum Zeitpunkt der Ausführung / Verlegung durch den Auftragnehmer. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitraum gültigen Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördliche Erlässe und Gesetze, Brandschutzbestimmungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitungsvorschriften der Firma EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG für die Verlegung des ausgewählten Laminat-Bodens verbindlich sind.

### Allgemeine Ausführungshinweise:

Die Kenntnisse der Verarbeitungsempfehlungen / Verarbeitungsvorschriften der Hilfsstoffmaterialhersteller werden vorausgesetzt und obliegen der Sorgfaltspflicht des Auftragnehmers.

### Vorleistungen anderer Unternehmer:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Vorleistungen anderer Unternehmer, die sein Gewerk tangieren, auf Eignung zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten ist der Auftraggeber (Bauleitung) umgehend zu informieren, andernfalls übernimmt er die Haftung für hierdurch eventuell entstehende Schäden.

### Untergrund:

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Verlegearbeiten die Untergründe im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife, insbesondere in Bezug auf Ebenheit und Trockenheit usw. zu prüfen und etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor der Verlegung schriftlich anzuzeigen. Der Auftragnehmer ist für die Entscheidung ob der Bodenbelag verlegt werden kann oder nicht verantwortlich.

Altböden sind zu entfernen.

Die Kosten für die notwendigen Prüfungen (Messungen) und ggf. die Kosten für das Entfernen und Entsorgen von Altböden sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Kosten für eventuell notwendige Unterbodenvorbereitungsmaßnahmen werden gesondert verrechnet.

### Dehnungsfugen:

Auf die Ausbildung von entsprechenden Dehnungsfugen zu allen Wänden, Bauteilen und Anschlüssen sowie die Einhaltung zugelassener Feldgrößen ist besonders zu achten.

### Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Türzargen, lotrechten Heizungsrohren und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

### Bodenprofile und Sockelleisten:

Bodenprofile und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

### Leitungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, so dass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist. Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

### Lieferung:

Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern und auf vorhandenen, verlegereifen Unterkonstruktionen zu verlegen.

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit in €	Preis / Gesamt in €
1	<p><b>Vorbereitung der Verlegeuntergründe</b></p> <p><b>Mineralische Untergründe:</b> vorhandenen Untergrund reinigen und</p> <p>mit einer Feuchteschutzfolie (SD-Wert &gt; 75 m) abdecken, die einzelnen Bahnen 200 mm überlappend und wannenförmig ausgelegt, Feuchteschutzfolie - Fabrikat: <b>EGGER Aqua+ Aluflex</b> oder gleichwertig</p> <p>----- m<sup>2</sup></p> <p>oder</p> <p>mit einer Kombimatte (Dämmunterlage mit integrierter Dampfbremse, SD-Wert &gt; 75 m) überlappend und wannenförmig ausgelegen, Kombiunterlage - Fabrikat: <b>EGGER Silenzio Duo</b> oder gleichwertig</p> <p>----- m<sup>2</sup></p> <p><b>EGGER Aqua+ Tape:</b></p> <p>Dicht- und Distanzband als Abdichtung zum Wandbereich bei der Verlegung von EGGER Aqua+ Laminat-Boden im Feuchtraumbereich, Dicht- und Distanzband - Fabrikat: <b>EGGER Aqua+ Tape</b> od. gleichwertig</p> <p>----- lfm</p>		
2	<p><b>Auf ausgelegter Feuchteschutz- Folie:</b></p> <p>Verlegung der Dämmunterlage zur Reduzierung des Raum- und Trittschalls (nur bei Laminat-Boden ohne integriertes Silenzio), vollflächig und lose auslegen (Stossbereich der Bahnen nicht überlappen)</p> <p>Unterlagsmatten zu Schalldämmung-Fabrikat: <b>EGGER Silenzio Easy</b> oder gleichwertig</p> <p>----- m<sup>2</sup></p>		
3	<p><b>Vorhandene elastische Bodenbeläge oder Unterböden aus Holz:</b></p> <p>Verlegung der Dämmunterlage zur Reduzierung des Raum- und Trittschalls ( nur bei Laminat-Boden ohne integriertes Silenzio), vollflächig und lose auslegen (Stossbereich der Bahnen nicht überlappen)</p> <p><b>EGGER Silenzio Easy</b> oder gleichwertig</p> <p>----- m<sup>2</sup></p>		
4	<p><b>Vorhandene alte textile Bodenbeläge:</b> Vollständiges Entfernen und Entsorgen der Altbeläge inklusive Reinigung des Unterbodens</p> <p>----- m<sup>2</sup></p>		



Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit in €	Preis / Gesamt in €
10	<p><b>EGGER Design-Boden und Zubehör</b></p> <p>10.1 EGGER Design-Boden</p> <p>Bezeichnung: _____                      Artikelnummer: _____                      Dekor : _____                      Materialdicke: _____</p> <p>10.2 Spezifikationen (Zutreffendes bitte ankreuzen)</p> <p>Format:  <input type="checkbox"/> 1295 x 192 (Classic)  <input type="checkbox"/> 1295 x 243 (Large)  <input type="checkbox"/> 2050 x 245 (Long)</p> <p>Beanspruchungsklasse:  <input type="checkbox"/> EN 16511:2014 - 33  <input type="checkbox"/> EN 16511:2014 - 32</p> <p><b>Garantie</b> gemäß EGGER Garantiebedingungen und Garantiezeit                      (Zutreffendes bitte ankreuzen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 25 Jahre Garantie für EGGER Design-Boden Nutzungsklasse 33 bei Verlegung und Nutzung im privaten Wohnbereich</li> <li><input type="radio"/> 20 Jahre Garantie für EGGER Design-Boden Nutzungsklasse 32 bei Verlegung und Nutzung im privaten Wohnbereich</li> <li><input type="radio"/> 5 Jahre Garantie bei Verlegung und Nutzung in gewerblichen Bereichen</li> </ul> <p><b>Hinweis zur Verlegung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In privaten Anwendungsbereichen können EGGER Design-Boden mittels der patentierten <i>UNI fit!</i> Verbindung sowohl vollflächig verklebt als auch schwimmend verlegt werden.</li> <li>• Bei der schwimmenden Verlegung von EGGER Design-Boden ist die systembezogene EGGER Silenzio Duo Unterlagsmatte zu verwenden. Bei der Verwendung von Silenzio Duo (Kombimatte mit integriertem Feuchteschutz) ist keine separate Dampfbremse erforderlich. Alternative Unterlagsmatten finden Sie unter <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a></li> <li>• In allen gewerblichen Anwendungsbereichen (gewerblich genutzte Räumlichkeiten) der Nutzungsklasse 33 sind die EGGER Design- Boden vollflächig zu verkleben.</li> <li>• Bei der vollflächigen Verklebung von EGGER Design-Bodenelementen ist zwingend ein von EGGER freigegebener Klebstoff zu verwenden. Eine Übersicht der freigegebenen Klebstoffe finden Sie unter <a href="http://www.egger.com">www.egger.com</a>.</li> </ul>		

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit in €	Preis / Gesamt in €
11	<p><b>Schwimmende Verlegung</b>                      11.1 Gelieferten EGGER Design-Boden gemäß Verlegeanleitung fachgerecht schwimmend verlegen</p> <p>----- m<sup>2</sup>                      Aufschlag zu den Verlegekosten bei besonderer Verlegeanordnung (z.B. gleichmäßiger Verband, Diagonalverlegung, Dielenformatkombinationen)</p> <p>----- €/m<sup>2</sup></p> <p><b>Verlegung mittels vollflächiger Verklebung</b>                      11.2 Gelieferten EGGER Design-Boden gemäß Verlegeanleitung fachgerecht mittels vollflächiger Verklebung verlegen</p> <p>----- m<sup>2</sup>                      Aufschlag zu den Verlegekosten bei besonderer Verlegeanordnung (z.B. gleichmäßiger Verband, Diagonalverlegung, Dielenformatkombinationen)</p> <p>----- €/m<sup>2</sup></p>		
12	<p><b>Übergangsprofile</b> liefern und fachgerecht einbauen                      Fabrikat: <b>EGGER Aluminium Übergangsprofil Typ 378 für Design-Boden</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer/Farbe: _____</p> <p>----- lfm</p>		
13	<p><b>Abschlussprofile</b> liefern und fachgerecht einbauen                      Fabrikat: <b>EGGER Aluminium Abschlussprofil Typ 377 für Design-Boden</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer/Farbe: _____</p> <p>----- lfm</p>		
14	<p><b>Anpassungsprofile</b> liefern und fachgerecht einbauen                      Fabrikat: <b>EGGER Aluminium Anpassungsprofil Typ 376 für Design-Boden</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer/Farbe: _____</p> <p>----- lfm</p>		

Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit in €	Preis / Gesamt in €
15	<p><b>Sockelleisten</b> liefern und fachgerecht einbauen (Montage mittels Befestigungssystem „CLIPSTAR“ – alternativ auch nageln oder kleben)</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Sockelleiste 4 cm hoch</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer /Farbe: _____                      ----- lfm</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Sockelleiste 6 cm hoch</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- lfm</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Sockelleiste 8 cm hoch</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- lfm</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Hohlkehlleiste</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- lfm</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER weiße Sockelleiste (lackierfähig) 7cm hoch</b>                      oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- lfm</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER weiße Sockelleiste (lackierfähig) 9,5cm hoch</b>                      oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- lfm</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER weiße Sockelleiste (lackierfähig) 10 cm hoch</b>                      oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- lfm</p>		
16	<p><b>EGGER CLIPSTAR</b> liefern und fachgerecht einbauen                      Befestigungsclip passend für 4 cm, 6 cm, 8 cm Sockelleisten der Fa.                      EGGER oder gleichwertig</p> <p>Fabrikat: _____                      Artikelnummer: _____                      ----- Stk</p> <p>Stundenlohnarbeiten: _____                      ----- h</p>		



Pos.	Gegenstand und Menge	Preis / Einheit in €	Preis / Gesamt in €
17	<p><b>Eckelemente, Zwischen- und Endstücke für Sockelleisten</b>                      liefern und fachgerecht einbauen</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Innen- und/oder Außenecke für 6 cm Sockelleiste</b>                      oder gleichwertig                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- Stk</p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Zwischen-und/oder Endstück für 6 cm Sockelleiste</b>                      oder gleichwertig                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- Stk</p>		
18	<p><b>Fugen- und Versiegelungsmaterialien</b>                      Abdichtung mit dauerelastischem, farblich angepasstem                      Fugenmaterial um angrenzende Bauteile wie z.B. Türzargen                      Fabrikat: _____                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- Stk.</p>		
19	<p><b>Versiegelungsverleimung</b> der umlaufenden Kantenbereiche der                      Laminat-Boden- oder Comfort-Bodenelemente um einen optimalen                      Quellschutz zu erreichen (in gewerblichen Bereichen vorgeschrieben)                      Fabrikat: <b>PVAC Leim (D3)</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- Stk.</p>		
20	<p><b>Versiegelung</b> der umlaufenden Kantenbereiche der Bodenelemente                      um einen optimalen Quellschutz zu erreichen (z.B. in gewerblichen                      Eingangsbereichen ohne Sauberlaufzone)                      Fabrikat: <b>EGGER Aqua+ CLIC – Sealer</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- Stk.</p>		
21	<p><b>EGGER Decor Mix &amp; Fill</b>                      Reparaturset für kleine Beschädigungen der Oberfläche                      Anwendbar bei Laminat-Boden und Comfort-Boden                      Decor Mix &amp; Fill light oder Decor Mix &amp; Fill dark der Fa. EGGER                      (1 Tube zu 50 g) oder Gleichwertiges</p> <p>Fabrikat: _____                      Artikelnummer / Farbe: _____                      ----- Stk</p>		
22	<p><b>Reinigung des Laminat-Boden oder Comfort-Boden oder Design-                      Bodens</b></p> <p>Fabrikat: <b>EGGER Clean it</b> oder gleichwertig                      Artikelnummer: _____                      ----- Stk.</p>		

Zusammenstellung Angebot

Position	Menge	Gegenstand	Preis/ Einheit in €	Preis/ Gesamt in €
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Zwischensumme:	
			Aufschläge/Nachlässe:	
			<b>Gesamtsumme:</b>	
			<b>Umsatzsteuer:</b>	
			<b>Angebotssumme:</b>	

Datum:

Unterschrift / Stempel: