

FICHA TÉCNICA

CANTOS TERMOPLÁSTICOS ABS EGGER APTOS PARA EL LACADO



Los cantos termoplásticos ABS de EGGER aptos para el lacado se diferencian de los cantos termoplásticos ABS clásicos en su acabado. El proceso de transformación de los cantos aptos para lacar es sencillo de ejecutar, tanto por mecanizado como por tratamiento. Para más detalles relativos a las etapas de transformación, consulte la Ficha Técnica de los cantos termoplásticos ABS de EGGER.

Por regla general, no es necesario el decapado o la impregnación previa del canto. Sin embargo, deben limpiarse a fondo para eliminar el polvo y la suciedad. En la fase de lacado en cabina, el uso de disolventes, productos de refrigeración y detergentes puede provocar problemas de adherencia.

Las lacas de base disolvente se adaptan especialmente bien al lacado de los cantos EGGER aptos para el lacado, aunque muchas lacas de base acuosa presentan también una buena adherencia. Si se realiza un lacado con una laca acuosa monocomponente, es necesario contactar con el fabricante de las lacas y llevar a cabo pruebas en condiciones reales.

Aplicados a los melaminizados EGGER con tapaporos, se han obtenido buenos resultados en diferentes combinaciones.

Fabricante de laca	Laca con disolventes	Laca a base de agua
ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG Bergwerkstr. 22 A-6130 Schwaz info@adler-lacke.com www.adler-lacke.com	■	■
Akzo Nobel Wood Coatings GmbH Geschäftsbereich Zweihorn Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden zweihorn@akzonobel.com www.zweihorn.com	■	■
Sherwin-Williams ARTI GmbH Paul-Gerhard-Str. 31 42389 Wuppertal Office@arti.de www.arti.de	■	Consulte al fabricante
Hesse GmbH & Co.KG Warendorfer Straße 21 59075 Hamm info@hesse-lignal.de www.hesse-lignal.de	■	■
Jordan Lacke GmbH Im Kreuz 6 D-97076 Würzburg info@jordanlacke.de www.jordanlacke.de	■	Consulte al fabricante

Fabricante de laca	Laca con disolventes	Laca a base de agua
Plantag Coatings GmbH Plantagenweg 34 - 38 32758 Detmold info@plantag.de www.plantag.de	■	Consulte al fabricante
Remmers Baustofftechnik GmbH Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Info@remmers.de www.remmers.de	■	Consulte al fabricante
Lackfabrik Votteler GmbH & Co. KG Schwieberdinger Str. 97/102 D-70825 Korntal-Münchingen d.info@votteler.com www.votteler.de	■	Consulte al fabricante

Recomendamos pulir con una hoja fina los tableros EURODEKOR® GF EGGER, así como los cantos termoplásticos ABS EGGER aptos para el lacado. Para una mayor información, consulte nuestra Ficha Técnica "Eurodekor hoja de impregnación".