# Descrizioni prestazionali standardizzate Capitolato Edilizia LB-HB, Versione 021

GP (gruppo di prestazioni) 38 Pavimenti in legno

# LB-HB021 Integrazioni EGGER

V:10/2020 04 Bozza 28/04/2020

Sottogruppi di prestazioni (SGP) - Panoramica

38.E1 Sottostruttura/rivestimenti del pavimento (EGGER)

# 38 Pavimenti in legno

Se non diversamente specificato nelle considerazioni iniziali o nei testi di posizione, le seguenti disposizioni si applicano a tutti i servizi di questo gruppo:

1. Prestazioni:

le condutture sono posate all'esterno della struttura del sottofondo.

2. Livello di prestazione/prestazioni incluse:

i seguenti servizi sono inclusi nei prezzi unitari (in aggiunta ai servizi accessori ai sensi di ÖNORM):

- la lavorazione, ad es. su telai, infissi, tubi di riscaldamento verticali
- la levigatura meccanica dei copripavimenti in legno appena posati non trattati in fabbrica per una superficie adatta alla sigillatura o all'oliatura

Su richiesta del committente verrà fornito un campionario dei materiali offerti.

2.1 Lo smaltimento dei resti da costruzione, ad es. per la preparazione del sottosuolo o per i lavori di riparazione, è incluso nel prezzo unitario.

Di seguito con il termine smaltimento si intendono il carico, la rimozione e il riciclaggio, lo scarico o lo smaltimento dei resti da costruzione.

3. Elenco delle abbreviazioni:

Parquet MS = Parquet multistrato

vf = verniciato in fabbrica

of = oleato in fabbrica

vap. = vaporizzato

#### Commento:

Denominazioni ai sensi di ÖNORM: cerchio, triangolo, quadrato

Riferimenti (ad es.):

- ÖNORM EN 14761: pavimenti in legno lamella verticale in legno massiccio, lamella larga e blocco modulare
- ÖNORM EN 13226: pavimenti in legno listelli in legno massiccio con femmina e/o maschio
- ÖNORM EN 13488: pavimenti in legno elementi per parquet a mosaico
- ÖNORM EN 13489: pavimenti in legno elementi per parquet multistrato

#### 38.E1 - Sottostruttura/rivestimenti del pavimento (EGGER)

Versione: 2020-04

Di seguito vengono descritte la fornitura dei materiali indicati e la lavorazione in conformità alle dichiarazioni del produttore.

1. Informazioni generali:

Sono stati stabiliti:

- le condizioni di lavorazione di EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG per i rispettivi elementi di rivestimento del pavimento
- la versione applicabile delle istruzioni di garanzia e manutenzione per i rispettivi elementi di rivestimento del pavimento di EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG
- i valori di tolleranza specificati per gli elementi del pavimento ai sensi di EN 13329/EN 16511 (nella versione attualmente valida)

# 2. Livello di prestazione/prestazioni incluse:

Tutti i materiali devono essere consegnati in cantiere gratuitamente e posati su sottostrutture esistenti.

Nell'ambito dell'obbligo di controllo e di diligenza, l'appaltatore verifica che il sottofondo sia idoneo alla posa richiesta e comunica per iscritto al committente eventuali dubbi prima della posa.

3. Sovrapprezzi/accessori:

le posizioni relative ai sovrapprezzi (SP) e agli accessori descrivono varianti/integrazioni/ampliamenti delle posizioni precedenti (prestazioni) e vengono offerte o eseguite solo attingendo dal sistema o dalla gamma dei prodotti del produttore della posizione base.

#### Commento:

Gruppo di prestazioni, considerazioni iniziali:

si applicano tutte le considerazioni iniziali riportate nella sezione prestazioni di LB-HB. Stampando al computer la prima posizione selezionata dei testi integrativi EGGER, con i programmi conformi a ÖNORM viene stampata anche la sezione del gruppo di prestazioni con tutte le considerazioni iniziali disponibili. In caso di elaborazione manuale, queste considerazioni iniziali devono essere redatte per esteso.

I testi per le gare d'appalto specifici dei prodotti (descrizioni dei prodotti) non sono adatti alle gare d'appalto ai sensi della legge federale austriaca sull'aggiudicazione degli appalti pubblici (BVergG).

LBHB-021(B-LG38 Pagina 1 di 7

## LB-HB, Versione -0, -, GP 38 Pavimenti in legno LB-HB021 EGGER

Fungono da modello per le posizioni formulate liberamente e il loro contenuto deve essere modificato in modo tale da soddisfare i requisiti della legge BVergG (ad es. per aggiungere criteri di equivalenza).

#### 38.E1 01

Rivestimento di sottofondi minerali con una pellicola protettiva contro l'umidità come barriera a vapore, estensione di almeno 20 cm. Viene fatturata la superficie coperta.

# A+ EGGER Aqua+ Aluflex valore SD≥75m

m2

Fornitura e posa di una barriera a vapore, costituita da una pellicola di alluminio con un robusto rivestimento in tessuto.

ad es. Aqua+ Aluflex della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto: (....)

#### B. EGGER Aqua+ Alu Tape

m2

Fornitura e posa di un nastro sigillante come profilo parete in ambienti umidi.

ad es. Aqua+ Alu Tape della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto: (....)

## 38.E1 02

Materassino fonoassorbente per ridurre i rumori di camminamento e di calpestio (necessario solo per i pavimenti in laminato EGGER senza materassino Silenzio integrato e pavimenti Design EGGER)

#### A+ EGGER Silenzio DUO 1,5 mm

m2

• Materassino XPS/PET modificato con una pellicola barriera a vapore integrata SD > 75 e nastro di tenuta autoadesivo (sovrapposizione).

Per i pavimenti in laminato EGGER e i pavimenti Design EGGER senza materassino Silenzio integrato e posa su sottofondi minerali.

ad es. silenzio DUO 1,5 mm della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto: (....)

#### B. EGGER Silenzio EASY 2 mm

m2

• in polistirene estruso

Per i pavimenti in laminato EGGER senza materassino Silenzio integrato e posa su sottofondi minerali in combinazione con una pellicola protettiva contro l'umidità SD ≥ 75 m (ad es. Aqua+ Aluflex di Egger). ad es. silenzio EASY 2 mm della ditta EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto: (....)

# 38.E1 03

Pannello truciolare per sottopavimento maschio e femmina, posa asciutta, pulita e rapida, buona resistenza statica, ottimo isolamento acustico e termico.

• verificato e certificato ai sensi della Dichiarazione Ambientale di Prodotto ISO 14025, etichettatura EN 15804 (EPD) La voce della posizione indica lo spessore.

# A+ EGGER OSB 3 E0 o.12-25 mm

m2

ad es. EGGER OSB 3 maschio e femmina della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....)

# B+ SP EGGER OSB 3 E0 p.levigatura

m2

Sovrapprezzo (SP) per la levigatura di pannelli truciolari per sottopavimento maschio e femmina.

Riguarda la/e posizione/e: \_ \_ \_

#### 38.E1 04

Pannelli pressati in resina sintetica a tre strati con impiallacciature a struttura orientata (micro-impiallacciature) ai sensi di EN 300 - OSB.

Aree di impiego: costruzioni con telaio in legno, prefabbricati, costruzioni ingegneristiche in legno, allestimento d'interni in ambienti asciutti e umidi.

Il profilo asimmetrico femmina + maschio garantisce una posa precisa e rapida.

Per l'utilizzo come pannello portante in ambienti umidi.

- Formato ad es. 2500 x 675 mm (altri formati su richiesta)
- Spessori da 12 a 25 mm (altri spessori su richiesta)
- Verificati e certificati ai sensi della Dichiarazione Ambientale di Prodotto ISO 14025, etichettatura EN 15804 (EPD)

LBHB-021(B-LG38 Pagina 2 di 7

La voce della posizione indica lo spessore. A. EGGER OSB 3 E0 bordo diritto non levigato m2 · Bordo diritto, non levigato Spessori in base ai requisiti statici, per gli spessori standard prodotti vedere www.egger.com/bauprodukte. Spessore (mm): \_ \_ ad es. pannelli truciolari per sottopavimento EGGER OSB 3 E0 o equivalenti. Prodotto offerto: (....) B+ EGGER OSB 3 E0 4 lati M+F non levigato m2 • 4 lati maschio e femmina, non levigato Spessori in base ai requisiti statici, per gli spessori standard prodotti vedere www.egger.com/bauprodukte. Spessore (mm): \_ \_ \_ ad es. pannelli truciolari per sottopavimento EGGER OSB 3 E0 o equivalenti. Prodotto offerto: (....) C+ EGGER OSB 3 E0 4 lati M+F levigato m2 · 4 lati maschio e femmina, levigato Spessore (mm): \_ \_ \_ ad es. pannelli truciolari per sottopavimento EGGER OSB 3 E0 o equivalenti. Prodotto offerto: (....) 38.E1 05 Pannello truciolare per sottopavimento maschio e femmina, incollato senza formaldeide (PU) e ad elevata resistenza. Con il sistema di posa rapida maschio e femmina la posa è semplice, asciutta e pulita, ottimo isolamento acustico e La voce della posizione indica lo spessore. A. EGGER OSB 4 TOP non levigato 15-25 mm m2 non levigato ad es. EGGER OSB 4 TOP maschio e femmina o equivalenti. Prodotto offerto: (....) B+ EGGER OSB 4 TOP levigato 15-22 mm m2 levigato ad es. EGGER OSB 4 TOP maschio e femmina o equivalenti. Prodotto offerto: (....) 38.E1 06 Pannello truciolare portante • per ambienti asciutti. Tabella della portata ammissibile secondo la scheda tecnica ad es.della ditta EGGER A. EGGER EUROSPAN E1 P4 CE p.ambienti asciutti m2 Spessore (mm): \_ \_ \_ ad es. EUROSPAN E1 P4 CE della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) 38.E1 07 Pannello truciolare portante • per ambienti umidi. Tabella della portata ammissibile secondo la scheda tecnica ad es.della ditta EGGER A. EUROSPAN E1 P5 CE p.ambienti umidi m2 Spessore (mm): ad es. EUROSPAN E1 P5 CE della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....)

LBHB-021(B-LG38 Pagina 3 di 7

#### 38.E1 08

Fornitura e posa di un pavimento in laminato EGGER, di un pavimento Comfort o di un pavimento Design GreenTec, pannello di supporto HDF Swell barrier Plus, pannello di supporto HDF Aqua+ o HDF GreenTec con il sistema di montaggio offerto con il prodotto (Just clic!, UNIfit! o Clic it!)

Campo d'impiego: secondo la classe di sollecitazione 31, 32 o 33 offerta con il prodotto

- prodotto verificato e certificato ai sensi di EN 13329 o EN 16511 (nella versione attualmente valida)
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto ai sensi di ISO 14025 ed EN 15804

A+	Garanzia: in base al periodo di garanzia offerto sul prodotto     Pavimenti in laminato EGGER	m2
	<ul> <li>Formato: CLASSIC: 1292 x 192 mm</li> <li>Decoro:</li> <li>Spessore materiale (mm):</li> </ul>	
	<ul> <li>Formato CLASSIC: 1291 x 193 mm</li> <li>Decoro:</li> <li>Spessore materiale (mm):</li> </ul>	
	<ul> <li>Formato LARGE: 1291 x 246 mm</li> <li>Decoro:</li> <li>Spessore materiale (mm):</li> </ul>	
	Formato KINGSIZE: 1291 x 327 mm     Decoro:     Spessore materiale (mm):	
	Formato MEDIUM: 1291 x 135 mm     Decoro:     Spessore materiale (mm):	
	Formato LONG: 2050 x 245 mm     Decoro:     Spessore materiale:	
B₊	ad es. collezione di pavimenti in laminato EGGER nella classe di sollecitazione 31, 32 o 33 o equivalenti. Prodotto offerto: ()  EGGER Aqua+ pavimento in laminato	m2
	<ul> <li>Formato: CLASSIC: 1291 x 193 mm</li> <li>Decoro:</li> <li>Spessore materiale (mm):</li> </ul>	
C+	<ul> <li>Formato: KINGSIZE: 1291 x 327 mm</li> <li>Decoro:</li> <li>Spessore materiale (mm):</li> <li>Ad es. pavimento in laminato Aqua+ della ditta EGGER nella classe di sollecitazione 32 &amp; 33 o equivalenti.</li> <li>Prodotto offerto: ()</li> <li>Pavimenti Comfort EGGER</li> </ul>	m2
	Formato: CLASSIC: 1292 x 193 mm     Decoro:     Spessore materiale (mm):	
	• Formato: LARGE: 1292 x 246 mm • Decoro:	

LBHB-021(B-LG38 Pagina 4 di 7

# LB-HB, Versione -0, -, GP 38 Pavimenti in legno LB-HB021 EGGER

	• Spessore materiale (mm):	
	Formato KINGSIZE: 1292 x 327 mm     Decoro:     Spessore materiale (mm):	
D₊	<ul> <li>Formato: LONG: 2050 x 245 mm</li> <li>Decoro:</li> <li>Spessore materiale (mm):</li> <li>ad es. pavimenti Comfort EGGER nella classe di sollecitazione 31 o equivalenti.</li> <li>Prodotto offerto: ()</li> <li>Pavimento Design GreenTec EGGER</li> <li>Con Clic it! i pavimenti Design EGGER PRO GreenTec possono essere sia incollati su tutta la superficie, che posa modo flottante. Se i pavimenti Design GreenTec EGGER PRO vengono incollati su tutta la superficie, è obbligatorio utilizzare un adesivo approvato dal produttore dell'adesivo e da EGGER.</li> </ul>	
	<ul> <li>Formato CLASSIC: 1292 x 192 mm</li> <li>Decoro:</li> <li>Spessore materiale (mm):</li> </ul>	
	<ul> <li>Formato: LARGE: 1292 x 246 mm</li> <li>Decoro:</li> <li>Spessore materiale (mm):</li> <li>ad es. pavimenti Design GreenTec EGGER nella classe di sollecitazione 33 o equivalenti.</li> <li>Prodotto offerto: ()</li> </ul>	
38	<b>.E1 09</b> Profili per il pavimento in alluminio (anodizzato) ad es. per pavimenti in laminato EGGER e pavimenti Comfort.	
A٠	• Colori: bronzo, oro o argento  Profilo terminale in alluminio anodizzato  Profilo terminale.	m
В₊	• Formato (L x P x A): 900 x 25 x 8 mm o 2700 x 25 x 8 mm ad es. profilo terminale Universal-Fix della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: ()  Profilo di dilatazione in alluminio anodizzato  Profilo di dilatazione.	m
C₊	• Formato (L x P x A): 900 x 34 x 8 mm o 2700 x 34 x 8 mm ad es. profilo di dilatazione Universal-Fix della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: ()  Profilo di adattamento in alluminio anodizzato  Profilo di adattamento.	m
D₊	<ul> <li>Formato (L x P x A): 900 x 45 x 8 mm o 2700 x 45 x 8 mm ad es. profilo di adattamento Universal-Fix della ditta EGGER o equivalenti.</li> <li>Prodotto offerto:</li> <li>Profilo per scale in alluminio anodizzato</li> <li>Profilo per scale.</li> </ul>	m
E₊	<ul> <li>Formato (L x P x A): 1000 x 52 x 27 mm o 2700 x 52 x 27 mm ad es. profilo per scale Eurostep della ditta EGGER o equivalenti.</li> <li>Prodotto offerto: ()</li> <li>Profilo di dilatazione e profilo di compensazione in alluminio</li> <li>Profili del pavimento 2 in 1 in alluminio stampati in digitale inclusi guida e materiale di fissaggio</li> </ul>	m
	<ul> <li>Colori: diversi</li> <li>Formato (L x P x A): 2700 x 43 x 8 mm</li> </ul>	

LBHB-021(B-LG38 Pagina 5 di 7

ad es. profilo di dilatazione e di compensazione 2 in 1 della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) 38.E1 11 Battiscopa e sistemi di fissaggio. A+ Battiscopa 4 cm m Battiscopa. • 4 cm di altezza • Formato: 2400 x 18,5 mm ad es. battiscopa della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) B+ Battiscopa 6 cm m Battiscopa. • 6 cm di altezza • Formato: 2400 x 17 mm ad es. battiscopa della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) C+ Battiscopa 8 cm m Battiscopa. 8 cm di altezza • Formato: 2400 x 15 mm ad es. battiscopa della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) D+ Listello a profilo incavo 16x16 mm m Listello a profilo incavo con nastro adesivo su un lato. • Formato (L x P x A): 2400 x 16 x 16 mm ad es. listello a profilo incavo della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) E+ Battiscopa 7 cm m Battiscopa, bianco, verniciabile. • 7 cm di altezza • Formato: 2400 x 18 mm ad es. battiscopa bianchi della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) F. Battiscopa 9,5 cm m Battiscopa, bianco, verniciabile. • 9,5 cm di altezza • Formato: 2400 x 15 mm ad es. battiscopa bianchi della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) G+ Battiscopa 10 cm m Battiscopa, bianco, verniciabile. • 10 cm di altezza • Formato: 2400 x 18 mm ad es. battiscopa bianchi della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) I+ Sistema di fissaggio per listelli 4,6,8 cm pz. Sistema di fissaggio per listelli 4,6,8 cm. ad es. sistema di fissaggio CLIPSTAR della ditta EGGER o equivalenti.

LBHB-021(B-LG38 Pagina 6 di 7

pz.

Prodotto offerto: (....)

Prodotto offerto: (....)

J. Angolo interno/esterno listello 6 cm

Angolo interno/esterno listello 6 cm.

Ad es. listello angolare di EGGER o equivalenti.

Prodotto offerto: (....)

# K+ Elemento intermedio/angolo listello 6 cm pz. Elemento intermedio/angolo listello 6 cm. Ad es. listello angolare di EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) 38.E1 12 Sigillatura delle zone perimetrali in corrispondenza dei bordi degli elementi del pavimento per una protezione dal rigonfiamento • ad es. per gli spazi ad uso commerciale o per aree con maggiore esposizione all'umidità A. Sigillante per fughe Aqua+ CLIC SEALER EGGER kg ad es. sigillante per fughe Aqua+ CLIC SEALER della ditta EGGER o equivalenti. Prodotto offerto: (....) 38.E1 13 Kit di riparazione per piccoli danni, a base d'acqua. A. Kit di riparazione Decor Mix+Fill EGGER pz. Ad es. kit di riparazione Decor Mix + Fill chiaro o scuro della ditta EGGER (1 tubo da 50 g) o equivalenti. Prodotto offerto: (....) 38.E1 14 Detergente per il pavimento per la pulizia di pavimenti in laminato, pavimenti Comfort e pavimenti Design. (1 bottiglia da 1 litro, UV: 1 scatola con 6 bottiglie) A. Detergente per il pavimento CLEAN IT EGGER pz. ad es. detergente per il pavimento CLEAN IT della ditta EGGER o equivalenti.

LBHB-021(B-LG38 Pagina 7 di 7