

Technický leták

Pokyny pro balení desek
EGGER OSB a EGGER DHF

Kodování: TLBP003
Revize: 02
Schváleno: 2020-11-09




Koncept balení popsany v tomto dokumentu platí pro všechny desky EGGER OSB (EGGER OSB s rovnou hranou, EGGER OSB s perem a drážkou, střešní desky EGGER Roofing board, desky EGGER Ergo Board) a EGGER DHF desky. Obal produktu je navržen tak, aby poskytoval nejlepší možnou ochranu před poškozením výrobku během skladování, nakládky, vykládky a přepravy. Rovněž je přizpůsoben k ochraně horní desky proti prachu a přímému účinku slunečního záření, aby se zabránilo nežádoucímu zbarvení.

Popis konceptu balení desek EGGER OSB a EGGER DHF

Balené položky	Funkčnost
Podložky z dřev otřískové desky	Snadná manipulace vysokozdvížným vozíkem, bezpečné stohování
Dřev otřískové lišty pro ochranu hran	Ochrana hran před poškozením při nakládce a přepravě
PET / kovové obalové pásy	Bezpečnost balení produktu během skladování, nakládky a přepravy
Pružná fólie	Ochrana proti prachu a dočasné vlhkosti
Lepenkový kryt	Ochrana proti prachu a slunečnímu záření pro vrchní desky, marketing
Etiketa na paletě	Identifikace produktu a technické vlastnosti (prohlášení o vlastnostech)

Podložky

Každá paleta (paket desek) je opatřena určitým počtem průmyslově vyrobených dřevotřískových podložek-prokladů v její spodní části, což usnadňuje snadnou manipulaci vysokozdvížným vozíkem během vytváření stohů, nakládky a vykládky (obr. 1). Podložky jsou rozmístěny ve stejné vzdálenosti od sebe a jsou dostatečně tuhé a pevné, aby odolaly hmotnosti paketu. Přesný počet potřebných podložek a také jejich osová vzdálenost je stanovena na základě dlouhodobých zkušeností společnosti EGGER s bezpečným skladováním a zamezením poškození při přepravě desek OSB a DHF. Cílem je zajistit, aby všechny desky z každého paketu zůstaly nepoškozené navzdory hmotnosti ostatních paketů, které jsou na ně naskládány. Minimální počet potřebných podložek a doporučená maximální osová vzdálenost jsou uvedené v Tabulce 1 (která je součástí konceptu balení EGGER OSB a EGGER DHF):



Formát desky (délka mm x šířka mm)	Tloušťka (mm)	Počet podložek	Vzdálenost k okraji
2 440 x 1 220 / 2 500 x 1 250 / 2 500 x 675 / 2 400 x 600 / 2 800 x 600	6 – 30	4	≥ 250 mm
2 650 / 2 800 / 3 000 x 1 250	6 – 10	5	≥ 250 mm
2 650 / 2 800 / 3 000 x 1 250	11 – 30	4	≥ 250 mm
5 000 x 1 250	6 – 10	6	≥ 250 mm
5 000 x 1 250	11 – 30	5	≥ 250 mm
5 000 x 2 500	8 – 30	6	≥ 250 mm

(Tabulka 1)

Poznámka: Výše uvedená tabulka platí pouze pro pakety desek opatřených PET páskami. Přesný počet podložek použitých pro konkrétní formát desky v kombinaci s tloušťkou se může mírně lišit, pokud se místo PET pásek použijí pásy kovové.

Lišty na ochranu hran desek

Lišty na ochranu hran a okrajů dřevoštěpkových desek mají uprostřed vyfrézovaný kanál pro uložení PET / kovové pásky, které umožňuje pevné a bezpečné zajištění každého balení desek EGGER OSB s perem a drážkou, střešních desek EGGER Roofing board, desek EGGER Ergo Board a EGGER DHF. Lišty na ochranu hran se připevňují na bocích a shora každého balení desek po jeho zabalení pružnou fólií (obr. 2). Jejich účelem je chránit před poškozením křehké a frézované hrany desek během skladování, nakládky, vykládky a přepravy.



Příklad: lišty na ochranu hran na desce EGGER OSB pero a drážka (obr. 2)

PET / kovové obalové pásy

Pro bezpečnou ochranu jednotlivých desek v paketu se používají balicí pásy o šířce 19 mm a tloušťce 1,27 mm z PET materiálu (nebo kovové pásy 15 mm x 0,5 mm). Ty se připevňují strojově na balicí lince v závodě. Počet pásek potřebných k zajištění jednotlivých paketů desek EGGER OSB nebo EGGER DHF odpovídá počtu použitých podložek-prokladů. Napětí pásek je nastaveno tak, aby bylo dostatečně silné pro zajištění bezpečnosti při skladování, manipulaci s vysokozdvížným vozíkem a přepravě. Není však natolik veliké, aby způsobilo poškození hran desek.

PET / kovové pásy musí být ihned po vyložení palety na staveništi opatrně odříznuty a odstraněny, aby se uvolnilo napětí v paletě a došlo k rychlému vyrovnání vlhkosti desek v souladu s okolním prostředím. Pro bezpečné provedení této práce se doporučuje nosit ochranné brýle a používat speciální řezačku pásek nebo ostrý nůž.

Pružná fólie

Před připevněním PET / kovových pásek se pakety desek EGGER OSB s perem a drážkou, střešních desek EGGER Roofing board, desek EGGER Ergo Board a EGGER DHF několikrát obalí na výrobní lince pomocí pružné fólie. Hlavním účelem fólie je zabránit průniku a hromadění prachu uvnitř drážek na hraně desek, a to zejména při dlouhodobém skladování paketů ve skladu nebo na staveništi. Obalení pružnou fólií přispívá navíc také k celkové bezpečnosti během přepravy a poskytuje určitou ochranu proti vlhkosti, pokud se pakety skladují dočasně ve venkovním prostředí.

Lepenkový kryt paketu

Hlavním úkolem lepenkového krytu je chránit horní desku proti prachu a před přímým slunečním zářením tak, aby nedošlo k nežádoucí změně barvy desky. Uplatní se také jako podložka pod napnutými obalovými páskami. Chrání tak okraje horní desky před poškozením. Identifikaci výrobku na dálku usnadňuje logo EGGER vytištěné na delších přeložených stranách lepenkového krytu (obrázek 3).



Příklad: vrchní lepenkový kryt připevněný na pakety desek EGGER OSB s rovnou hranou (obr. 3)

V případě střešních desek EGGER, desek Ergo Board a EGGER DHF je vrchní lepenkový kryt nahrazený lepenkovými pláty přeloženými do pravého úhlu a zakrývajícími dva protilehlé horní rohy paketu (obr. 4). Tyto nárožní pláty v místě přidržuje obal z pružné fólie.



Příklad: boční lepenkový kryt připevněný na pakety střešních desek EGGER (obr. 4)

Etiketa na paletě

V plném souladu s mezinárodními předpisy pro CE značení, sledovatelnost produktu a snadnou identifikaci je každé balení desek EGGER OSB a EGGER DHF dodáváno s produktovou etiketou velikosti A4. Je viditelně umístěná na boční přeložené části horního lepenkového krytu. Na etiketě jsou uvedeny všechny informace v souladu s místními a mezinárodními předpisy požadované pro úplnou identifikaci produktu, tzn.:

- Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance, v angličtině)
- Formát (délka, šířka, tloušťka)
- Počet kusů v balení
- Technické třídy
- Kvalita povrchu (broušený/nebroušený)
- Číslo materiálu (kód výrobku podle položky v SAPu)
- Čárový kód produktu
- EAN kód produktu
- Číslo výrobní zakázky (interní)
- Datum balení (razítko QC)

Odpovídající prohlášení o vlastnostech v různých jazycích jsou k dispozici. Lze je kdykoli zdarma stáhnout z webových stránek lokálního obchodního zastoupení společnosti. V případě problému s kvalitou, lze veškeré desky EGGER OSB a EGGER DHF zpětně prověřit podle čísla výrobní zakázky vytištěného na etiketě zabaleného produktu. V takovém případě musí zákazník postupovat podle standardních reklamačních podmínek firmy EGGER.

Obecná poznámka

Kvalitativní charakteristiky / technická data produktů EGGER OSB a EGGER DHF pro každý typ a rozsah tlouštěk desek jsou uvedeny v příslušném Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance, DoP), které je k dispozici na www.egger.com.

Další informace o skladování najdete v „Pokynech pro skladování desek EGGER OSB a EGGER DHF“.

Další informace o nakládce, přepravě, vykládce a manipulaci najdete v „Pokynech pro transport a manipulaci pro desky EGGER OSB a EGGER DHF“.

Další informace o aklimatizaci, zpracování a upevnění naleznete v „Pokynech pro zpracování desek EGGER OSB a EGGER DHF“.

Dodatečné dokumenty

Prohlášení o vlastnostech desek EGGER OSB, Prohlášení o vlastnostech desek EGGER DHF, Pokyny pro transport a manipulaci pro desky EGGER OSB a EGGER DHF, Pokyny pro zpracování desek EGGER OSB a EGGER DHF

Předběžná poznámka:

Tyto pokyny pro balení desek byly vyhotoveny dle nejlepších vědomostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou technické změny produktových řad desek EGGER OSB a EGGER DHF vyplývat jak z dalšího vývoje, tak i ze změn norem a právních předpisů. Proto nemůže obsah těchto pokynů sloužit ani jako návod k použití ani jako právně závazný dokument. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky.