







FICHE TECHNIQUE		
EGGER HOME COMFORT		Classic
Support HDF Quell-Stopp Plus		HDF swell stopp plus
Type		Le système de pose breveté UNI fit! permet une pose simple et rapide, sans colle. Fabriqué sous licence accordée par Flooring Industries™.
Garantie domestique		Selon termes de garantie Egger
Garantie commerciale		Selon termes de garantie Egger
propriétés antistatiques EN1815		non disponible
Classe d'utilisation		31
norme européenne		 EN 16511-31
Format		CLASSIC
Dimensions mm (Longueur x Largeur)		1292 x 193
Epaisseur de l'élément		8
Sous-couche intégrée		Résistance au passage de la chaleur suivant EN 12667
Chanfreins		WW4
		Données emballage
palette		Euro
Indications colis		
	Pièces	8
	m <sup>2</sup>	1,99
	kg	12,97
Boîtes par palette		
	Pièces	384
	m <sup>2</sup>	95,75
	kg	653,00
		Spécifications EN16511:2014
Résistance à l'abrasion EN13329, Annexe E		AC3 (IP ≥ 600)
Résistance aux chocs EN13329, Annexe F		≥ 800 mm
Résistance aux tâches EN 438 - 2		groupe 1 + 2: niveau 4 groupe 3: niveau 3
Gonflement en épaisseur ISO 24336		≤ 20 %
tolérances couche de finition ISO 24337		Longueur ± 0,5 mm Largeur ± 0,1 mm Epaisseur ± 0,5 mm
Poiçonnement statique la constante de exposition EN24343-1 (EN/ISO)		≤ 0,3
Effet d'une chaise à roulettes EN425		10.000 cycle
Résistance au passage de la chaleur suivant EN 12667		0,09m <sup>2</sup> K/W
Réduction de l'impact sonore suivant EN ISO 10140-3		≤16 dB
Réduction du bruit d'une pièce IHD W 431		47% (1)

(1)l'amélioration acoustique d'une pièce déterminée donne le pourcentage de réduction de la sensation de volume relative à la référence

