

Technický list		
EGGER PRO LAMINATE FLOORING		10/32 Medium
nosná deska		HDF-Quell Stopp Plus
PROFIL		Patentovaný systém pokládky UNI fit! představuje rychlé a snadné pokládání bez použití lepidla. Vyrobeno v licenci společnosti Flooring Industries™.
Záruka pro domácí použití		V souladu s Egger záručními podmínkami
Záruka pro komerční použití		V souladu s Egger záručními podmínkami
Antistatické vlastnosti dle normy EN1815		ano, < 2kV
TŘÍDY POUŽITÍ		32
Evropská norma		
Formát		CLASSIC
Rozměr v mm (délka x šířka)		1291 x 135
Celková tloušťka		10
Tloušťka silenzio®		
FASETA WOODVISION®		WV4
Paleta		Balení
Paleta		Nevratná paleta
Množství v balení		
	Kus	7
	m ²	1,22
	kg	11,24
Množství na paletě		
	Kus	490
	m ²	85,40
	kg	805,14
		Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky dle EN13329
Odolnost proti oděru dle EN13329, příloha E		AC4 (IP ≥ 4000)
Odolnost proti nárazu dle EN13329, příloha H		Velká kulička: ≥ 750 mm Malá kulička: ≥ 12 N
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438		groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4
Vlastnosti při simulaci přemísťování nábytkové nohy dle EN424		žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0
Test kolečkovou židlí dle EN425 (Typ W)		žádné viditelné změny nebo poškození
Bobtnání dle ISO 24336		≤ 18 %
Tolerance horní vrstvy dle EN13329		Délka ± 0,5 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm
Stálobarevnost dle EN 13329		Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4 (EN:20105-A02)
Odolnost na konstatní zatížení dle EN ISO 24343-1		< 0,05
Těsnost dle EN13329, příloha D		≥ 1,25 N/mm ²
Teplý odpor podle normy EN 12667		0,08 m ² K/W

