


| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|---|-------|----|-------|---|
| 333D/04 | Holzbau: Bekleidungen und Ausbau (V'09) | | | |  |
| 000 | Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefeldern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10). | | | | |
| 700 | Böden und innere Bekleidungen | | | | |
| 720 | Holzwerkstoffplatten | | | | |
| .800 | Produktenachweis. | | | | |
| .810 | Feldplatten für raumseitige Beplankungen. 01 EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH Rosenstrasse 2 / Postfach 1350 6011 Kriens Schweiz Tel.: +41/(0) 41/349 5000 Fax: +41/(0) 41/349 5001 sc.ch@egger.com Verlegeplatten EGGER OSB 3 E0 Nut und Feder Kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Holzwerkstoffplatte, aus orientiert gestreuten Strands (Mikrofurnieren) gemäß EN 300 - OSB. Durch die Verwendung eines formaldehydfreien Bindemittels (PU) werden die strengen Emissionsforderungen von E1 um 90 % unterschritten und liegen sogar kleiner 0,03 ppm. Erfüllt somit auch den japanischen F**** (F 4-Star) | | | | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|----------|--------|
| 721 | <p>Standard. Geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration. Mit asymmetrischen Nut + Feder Profil für eine passgenaue und schnelle Verlegung. Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellerwerkes sind entsprechend gültiger Norm einzuhalten. Format z.B. 2500 x 675 mm. Andere Formate auf Anfrage. Anwendungsbereich: Verlegeböden für Trockenestrichaufbau.</p> <p>Böden aus Holzwerkstoffplatten.</p> | | | | |
| .201 | <p>01 EGGER OSB 3 E0 4-seitig. N+F ContiFine, ungeschl. Polsterhölzer Lücke &012 aus GP EGGER OSB 4-seitig Nut und Feder, ContiFine, ungeschliffen, auf Polsterhölzern verlegt. Plattendicken je nach statischer Erfordernis. Standarddicken siehe www.egger.ch/holzbau</p> <p>03 d mm</p> | 0 | m2 | | |
| .202 | <p>01 EGGER OSB 3 E0 4-seitig N+F geschliffen, Polsterhölzer Lücke &012 aus GP EGGER OSB 4-seitig Nut und Feder, geschliffen, auf Polsterhölzern verlegt. Plattendicken je nach statischer Erfordernis. Standarddicken siehe www.egger.ch/holzbau.</p> <p>03 d mm</p> | 0 | m2 | | |
| .203 | <p>01 EGGER OSB 3 E0 2-seitig N+F ungeschliffen, Polsterhölzer Lücke &012 aus GP EGGER OSB 2-seitig Nut und Feder, ungeschliffen, auf Polsterhölzern verlegt.</p> | 0 | m2 | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| .204 | Plattendicken je nach statischer Erfordernis. Standarddicken siehe www.egger.ch/holzbau 03 d mm 01 Zuschlag für schwimmende Verlegung. 04 *Zu Pos. : * | 0 | m2 | | |
| | Total: 36E1 - Zimmermeisterarbeiten | | | | |
| | | | | | |