


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
333D/04	Holzbau: Bekleidungen und Ausbau (V'09)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefeldern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
700	Böden und innere Bekleidungen				
720	Holzwerkstoffplatten				
.800	Produktenachweis.				
.810	Feldplatten für raumseitige Beplankungen.				
	01 EGGER Holzwerkstoffe Schweiz GmbH Rosenstrasse 2 / Postfach 1350 6011 Kriens Schweiz Tel.: +41/(0) 41/349 5000 Fax: +41/(0) 41/349 5001 sc.ch@egger.com Verlegeplatten EGGER OSB 3 E0 Nut und Feder Kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Holzwerkstoffplatte, aus orientiert gestreuten Strands (Mikrofurnieren) gemäß EN 300 - OSB. Durch die Verwendung eines formaldehydfreien Bindemittels (PU) werden die strengen Emissionsforderungen von E1 um 90 % unterschritten und liegen sogar kleiner 0,03 ppm. Erfüllt somit auch den japanischen F**** (F 4-Star)				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
721	<p>Standard. Geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III Umweltproduktdeklaration. Mit asymmetrischen Nut + Feder Profil für eine passgenaue und schnelle Verlegung. Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellerwerkes sind entsprechend gültiger Norm einzuhalten. Format z.B. 2500 x 675 mm. Andere Formate auf Anfrage. Anwendungsbereich: Verlegeböden für Trockenestrichaufbau.</p> <p>Böden aus Holzwerkstoffplatten.</p>				
.201	<p>01 EGGER OSB 3 E0 4-seitig. N+F ContiFine, ungeschl. Polsterhölzer Lücke &012 aus GP EGGER OSB 4-seitig Nut und Feder, ContiFine, ungeschliffen, auf Polsterhölzern verlegt. Plattendicken je nach statischer Erfordernis. Standarddicken siehe www.egger.ch/holzbau</p> <p>03 d mm</p>	0	m2
.202	<p>01 EGGER OSB 3 E0 4-seitig N+F geschliffen, Polsterhölzer Lücke &012 aus GP EGGER OSB 4-seitig Nut und Feder, geschliffen, auf Polsterhölzern verlegt. Plattendicken je nach statischer Erfordernis. Standarddicken siehe www.egger.ch/holzbau.</p> <p>03 d mm</p>	0	m2
.203	<p>01 EGGER OSB 3 E0 2-seitig N+F ungeschliffen, Polsterhölzer Lücke &012 aus GP EGGER OSB 2-seitig Nut und Feder, ungeschliffen, auf Polsterhölzern verlegt.</p>	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.204	Plattendicken je nach statischer Erfordernis. Standarddicken siehe www.egger.ch/holzbau 03 d mm 01 Zuschlag für schwimmende Verlegung. 04 *Zu Pos. : *	0	m2
	Total: 36E1 - Zimmermeisterarbeiten			