

CE Déclaration de performances

Conforme au règlement (UE) n°305 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011

DOP N°.:

DOP: 181

1. Code d'identification unique du produit	EGGER Eurodekor Panneau support: Eurospan E1E05 TSCA P2 CE EAC Recette: 181
2. Domaine d'application	pour usage intérieur en milieu sec en tant que composants non structurels
3. Fabricant	EGGER Group Fritz Egger GmbH & Co OG Weiberndorf 20 6380 St.Johann in Tirol Autriche
4. Mandataire	non applicable
5. Système d'évaluation de la constance des performances (EVCP) selon RPC UE 305, annexe V	Système 4
6. Norme harmonisée	EN 13986:2004+A1:2015
Organisme notifié	non applicable

7. Performances déclarées

Caractéristiques*1	Unité	Épaisseurs				
	[mm]	8-13	13-20	20-25	25-32	32-40
Résistance en flexion EN 310	[N/mm ²]	11,0	11,0	10,5	9,50	8,5
Cohésion interne (traction perpendiculaire) EN 319	[N/mm ²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Dégagement en formaldéhyde EN 13986		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Réaction au feu		selon tableau 8 EN 13986				
Perméabilité à la vapeur d'eau EN 12524*2						
▪ humide	[μ]	15				
▪ sec	[μ]	50				
Isolation aux bruits aériens EN 140-3		NPD				
Absorption acoustique EN 354		NPD				
Conductivité thermique EN 12664*2	[W/mK]	0,12				
Durabilité biologique EN 335	[Classe de risque]	1				
Teneur en PCP	[ppm]	<5				

*1 Les caractéristiques indiquées dans la déclaration des performances sont valables pour les usines de production EGGER suivantes : St. Johann in Tirol(AT), Brilon (DE), Wörgl(AT), Radauti(RO), Unterradlberg(AT), Hexham(UK), Rion des Landes(FR), Barony(UK), Rambervillers(FR), Biskupiec(PL)

*2 sur la base d'une densité moyenne de 600 kg/m³

8. non applicable

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Ce document réalisé par voie électronique est valable sans signature)