




FICHA DE DATOS TÉCNICOS	
Egger Home Laminate Flooring	
12/32 Classic	
Tablero soporte	E1 HCHO HDF Plus contra humedad
Perfil	 El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico	 Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial	 Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815	 si, < 2kV
Clase de uso	32
Norma Europea	 EN 13329-33
Formato	CLASSIC
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 193
Espesor total	12
Espesor silencio®	
Fase en los cantos	WV4
Palé	Embalaje Euro
Datos de paquete	
Unidades	6
m²	1,49
kg	16,31
Datos de palé	
Unidades	312
m²	77,74
kg	860,00
Clasificación y requisitos generales según norma EN13329	
Resistencia a la abrasión EN13329, Anexo E	AC4 (IP ≥ 4000)
Resistencia al impacto EN13329, Anexo H	Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequeña: ≥ 12 N
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425 (Tipo W)	Sin alteraciones ni daños visibles
Hinchazón del espesor según norma ISO 24336	≤ 18 %
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,5 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala grises > nivel 4 (EN:20105-A02)
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN ISO 24343-1	< 0,05
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329, Anexo D	≥ 1,25 N/mm²
Resistencia térmica según EN 12667	0,09 m² K/W

