







Scheda Tecnica	
EGGER HOME DESIGN	LARGE
Piastra di supporto	 UWF [®] Ultra Wood Fibre
Profilo	 Il sistema di posa UNI fit! per una posa rapida e senza colla. Prodotto su licenza di Flooring Industries™.
Garanzia per l'uso domestico	 In accordo alla garanzia Egger
Garanzia per l'uso commerciale	 In accordo alla garanzia Egger
Proprietà antistatiche in accordo al EN1815	 no
Classe d'uso	32
Norma europea	 EN16511:2014
Formato	Classic
Dimensione mm (lunghezza x spessore)	1295 x 243
Spessore globale	5
Sottostrato integrato	-
Bisellatura	WV4
Paletta	Imballo
Dati relativi al pacco	Euro
	Pezzo 8
	m2 2,52
	Kg 11,9
Dati relativi alla paletta	Pezzo 384
	m2 120,84
	Kg 581
metodo del test	Classificazione e requisiti generali in accordo al EN16511
Resistenza all'abrasione (Test A) in accordo al EN13329, allegato E	AC4 (IP ≥ 1200)
Resistenza agli urti in accordo al EN13329, allegato A	≥ 1200 mm
Resistenza ai micro-graffi in accordo EN16094	<MSR-A3 <MSR-B3
Prova con sedia d' ufficio a rotelle in accordo al EN425	Nessuna modifica visibile o danni
Effetto del piede di un mobile in accordo al EN424	Nessun graffio e' visibile, se testato con piede tipo 0
Resistenza alle macchie in accordo al EN 438 - 2	gruppo 1 + 2: livello 5 gruppo 3: livello 4
Rigonfiamento dello spessore in accordo al ISO 24336	≤ 5 % (+1%)
Resistenza di giuntura [kN/m] in accordo al ISO 24336	Lato lungo > 1,0 Lato corto > 1,0
Tolleranze relative allo strato esterno in accordo al ISO 23999	lunghezza ± 0,5 mm larghezza ± 0,1 mm spessore ± 0,5 mm
Modifiche della dimensione dovute a cambi di temperatura in accordo al EN ISO 23999	< 0,25%
Impronta derivante da un carico costante in accordo al EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm

Chiave di smaltimento: 170201/030103, legge municipale 200138 (purezza della varietà) o 200307 (rifiuti ingombranti)

