

Scheda Tecnica

EGGER PRO DESIGN		LARGE	
Piastra di supporto		UWF® - Ultra Wood Fibre	
Profilo		Il sistema di posa UNI fit! per una posa rapida e senza colla. Prodotto su licenza di Flooring Industries™.	
Garanzia per l'uso domestico		In accordo alla garanzia Egger	
Garanzia per l'uso commerciale		In accordo alla garanzia Egger	
Proprieta' antistatiche in accordo al EN1815		no	
Classe d' uso	33		
Norma europea			
Formato	Large	Large	
Dimensione mm (lunghezza x spessore)	1295 x 243	1295 x 243	
Spessore globale	5	5	
Sottostrato integrato	-	-	
Biselatura	WV4	WV4+2	
Paletta	Paletta a perdere		
Dati relativi al pacco			
	Pezzo	8	8
	m2	2,52	2,52
	Kg	11,90	11,90
Dati relativi alla paletta			
	Pezzo	312	312
	m2	98,28	98,28
	Kg	480,00	480,00
metodo del test	Classificazione e requisiti generali in accordo al EN16511		
Resistenza all'abrasione (Test A) in accordo al EN13329, allegato E	AC5 (IP ≥ 2000)		
Resistenza agli urti in accordo al EN13329, allegato A	≥ 1600 mm		
Resistenza ai micro-graffi in accordo EN16094	<MSR-A2 <MSR-B2		
Prova con sedia d' ufficio a rotelle in accordo al EN425	Nessuna modifica visibile o danni		
Effetto del piede di un mobile in accordo al EN424	Nessun graffio e' visibile, se testato con piede tipo 0		
Resistenza alle macchie in accordo al EN 438 - 2	gruppo 1 + 2: livello 5 gruppo 3: livello 4		
Rigonfiamento dello spessore in accordo al ISO 24336	≤ 5 % (+1%)		
Resistenza di giuntura [kN/m] in accordo al ISO 24336	Lato lungo > 1,0 Lato corto > 1,0		
Tolleranze relative allo strato esterno in accordo al ISO 23999	lunghezza ± 0,5 mm larghezza ± 0,1 mm spessore ± 0,5 mm		
Modifiche della dimensione dovute a cambi di temperatura in accordo al EN ISO 23999	< 0,25%		
Impronta derivante da un carico costante in accordo al EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm		

Chiave di smaltimento: 170201/0301/03, legge municipale 200138 (purezza della varietà) or 200307 (rifugi ingombranti)

