


Management de la qualité ISO 9001:2008

Codification : TLLaminatFR
ID1832
Révision : 05
Validation : 05/01/ 2018
Page : 1 sur 3

Fiche technique

Sous-couches recommandées pour sols stratifiés EGGER



Les sous-couches doivent présenter une épaisseur comprise entre 1,5 et 3,0 mm et une résistance à la pression CS \geq 10 kPa (la valeur recommandée pour des performances optimales est de 60 kPa)

Sous-couches (marque / modele) recommandées

Fabricant ou distributeur	Sous-couche	Epaisseur mm				
EGGER Retail Products	Silenzio Easy	2,0	✓	✓	✓	✓
EGGER Retail Products	Silenzio DUO	1,5	✓	✓	✓	✓
EGGER Retail Products	Silenzio Thermo	5,0	✓	✗	✓	✗
Selit	Selitbloc	1,5	✓	✓	✓	✓
Selit	Ökolit - Kork	2,0	✓	✓	✓	✓
Selit	Selit-Pro Aqua Stop	2,0	✓	✓	✓	✓
Selit	Selitac	2,2	✓	✓	✓	✓
Selit	Selitac	5,0	✓	✗	✓	✗
Selit	Selitac Aqua Stop	5,0	✓	✗	✓	✗
Selit	Axton - laminate combi underlay	2,0	✓	✓	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO Professional 140	1,5	✓	✓	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO PRO+ SOUNDPROTECT+ ultra	2,0	✓	✓	✓	✓
Sekisui Alveo	ALVEO Professional Maximum	2,0	✓	✓	✓	✓



Fabricant ou distributeur	Sous-couche	Epaisseur mm				
			✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Vinclic Professional PU	1,6	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Vinlay Professional SK	2,1	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Duogard Maxima	2,0	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Duogard Maxima Aquastop	2,0	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Silenzia Standard	2,0	✓	✗	✓	✗
Ewifoam	Silenzia Classic	3,0	✓	✗	✓	✗
Ewifoam	Silenzia Classic Aquastop Smart	3,0	✓	✗	✓	✗
Ewifoam	Universol 1000	1,5	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Universol Alu classic	2,6	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Polytex Aquastop Smart	1,6	✓	✗	✗	✗
Ewifoam	Duogard Professional	2,2	✓	✓	✓	✓
Ewifoam	Duogard strong	2,0	✓	✓	✓	✓
PCI Thomsit	Thomsit TF302	2,0	✓	✓	✓	✓
PCI Thomsit	Thomsit TF303	3,0	✓	✓	✓	✓
Arbiton	Secura	3,0	✓	✗	✓	✗
WPT	SRL Solid Viscious Gummimatte	1,7	✓	✓	✓	✓
WPT	Natural Sound Basic SD PU mit Alubeschichtung	2,2	✓	✓	✓	✓
WPT	Natural Sound Comfort SD PU mit Alubeschichtung	3,0	✓	✓	✓	✓
Pregis	LBPE Black + PEE	1,3	✓	✓	✓	✓
Steico	Holzfaserdämmplatte	2,5	✓	✗	✓	✗
Dinamik-Izmir	Dyna Foam	3,0	✓	✓	✓	✓
Stiroleks	Stiroleks XPS	3,0	✓	✓	✓	✓
Ebeco	Ebisol	3,0	✓	✗	✓	✗



Fabricant ou distributeur	Sous-couche	Epaisseur mm	JUST clic!		JUST clic!	
Taiga	Soundblocker Foam	3,0	✓	✓	✓	✓
Nostra	Nostrasonic Alu EVA mit ALU PET	3,0	✓	✗	✓	✗
Nostra	Nostrasonic Alu EVA mit ALU PET	2,0	✓	✗	✓	✗
Wallmann	No Noise (Warm, silent and stable)	3,0	✓	✗	✓	✗
Kraiburg Relatec	Damtec® Standard	3,0	✓	✓	✓	✓
Southafrica	Whisper LAY - beschichtete Gummimatte	2,0	✓	✓	✓	✓
Parquet Directo	Eva Gold Lamina	2,0	✓	✓	✓	✓
Maxeda (Mac Lean)	Sencys Faltmatte grau	3,0	✓	✓	✓	✓
Maxeda (Mac Lean)	Sencys isotac	5,0	✓	✗	✓	✗
MCD	Indicoustic sol	2,0	✓	✗	✓	✗
MCD	Indicoustic sol PV Plus	3,0	✓	✗	✓	✗
MSD	Indicoustic sol PV Ultra	2,0	✓	✓	✓	✓
Amorin	Rollenkork	2,0	✓	✓	✓	✓
Winoe/ Windmöller	Sound Protect Eco SD	2,0	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic Board	1,8	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic Tech	1,3	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Acoustic LVT	1,0	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	XPS Rolle	2,0	✓	✓	✓	✓
Repac/ 4 Floor	Rollenkork	2,0	✓	✓	✓	✓
Austrotherm	PE 2/200 Schwerschaum	2,2	✓	✓	✓	✓

Remarque sur le caractère provisoire du contenu :

Les présents conseils de traitement ont été établis avec soin et en toute conscience et loyauté. Les informations ici présentées s'appuient sur l'expérience pratique ainsi que sur les essais effectués en interne. Elles correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles ont un caractère informatif et ne sont en aucun cas l'assurance de caractéristiques spécifiques du produit ou de son aptitude à des applications précises. Sous réserve de fautes, d'erreurs d'impression ou de norme. Du fait de l'évolution continue des produits EGGER Flooring, des normes et des documents légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Pour ces raisons, le contenu de la présente fiche technique ne peut être utilisé comme notice d'utilisation, ni servir de document à valeur juridique. Nos conditions générales de vente s'appliquent à ce produit.

